RUBI

CATÁLOGO 2022

DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN PARA CADA TRABAJO



SOBRE EL GRUPO RUBI

Introducción....04

CORTE MANUAL DE LA CERÁMICA

Cortadoras manuales para cerámica....26
Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales....55

SLAB SYSTEM. Corte y manipulación de grandes formatos

Corte....66
Manipulación....74
Instalación....78

CORTE ELÉCTRICO DE LA CERÁMICA

Cortadoras e ingleteadoras eléctricas....84
Cortadora circular, biseladora y aspiradora....104

DISCOS DIAMANTE

Discos diamante corte seco....112
Discos diamante corte húmedo....117

PERFORACIÓN

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales....126

DESBASTE Y PULIDO

Muelas y discos de desbaste....138
Discos y tacos para pulido....142

MEZCLADO

Mezcladores eléctricos....146
Varillas mezcladoras....155

HERRAMIENTAS para la colocación y acabado de la cerámica

Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas....164
Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado....180
Macetas, tenazas y aplicadores de mortero de juntas....186

ACCESORIOS para la colocación y acabado de la cerámica

Medición y reglaje....194
Crucetas....196
Sistemas de nivelación....202

BAJANTES DE ESCOMBROS, CUBOS Y CAPAZOS

Bajantes para escombros....210
Productos de plástico para la construcción....214

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Equipo personal para el profesional de la construcción....220

ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica....226
Limpiadoras y abrillantadoras....232

PALBOX Y EXPOSITORES

Palbox y expositores....238
Índice por referencias....242



PROPÓSITO

BETTER PROFESSIONALS, BETTER PLACES

Nuestro propósito "Mejores profesionales. Mejores lugares" explica nuestro enfoque en las dos áreas clave que mejoran la calidad y el rendimiento de nuestra industria: aquellas personas cuyo oficio está a la vista de todo el mundo para que pueda ser admirado y los lugares que transforman con su creatividad. Queremos cambiar el futuro siendo y creando mejores profesionales y construyendo lugares mejores en favor de un mundo mejor.

1. GRUPO RUBI

MISIÓN

Nuestra misión es facilitar soluciones diferenciadas a profesionales de la construcción, a través del diseño, fabricación y comercialización de herramientas y equipamiento que aporten la máxima eficacia, rentabilidad y seguridad para la óptima colocación de cerámica, preservando la identidad propia de Germans Boada y su legado empresarial para construir entre todos un futuro mejor.

VISIÓN

Nuestra visión es ser la empresa líder a nivel mundial en soluciones para el corte y colocación de cerámica, gracias a la innovación tecnológica y cercanía al usuario, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y sociedad.



DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN PARA CADA TRABAJO

Nuestra historia comienza en 1951, cuando los hermanos Joan y Antoni Boada i Sucarrats obtuvieron la patente de su innovadora herramienta para cortar mosaico hidráulico, azulejo y cerámica . Juntos elaboraron 25 unidades en el garaje de su casa en Rubí, Catalunya. La nueva «cortadora de mosaicos y azulejos RUBI» hizo su aparición en la primera Exposición Nacional de Inventos de Barcelona, donde obtuvo el diploma de honor y la medalla de oro.

Los hermanos Boada se dedicaron a desarrollar y compartir su innovadora tecnología con otros profesionales, y en 1969, con la incorporación de D. Miquel Escayol i Vila , se creó la sociedad anónima Hermanos Boada S. A.

Desde entonces, la reputación de la empresa se ha extendido por todo el mundo,
y el nombre RUBI se ha convertido en sinónimo de soluciones verdaderamente vanguardistas que ofrecen una calidad, una eficiencia y una profesionalidad sin precedentes a los artesanos de alto nivel.


Así pues, en el Grupo RUBI estamos especializados en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria y herramientas para el corte, colocación y mantenimiento de la cerámica . Tener al instalador en el centro de nuestra estrategia, hace que la innovación, la alta calidad de producto y la excelencia estén siempre presentes en nuestra gama de productos.

En la actualidad, la marca RUBI es reconocida por los más exigentes profesionales de la construcción y del diseño en más de 120 países, gracias a una importante red internacional de filiales y sucursales.

El Equipo RUBI trabajamos con las oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias y tecnologías y los avances en materia de comunicación, seguridad y responsabilidad medioambiental para liderar en el sector de la construcción, sin dejar de ser fieles a nuestros valores fundamentales y dedicación para ofrecer soluciones a las necesidades de los instaladores de cerámica de todo el mundo.

APORTAMOS CALIDAD E INNOVACIÓN AL MUNDO




23
AMERICA
3 RUBI GROUP
20 DISTRIBUTORS
33
EUROPE
7 RUBI GROUP
26 DISTRIBUTORS
RUBI GROUP
DISTRIBUTOR
SUBSIDIARY
BRANCH OFFICE
28
AFRICA
26 DISTRIBUTORS
26
ASIA
1 RUBI GROUP
26 DISTRIBUTORS
2
OCEANIA
2 DISTRIBUTORS

+650 Personas en el Equipo RUBI

3 Centros de producción y logística

11 Filiales a nivel internacional

1 Museo corporativo

120 Países con distribución de marca RUBI

+100 Distribuidores oficiales



En el Grupo RUBI disponemos de tres centros productivos en Santa Oliva (España), Suzhou (China) y Miami (EE.UU) equipados con la última tecnología en producción y logística para obtener un producto de alta calidad y un servicio de expedición que reduce al máximos los plazos de entrega.

Desde las 11 filiales de RUBI se cubre la demanda mundial y el servicio de formación y postventa, conjuntamente con nuestros distribuidores de confianza, para estar siempre cerca del usuario y ofrecerle soluciones adaptadas a las características de cada mercado.

MUSEO CORPORATIVO

Desde 1951 en el Equipo RUBI trabajamos por y para profesionalizar los oficios de la construcción. Por ello, en 2003 junto con la puesta en marcha del centro de producción principal de RUBI, se inauguró nuestro museo corporativo “Las herramientas de la construcción” ubicado también en Santa Oliva (Tarragona). Este original espacio, muestra desde la evolución de las herramientas del sector, a la de la propia cortadora manual de RUBI, además de relatar como fiel testigo los más de 70 años de historia del Grupo.

El espacio está abierto a profesionales y estudiantes que, de forma didáctica, pueden contemplar nuestra recopilación histórica de herramientas de la construcción, entre ellas las de RUBI, una colección privada de herramientas de la Fundación Gaudí, el amplio showroom con todo el catálogo de RUBI y una zona con las 5 fases del proceso de alicatado. También se ofrece una zona de experimentación para el alumnado que nos visita con el fin que puedan comprobar de primera mano sus habilidades en el corte y colocación de cerámica usando la técnica de mosaico.

2. INNOVACIÓN & CALIDAD

La esencia de la marca RUBI es «el trabajo bien hecho». La síntesis perfecta de nuestra dedicación al objetivo de contribuir con prácticas recomendadas y rendimiento al alicatado a nivel mundial. La afirmación anterior se aprecia claramente en todo lo que hacemos y en la forma en que nuestros clientes pueden utilizar los productos que fabricamos para realizar su trabajo con especial atención a la calidad, a la creatividad y al esmero en los detalles.

EL TRABAJO BIEN HECHO



LA INNOVACIÓN

Investigamos y desarrollamos constantemente nuevas soluciones basadas en la evolución de las tendencias del mercado y de la tecnología, en nuestra propia experiencia y en las continuas conversaciones con los usuarios finales, nuestros socios y otros profesionales.

LA CALIDAD

Solo utilizamos materiales de la más alta calidad y trabajamos cumpliendo estrictas normas de diseño y fabricación para ofrecer herramientas con los niveles de rendimiento que esperan nuestros usuarios.

LA GARANTÍA

Nos esforzamos por ofrecer una mayor durabilidad en nuestros productos y una tranquilidad fruto de nuestra larga trayectoria, también respaldada por un servicio de atención al cliente y una comunicación constante con el mismo carácter global.

LAS SOLUCIONES

Entender y ayudar a dar forma a nuestra industria durante generaciones nos ha permitido crear una amplia gama de herramientas que aportan excelencia y eficiencia al corte y colocación de cerámica.

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

+1000 Referencias en el catálogo

+50 Productos patentados

60% De los productos RUBI han sido desarrollados internamente en los últimos 5 años





3. COMPROMISO RUBI

El Grupo RUBI trabaja con un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con el entorno y que prima la igualdad de oportunidades . Nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa cubre las tres áreas de la sostenibilidad: social, medioambiental y económica. Por ello, está basada en 8 de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 - 2030) de las Naciones Unidas, que a su vez, corresponden con nuestro propósito corporativo.

"Las políticas medio ambientales y de sostenibilidad deben ser obligación del Equipo RUBI. Solo en un mundo más justo, equitativo y sostenible podremos seguir creciendo y seguir colaborando con la sociedad y nuestro entorno."

Josep Munné
Director General
del Grupo RUBI



MEJORES PROFESIONALES, MEJORES LUGARES.

Queremos cambiar el futuro siendo y creando mejores profesionales, y construyendo mejores lugares para un mundo mejor.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4. GRUPO RUBI

En RUBI somos un Equipo multidisciplinario, con un gran expertise y en constante formación.
En el Equipo RUBI forman parte más de 650 profesionales repartidos en las múltiples filiales y sucursales donde el Grupo RUBI tiene presencia a nivel mundial.

NUESTRO DÍA A DÍA SE DESARROLLA SIEMPRE BAJO LOS 3 VALORES DE RUBI





EXCELENCIA

La excelencia nos define en todo lo que hacemos, gracias a nuestra experiencia, flexibilidad e innovación. Nos esforzamos diariamente por ofrecer lo mejor en nuestros productos innovadores y nuestras relaciones con partners del sector.

RESPETO

El respeto está presente en nuestro ADN, nuestras relaciones dentro del Equipo RUBI y con clientes, proveedores y demás stakeholders , nos llevan a crear un entorno cercano y dinámico.

PASIÓN

La pasión es lo que nos mueve, nuestra actitud en el trabajo a través del compromiso, el optimismo y la determinación. Nuestra larga historia demuestra un entusiasmo sostenido en el tiempo, nos encanta inspirar a los demás.

RUBI ACADEMY

4 QUALITY EDUCATION

FORMACIÓN

PILAR FUNDAMENTAL DE LA PROPUESTA DE VALOR DE RUBI

SÍGUENOS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE PARA VISUALIZAR TODOS LOS VIDEOS FORMATIVOS

La RUBI Academy tiene como objetivo principal empoderar a los profesionales de la cerámica para que puedan construir mejores lugares a través de formaciones presenciales, o de manera online, de la mano de nuestros expertos, siempre con la premisa de ofrecer conocimientos de calidad y vanguardistas de gran utilidad para los interesados en el aprendizaje continuo.

Mediante una formación pautada y constante, la RUBI Academy está posicionada como una referencia del sector, capaz de hospedar contenidos cualitativos para los futuros profesionales a través de los ciclos formativos de Formación Profesional gracias a alianzas colaborativas con escuelas e institutos; especializar a los instaladores ya activos en cualquier condición laboral, ya sean autónomos o empleados; fortalecer el rol de la mujer dentro de la industria de la cerámica brindándole el apoyo, la orientación y las herramientas necesarias para encontrar la equidad en su desempeño; y reactivar a aquellos en situación de desempleo dotándoles de habilidades y conocimientos para su reinserción en el mercado laboral.

Además, la RUBI Academy, por su concepción, es un espacio transversal donde convergen instituciones vinculadas con el mundo de la cerámica, lo que permite crear una sinergia de esfuerzos y talentos con otros actores de la industria. Líneas de adhesivos, de cerámicas, expertos y oficinas vinculadas al sector, encuentran en nuestra escuela, ubicada en Santa Oliva del Penedés, un espacio adecuado para probar nuevos productos y nuevos materiales permitiéndonos con ello, desarrollar herramientas innovadoras capaces de facilitar el delicado proceso de la instalación de baldosa, y en consecuencia, ofrecerle a nuestros grupos de interés, material didáctico actualizado de primera mano para que juntos, a la par, podamos cumplir nuestra misión a la que nos hemos empeñado: better professionals, better places.


RUBI





POSTVENTA

Siempre con la intención de satisfacer las expectativas más altas de nuestros clientes alrededor del mundo, el departamento de Postventa de RUBI, en conjunto con la extensa red de servicios técnicos oficiales, concentra sus esfuerzos en respaldar la marca de manera oportuna y eficiente en la gestión de incidencias, dudas y necesidades por parte de nuestros clientes y usuarios.

Gracias a esta visión, podemos ofrecer tiempos de respuesta menos prolongados, garantizando con ello las prestaciones prometidas en cada una de nuestras herramientas y logrando, así, una experiencia de compra prolongada, duradera y satisfactoria como respuesta a la confianza depositada por cada uno de nuestros usuarios.

Para lograr este acometido con nuestro público, RUBI pone a disposición diferentes vías de contacto:

www.rubi.com

aftersales@rubi.com

+34 936 80 65 00


01
DAIFUKU
02

RUBI CLUB

El miembro del RUBI CLUB está siempre un paso por delante del resto de profesionales de la colocación, obteniendo más rentabilidad y prestigio para su negocio.

En RUBI, todos los productos dan puntos que puedes cambiar cómodamente por dinero o regalos, consiguiendo interesantes descuentos solamente por registrar tus compras. También, puedes alargar la vida útil de tus herramientas, con la extensión de garantía gratuita de hasta 5 años, y sacar el máximo partido a tus inversiones. Gracias a nuestras novedades y promociones exclusivas para miembros del RUBI CLUB, puedes hacerte con las mejores herramientas en las mejores condiciones.

Actualmente, más de 70.000 expertos en el arte de la colocación en todo el mundo ya confían en el **RUBI CLUB** para convertirse en mejores profesionales y entregar sus proyectos de una manera más eficiente.

¡Únete a la primera comunidad de expertos de la colocación en todo el mundo y benefíciate de todas sus ventajas!


- **RECUPERA DINERO POR TUS COMPRAS**
- **EXTIENDE LA GARANTÍA GRATUITAMENTE**
- **ACCEDE A PROMOCIONES EXCLUSIVAS**
- **RECIBE INVITACIONES PARA EVENTOS**
- **DISFRUTA DE CONTENIDO ÚNICO**
- **PARTICIPA EN CONCURSOS Y SORTEOS**

RUBI CLUB

★★★★★

LA APP QUE PREMIA TU CONFIANZA EN NOSOTROS

Recupera dinero en todas tus compras



DESCÁRGATELA YA Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS

Escanea el código QR o encuéntrala en las tiendas de aplicaciones

rubi.com

APPLE STORE

GOOGLE PLAY

INSTALACIÓN POR FASES

RUBI ofrece soluciones que proporcionan excelencia en cada paso del proceso de alicatado para gantizar la calidad, la eficiencia y la creatividad de principio a fin. Esta es la base de una señalización clara en toda nuestra gama de productos, en la que cada producto indica claramente la fase a la que va dirigido:

Este enfoque proporciona una solución clara y visual para los expositores de productos que dirige al cliente al producto adecuado para el trabajo en cuestión.



1. Preparación

En esta fase se incluyen todos los procesos previos a la instalación de baldosa cerámica. Empezando por la preparación y regularización de los soportes y, la verificación de los niveles; siguiendo por el replanteo y el diseño de la trama de juntas y finalizando con la preparación y aplicación del adhesivo cerámico.



2. Corte y Perforación

Aunque tras la preparación del adhesivo la lógica nos lleva a la fase de instalación, en RUBI hemos incluido la fase de corte y perforación en segundo lugar. El motivo es bien simple, si tenemos en cuenta que la pieza se tiene que cortar (o perforar) no podremos instalarla hasta haber realizado este paso. Toda instalación requiere adecuar y redimensionar las baldosas al espacio de instalación y, ya sea en mayor o menor cantidad siempre se tendrá que cortar (o perforar) una baldosa cerámica.



3. Instalación

En esta fase nos centramos principalmente, en agrupar todas las herramientas necesarias para asegurar la correcta manipulación e instalación, del material cerámico, como obtener los mejores resultados tanto en planimetría y alineación para llevar a la realidad y con la máxima precisión el diseño realizado en el replanteo.



4. Rejuntado

Como su propio nombre indica, en esta fase encontraremos todas las herramientas necesarias para la ejecución del llenado y definición de la junta de colocación, así como la eliminación de los excesos de material y una primera fase de limpieza.



5. Limpieza

Como no puede ser de otra manera, la última fase aglutina todo lo necesario para poder realizar una entrega de obra perfecta. La limpieza final de todo proceso de instalación de baldosa cerámica dará, siempre, la primera impresión de todo usuario. Por ese motivo, es tan importante como cualquiera de sus predecesoras.



CORTE MANUAL
DE LA CERÁMICA

Cortadoras manuales para cerámica
Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales




RUBI
RUBI

TABLA DE SELECCIÓN

		PORCELÁNICO bIa		GRES bIIb/bIIa		AZULEJO bIII	
		cm	inch	cm	inch	cm	inch
USO INTENSIVO ★★★	AJUSTABLE DESDE 0º - 45º	TZ	155	61"	TZ	155	61"	TZ	155	61"
		TX-MAX	125	49 3/16"	TX-MAX	125	49 3/16"	TX-MAX	125	49 3/16"
		TP	93	36 5/8"	TP	93	36 5/8"	TP	93	36 5/8"
					TQ	102	40"	TQ	102	40"
					TR-MAGNET	71	28"	TR-MAGNET	71	28"
	FIJO 0º / 45º				TS-MAX	75	29"	TS-MAX	75	29"
					SPEED-MAGNET	92	36"	SPEED-MAGNET	92	36"
USO PROFESIONAL ★★☆	AJUSTABLE DESDE 0º - 45º	TZ	155	61"	TZ	155	61"	TZ	155	61"
		TX-MAX	125	49 3/16"	TX-MAX	125	49 3/16"	TX-MAX	125	49 3/16"
		TP	93	36 5/8"	TP	93	36 5/8"	TP	93	36 5/8"
		TR-MAGNET	71	28"	TR-MAGNET	71	28"	TR-MAGNET	71	28"
		TQ	102	40"	TQ	102	40"	TQ	102	40"
	FIJO 0º / 45º	TS-MAX	75	29"	TS-MAX	75	29"	TS-MAX	75	29"
		SPEED-MAGNET	92	36"	SPEED-MAGNET	92	36"	SPEED-MAGNET	92	36"
					SPEED-N	92	36"	SPEED-N	92	36"
					FAST	85	35"	FAST	85	35"
					STAR PLATINUM	63	24"	STAR PLATINUM	63	24"
					STAR	63	24"	STAR	63	24"
USO OCASIONAL ★☆☆	FIJO 0º / 45º	SPEED-N	92	36"	SPEED-N	92	36"	SPEED-N	92	36"
		FAST	85	35"	FAST	85	35"	FAST	85	35"
		STAR PLATINUM	65	26"	STAR PLATINUM	63	24"	STAR PLATINUM	63	24"
					STAR	63	24"	STAR	63	24"
					POCKET	51	20 1/16"	POCKET	51	20 1/16"
					PRACTIC	61	24 1/16"	PRACTIC	61	24 1/16"
								BASIC	61	24 1/16"





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MÁX	MÁX	MÁX			
TZ	155 cm	**110 x 110 cm**	3–21 mm	**1500 kg**	-	**33 kg**
	61 1/16"	**43 5/16 x 43 5/16"**	1/8–13/16"	**3307 Lb**		**73 Lb**
TX-MAX	125 cm	**85 x 85 cm**	3–21 mm	**1200 kg**	-	**26 kg**
	49 3/16"	**33 7/16 x 33 7/16"**	1/8–13/16"	**2646 Lb**		**57 Lb**
TR-MAGNET	71 cm	**50 x 50 cm**	3–15 mm	**800 kg**	-	**15,5 kg**
	27 15/16"	**20 x 20"**	1/8–9/16"	**1764 Lb**		**34.2 Lb**
TQ	102 cm	**70 x 70 cm**	5–15 mm	**800 kg**	16,8 kg	-
	40 3/16"	**27 9/16 x 27 9/16"**	3/16 - 9/16"	**1764 Lb**	37 Lb	
TP-S	125 cm	**85 x 85 cm**	5–20 mm	**1000 kg**	15.9 kg	-
	49 3/16"	**33 7/16 x 33 7/16"**	3/16–13/16"	**2205 Lb**	35.1 Lb	
TP-T	125 cm	**85 x 85 cm**	5–20 mm	**1000 kg**	15.9 kg	-
	49 3/16"	**33 7/16 x 33 7/16"**	3/16–13/16"	**2205 Lb**	35.1 Lb	
TS-MAX	75 cm	**53 x 53 cm**	6–15 mm	**800 kg**	-	**15,1 kg**
	29 1/2"	**20 7/8 x 20 7/8"**	1/4–9/16"	**1764 Lb**		**33.3 Lb**
SPEED MAGNET	92 cm	**65 x 65 cm**	3–15 mm	**800 kg**	12 kg	**16,5 kg**
	36 1/4"	**25 9/16 x 25 9/16"**	1/8–9/16"	**1764 Lb**	26 Lb	**36.4 Lb**
SPEED-N	92 cm	**65 x 65 cm**	5–15 mm	-	11 kg	**15.9 kg**
	36 1/4"	**25 9/16 x 25 9/16"**	3/16 - 9/16"		24 Lb	**35 Lb**
FAST	85 cm	**60 x 60 cm**	12 mm	-	7,5 kg	**8.5 kg**
	33 7/16"	**24 x 24"**	1/2"		16.5 Lb	**18.7 Lb**
STAR PLATINUM	65 cm	**45 x 45 cm**	12 mm	-	4,8 kg	**6 kg**
	25 9/16"	**17 11/16 x17 11/16"**	1/2"		10.6 Lb	**13.2 Lb**
STAR	63 cm	**45 x 45 cm**	12 mm	-	4,3 kg	**6,5 kg**
	25 9/16"	**17 11/16 x17 11/16"**	1/2"		9.5 Lb	**14.3 Lb**
POCKET	51 cm	**36 x 36 cm**	12 mm	-	3.4 kg	**3.9 kg**
	20 1/16"	**14 3/16 x14 3/16"**	1/2"		7.5 Lb	**8.6 Lb**
PRACTIC	61 cm	**43 x 43 cm**	10 mm	-	4,9 kg	-
	24 1/16"	**16 15/16 x16 15/16"**	3/8"		10.8 Lb	
BASIC	61 cm	**43 x 43 cm**	10 mm	-	3,5 kg	-
	24 1/16"	**16 15/16 x16 15/16"**	3/8"		7.7 Lb	

Los datos corresponden a los modelos más grandes de cada máquina.



Máxima potencia en la cortadora más avanzada del mercado.

TZ

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.

2 Cut & Drill



3+2 YEARS WARRANTY

21 mm | 1500 kg | PURE POWER | PATENTED

1. Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.), operable con una sola mano.
2. Movimiento del cabezal más suave y preciso.
3. Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para grandes formatos*.
4. Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.

- Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.
- Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares.
- Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
- Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Incluye rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 18 mm SILVER y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.
- En modelos 1300/1550:
  - La maleta de estos modelos lleva 2 ruedas incorporadas.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento

	REF									
TZ-850	17952	PREMIUM	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	22,4 kg	1	12
TZ-1020	17951	PREMIUM	√	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1500 kg	24.6 kg	1	12
TZ-1300	17953	PREMIUM	√	130 cm	90x90 cm	3-21 mm	1500 kg	30 kg	1	9
TZ-1550	17954	PREMIUM	√	155 cm	110x110 cm	3-21 mm	1500 kg	33 kg	1	6

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.





Cortadora manual profesional con separador multipunto de altas prestaciones.

TX-MAX

Para el corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.

2 Cut & Drill



3+2 YEARS WARRANTY

21 mm | 1200 kg | PATENTED

	REF									
TX-710 MAX	17909	PREMIUM	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1	10
TX-1020 MAX	17915	PREMIUM	√	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1200 kg	19,4 kg	1	10
TX-1250 MAX	17921	PREMIUM	√	125 cm	85x85 cm	3-21 mm	1200 kg	26 kg	1	10

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.


1. Alta precisión en el rayado.
2. Gran eficiencia de todo el sistema.
3. Componentes reforzados. Alta robustez.
4. Alta potencia de separación (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable con una sola mano.

- Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos de fricción "auto-lubricados".
- Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. Mejor visibilidad de la zona de rayado y corte.
- El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Mayor velocidad de uso. Aumenta el rendimiento tanto en los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.
- Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla central, para una mayor robustez.
- Mesas flotantes y brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato, incrementa la estabilidad en el corte.
- Escuadra giratoria, de pivotaje central y tope lateral. Mayor precisión en los cortes angulares.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama de rodeles plus.
- Incluye maleta-estuche (el modelo 1250 incorpora ruedas para transporte en la máquina).

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento





Ideal para el corte en diagonal, con escuadra giratoria de gran precisión.

TR-MAGNET

2
Cut & Drill

Para el corte profesional de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo.



3+2 YEARS WARRANTY



	REF									
TR-600 MAGNET	17905	SUPERPRO	√	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906	SUPERPRO	√	71 cm	50x50 cm	3-15 mm	800 kg	15,5 kg	1	15


1. Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.
2. Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.
3. Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.
4. Alta visibilidad durante el rayado.

- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm. cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg. de potencia.
- Brazos metálicos extra resistentes.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 10mm SILVER y Ø 22mm EXTREME y maleta-estuche incluidos.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento





Mono-guía, con separador multipunto y escuadra giratoria. Mayor precisión en los cortes angulares.

TQ

Ideal para el corte profesional de gres porcelánico e intensivo de azulejo y gres esmaltado.

2 Cut & Drill



3+2 YEARS WARRANTY

15 mm | 800 kg

	REF								
TQ-66	14907	SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-15 mm	800 kg	12 kg	1	12
TQ-75	14908	SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-15 mm	800 kg	12,7 kg	1	12
TQ-102	14909	SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-15 mm	800 kg	16,8 kg	1	12


1. Cabezal mono-guía con 6 rodamientos radiales, para un deslizamiento más suave y preciso.
2. Sistema de rodamientos auto-ajustables (patentado). No precisa ninguna regulación por parte del usuario.
3. Sistema Magnet: El bloqueo y desbloqueo del separador se realiza con una sola mano. Mayor velocidad de uso.
4. Escuadra giratoria de pivotaje central. Mayor precisión en los cortes angulares.

- Alta precisión.
- Guía trapezoidal de acero cromado.
- Escuadra giratoria con pivotaje central. Cortes angulares más precisos.
- Base de inyección de aluminio para una mayor robustez.
- Con tope lateral para cortes repetitivos y tiras estrechas.
- Equipada con 2 brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato (Modelo 102).
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rulina Ø22 mm EXTREME. Para cerámicas con superficies rugosas o estructuradas. Compatible con la rulina Ø22 mm (ref. 18914) para cerámicas con superficies lisas.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento





Cortadora monoguía con separador multipunto y medición angular.

TP-S

Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.

2 Cut & Drill



1. Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.
2. Mango ergonómico con separador incorporado para una mayor velocidad y facilidad de uso.
3. Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.
4. Regla grabada a láser de larga duración.

- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-S y TP-75-S).
- Diseño del conjunto para su uso empujando el mango.
- Mango bimaterial RUBIFLEX.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento

3+2 YEARS WARRANTY

20 mm | 1000 kg | PROTECTED DESIGN

	REF								
TP-66 S	12954	SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 S	12956	SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	12 kg	1	12
TP-102 S	11900	SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-20 mm	1000 kg	17,8 kg	1	12
TP-125 S	11973	SUPERPRO	125 cm	85x85 cm	5-20 mm	1000 kg	24,5 kg	1	12

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.





Cortadora monoguía con separador multipunto y medición angular.


TP-T

Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.

2 Cut & Drill



3+2 YEARS WARRANTY



1. Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.
2. Conjunto separador con regulación en altura. Óptima separación para cada espesor.
3. Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.
4. Regla grabada a láser de larga duración.

- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-T y TP-75-T).
- Diseño del conjunto para su uso tirando del mango.
- Mango bimaterial RUBIFLEX. Ergonomía y alta resistencia.
- Sistema de regulación del espesor de corte con 3 posiciones (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.)*, rápido y preciso.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento

	REF								
TP-66 T	12955	SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 T	12957	SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	12 kg	1	12
TP-102 T	11901	SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-20 mm	1000 kg	16,4 kg	1	12
TP-125 T	11974	SUPERPRO	125 cm	85x85 cm	5-20 mm	1000 kg	23 kg	1	12

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.





La auténtica y original: Ligera, funcional y con un separador de altas prestaciones.

TS-MAX

Para el corte profesional de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo.

2 Cut & Drill



3+2 YEARS WARRANTY

15 mm | 800 kg | 45º | SMART POWER | PROTECTED DESIGN

	REF									
TS-43 MAX	18920	SUPERPRO	43 cm	√	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-57 MAX	18921	SUPERPRO	57 cm	√	40x40 cm	6-15 mm	800 kg	9,9 kg	1	24
TS-66 MAX	18922	SUPERPRO	66 cm	√	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	13,4 kg	1	20
TS-75 MAX	18923	SUPERPRO	75 cm	√	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	15,1 kg	1	20
TS-43 MAX (BASE GRIS)	18972	SUPERPRO	43 cm	√	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-66 MAX (BASE GRIS)	18974	SUPERPRO	66 cm	√	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	13,4 kg	1	20
TS-75 MAX (BASE GRIS)	18975	SUPERPRO	75 cm	√	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	15,1 kg	1	20


1. Sistema progresivo de separación SMART POWER , se adapta a cada tipo de material.
2. Base ancha. Mayor superficie de apoyo para una mayor estabilidad y calidad de corte.
3. Componentes reforzados para trabajos Heavy Duty. Mayor durabilidad.
4. Mangos ergonómicos. Máximo confort.

- Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.
- Separador monopunto de 800kg. de altas prestaciones.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas con tratamiento anticorrosión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45º.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 8mm ENDURE y Ø 10mm SILVER y maleta-estuche incluidos.
- Maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.
- Disponible en dos colores.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento





Para trabajos más exigentes.


SPEED-MAGNET

2 Cut & Drill

Para el corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica.



3+1 YEARS WARRANTY



	REF										
SPEED-62 MAGNET CON MALETA	14988	√	SUPERPRO	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24
SPEED-72 MAGNET CON MALETA	14989	√	SUPERPRO	72 cm	51x51 cm	3-15 mm	800 kg	9,5 kg	13,6 kg	2	18
SPEED-92 MAGNET CON MALETA	14990	√	SUPERPRO	92 cm	65x65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	16,8 kg	1	18
SPEED-62 MAGNET	14980	-	SUPERPRO	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	- kg	2	30
SPEED-72 MAGNET	14981	-	SUPERPRO	72 cm	51x51 cm	3-15 mm	800 kg	9,5 kg	- kg	1	35
SPEED-92 MAGNET	14982	-	SUPERPRO	92 cm	65x65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	- kg	1	28

1. Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.
2. Alta visibilidad durante el rayado.
3. Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.
4. Base de aluminio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte.

- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg de potencia.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45º, con bloqueo rápido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Rodel Ø 8mm ENDURE incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
  -Suplemento base de aluminio.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento





La cortadora más versátil de su categoría.


SPEED-N

2
Cut & Drill

Para el corte profesional de gres esmaltado y azulejo u ocasional de gres porcelánico.



3+1 YEARS WARRANTY



	REF									
SPEED-62 N CON MALETA	14985	√	PRO	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	24
SPEED-72 N CON MALETA	14986	√	PRO	72 cm	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	12,5 kg	2	18
SPEED-92 N CON MALETA	14987	√	PRO	92 cm	65x65 cm	5-15 mm	11 kg	15,9 kg	1	18
SPEED-62 N	14975	-	PRO	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	30
SPEED-72 N	14976	-	PRO	72 cm	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	12,5 kg	1	40
SPEED-92 N	14977	-	PRO	92 cm	65x65 cm	5-15 mm	11 kg	15,9 kg	1	28

1. Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.
2. Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Mayor durabilidad.
3. Base de aluminio para una mayor robustez.
4. Ligera y fácil de transportar.

- Con tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra 45º.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 8 mm. SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.

- En modelos 72/92:
  -Suplemento base de aluminio.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento




Cortadora ligera y polivalente.

FAST

Para el corte profesional de baldosa cerámica.

2 Cut & Drill



3+1 YEARS WARRANTY

12 mm | 45° | OPTIONAL | PROTECTED DESIGN

1. Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.
2. Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.
3. Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.
4. Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.

- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45º.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento

	REF									
FAST-85 CON BOLSA	13939	PRO	85 cm	√	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65	13940	PRO	65 cm	-	45x45 cm	12 mm	6,3 kg	- kg	4	48
FAST-85	13941	PRO	85 cm	-	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	- kg	2	32





Cortador manual ligero y polivalente.

STAR PLATINUM

2 Cut & Drill

Para el corte de baldosa cerámica.



3+1 YEARS WARRANTY



1. Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor robustez y potencia de separación.
2. Portaherramientas de aluminio, más rígido y estable, para un rayado de la baldosa más fácil.
3. Base de aluminio inyectado, ligera y resistente con suplementos laterales para piezas de gran formato.
4. Soportes de guías en aluminio inyectado, para una mayor robustez.

- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión.
- Tope lateral milimetrado con escuadra 45º.
- Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte en cada caso.
- Rodel de Ø 6 mm SILVER incluido.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento

	REF									
STAR-51 PLATINUM CON MALETA	15903	51 cm	PRO	√	36X36 cm	12 mm	3,76 kg	4	1	
STAR-63 PLATINUM CON MALETA	15904	63 cm	PRO	√	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	4	1	6,04 kg
STAR-51 PLATINUM	15901	51 cm	PRO	–	36X36 cm	12 mm	3,76 kg	6	1	– kg
STAR-63 PLATINUM	15902	63 cm	PRO	–	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	6	1	– kg




Cortadora ligera y polivalente.

STAR

Para el corte profesional de baldosa cerámica y ocasional de gres porcelánico.

2 Cut & Drill



1. Separador móvil con correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión.
2. Nuevo soporte reforzado para ofrecer mayor durabilidad y potencia de separación.
3. Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.
4. Suplemento base para un correcto apoyo de la pieza.

- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento

3+1 YEARS WARRANTY

12 mm

PROTECTED DESIGN

	REF									
STAR-42 CON MALETA	14946	PRO	√	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
STAR-51 CON MALETA	14947	PRO	√	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,7 kg	5,6 kg	4	48
STAR-63 CON MALETA	14948	PRO	√	63 cm	45x45 cm	12 mm	4,3 kg	6,5 kg	4	48
STAR-42	14943	PRO	–	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	- kg	6	72
STAR-51	14944	PRO	–	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,7 kg	- kg	6	72
STAR-63	14945	PRO	–	63 cm	45x45 cm	12 mm	4,3 kg	- kg	6	72



POCKET

Ligereza y funcionalidad en el menor espacio.
Para el corte ocasional de baldosa cerámica, ideal para gres y azulejo.

2 Cut & Drill

1. Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
2. Base plegable para optimizar el espacio y mejorar el transporte.
3. Estructura de aluminio compacta y ligera.
4. Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte.



- Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento


3 YEARS WARRANTY

12 mm

PATENTED

BATIMAT

	REF									
POCKET-40 CON MALETA	12981	PRO	42 cm	√	30x30 cm	12 mm	2,9 kg	3,4 kg	4	128



PRACTIC

2 Cut & Drill

Ideal para pequeñas reformas y trabajos ligeros.
Para el corte ocasional de gres y azulejo.



3 YEARS WARRANTY

10 mm | 45° | PROTECTED DESIGN

	REF							
PRACTIC-51	24984	PRO	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
PRACTIC-61	24985	PRO	61 cm	43x43 cm	10 mm	4,9 kg	6	72

1. Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
2. Soportes de guía de aluminio para una mayor rigidez.
3. Tope lateral para cortes repetitivos.
4. Rodeles intercambiables para adaptarse a cada material.

- Guías de acero cromadas y soportes de guías de aluminio.
- Con separador móvil y rodel de carburo de tungsteno de Ø 6 mm. incluido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm adaptables a cada material.
- Con tope lateral y escuadra a 45º.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento



BASIC

Ideal para pequeñas reformas y trabajos ligeros.
Para el corte ocasional de gres y azulejo.

2 Cut & Drill

- Base, guía y soportes en acero y aluminio.
- Con separador móvil y rulina de carburo de tungsteno de Ø 14 mm SILVER incluido.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45º.

Accesorios:	
	Ref. 18980 Kit mantenimiento



3 YEARS WARRANTY




	REF							
BASIC-50	25955	PRO	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,5 kg	6	72
BASIC-60	25956	PRO	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72



RODELES PARA CORTADORAS

		Ø 6 mm Ø 1/4 inch	Ø 8 mm Ø 5/16 inch	Ø 10 mm Ø 3/8 inch	Ø 18 mm Ø 3/4 inch	Ø 22 mm Ø 7/8 inch
TS-MAX TR-MAGNET SPEED-MAGNET	SILVER	01945	01958	01946	01950	
	GOLD			01949		
	ENDURE		01906			
	EXTREME					01907
SPEED-N FAST STAR PLATINUM STAR / POCKET PRACTIC	SILVER	01945	01958	01946		
	GOLD			01949		
	ENDURE		01906			
TZ TX-MAX	SILVER		01959	01991	01992	
	GOLD			01993		
	ENDURE		01903			
	EXTREME					01900
TQ TP	SILVER					18914
	EXTREME					01901
SLIM CUTTER	SILVER					18914
	EXTREME					01901
BASIC	SILVER			01960 Ø 14 mm Ø 9/16 inch		

Los rodeles RUBI están fabricados en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración. GOLD y EXTREME: Rulina en Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio, larga duración.



*Dificultad en términos de: rugosidad, dureza, espesor, tensiones internas y acabado superficial.

●●● Uso Óptimo ●● Uso Alternativo ● Uso Opcional

UNE 14411

La norma UNE-EN 14411 de clasificación de cerámica es de aplicación internacional y la encontrará impresa en cada caja de cerámica.

	6 mm 1/4 inch	8 mm 5/16 inch	10 mm Ø 3/8 inch	18 mm 3/4 inch	22 mm 7/8 inch
GRES RÚSTICO (AI, AIIa, AIIb, AIII)	○○○	●●●	●●○	●●●	●●●
PORCELÁNICO (BIa)	●○○	●●●	○○○	●●○	●●○
GRES (BIIb, BIIa)	○○○	●●○	●●●	●●○	●●○
AZULEJO (BIII)	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○

Los rodeles RUBI están fabricados en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración. GOLD y EXTREME: Rulina en Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio, larga duración.

RODELES PARA CORTADORAS TS-MAX, TR-MAGNET Y SPEED-MAGNET

· Para las gamas de cortadoras TS-MAX, TR-MAGNET y SPEED-MAGNET

RODEL Ø 6 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

· Para cerámica de revestimiento.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
· Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	PRO	10	4600

RODEL Ø 8 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

· Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
· Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	PRO	10	4600

RODEL Ø 8 MM. ENDURE

2 Cut & Drill



PATENTED

· Especialmente recomendado para cerámicas de alta dureza.
· Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
· Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
· Mayor duración.

	REF		
RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	SUPERPRO	5

RODEL Ø 10 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

· Para cerámica de gres.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
· Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	PRO	10	4600

RODEL Ø 10 MM. GOLD

2 Cut & Drill



PATENTED

· Para cerámica de gres.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de titanio.
· Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración. Mayor duración.

	REF			
RODEL Ø 10 MM. GOLD	01949	SUPERPRO	10	4600

RODEL Ø 18 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

- Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL Ø 18 MM. SILVER	01950	PRO	10	3600

RODEL Ø 22 MM EXTREME

2 Cut & Drill




PATENTED

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Rulina montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF		
RODEL Ø 22 MM EXTREME	01907	PREMIUM	5

JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER	01947	PRO	10	3600

JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER	01948	PRO	10	3600

RODELES PARA CORTADORAS TX-MAX Y TZ

- Rodeles PLUS para las cortadoras profesionales TX-MAX y TZ.

RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

- Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER	01959	PRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

2 Cut & Drill



PATENTED

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF		
RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE	01903	SUPERPRO	5

RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

- Para cerámica de gres.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER	01991	PRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD

2 Cut & Drill



PATENTED

- Para cerámica de gres.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD	01993	SUPERPRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

- Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración

	REF			
RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER	01992	PRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME

2 Cut & Drill



PATENTED

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME	01900	PREMIUM	5	-



RULINAS PARA CORTADORAS TP Y TQ

· Rulinas adaptables a las cortadoras profesionales TP y TQ

RULINA Ø22 MM. SILVER TP/TQ

2 Cut & Drill



· Exclusiva para los cortadores TP/TQ. Ideal superficies lisas o ligeramente rugosas.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

	REF		
RULINA Ø22 MM. SILVER TP/TQ	18914	PRO	10

RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ

2 Cut & Drill



· Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
· Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
· Mayor duración.

	REF		
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ	01901	PREMIUM	5

KITS DE RODELES

· Kits de rodeles de distintos diámetros con caja guarda-rodeles.

KIT RODELES 1

2 Cut & Drill



· Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET y PRACTIC incluye 1 rodel de Ø 6 mm SILVER y 1 rodel de Ø 10 mm SILVER.
· En estuche de plástico con tapa transparente.
· Envasado en blíster.

	REF			
KIT RODELES 1	01995	PRO	5	450

KIT RODELES 2

2 Cut & Drill



· Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX y SPEED-MAGNET incluye 1 rodel de Ø 6, Ø 8, Ø 10 y Ø 18 mm (2 unidades) SILVER.
· En estuche de plástico con tapa transparente.
· Envasado en blíster.

	REF			
KIT RODELES 2	01996	PRO	5	450

RODELES PARA CORTADORAS MANUALES STANDARD

· Selección de rodeles adaptables a SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET, RAPID y PRACTIC.

RODEL Ø 6 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

· Para cerámica de revestimiento.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
· Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	PRO	10	4600

RODEL Ø 8 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

· Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
· Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	PRO	10	4600

RODEL Ø 8 MM. ENDURE

2 Cut & Drill



PATENTED

· Especialmente recomendado para cerámicas de alta dureza.
· Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
· Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
· Mayor duración.

	REF		
RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	SUPERPRO	5

RODEL Ø 10 MM. SILVER

2 Cut & Drill




PATENTED

· Para cerámica de gres.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
· Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	PRO	10	4600

JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

· Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
· Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
· Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

	REF			
JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER	01947	PRO	10	3600

JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

2 Cut & Drill



PATENTED

· Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
· Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración. Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

	REF			
JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER	01948	PRO	10	3600

RODEL Ø 14 MM. SILVER

2 Cut & Drill



· Para cortadores BASIC, KIT y TEN-BRIC.
· Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

	REF			
RODEL Ø 14 MM. SILVER	01960	PRO	10	4600



ACCESORIOS CORTADORAS MANUALES

· Topes laterales para cortadoras manuales.

SUPLEMENTO ESCUADRA STAR, STAR PLATINUM

2 Cut & Drill



· Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos con escuadra a 45º.

	REF		
SUPLEMENTO ESCUADRA STAR, STAR-N, STAR-N PLUS Y STAR PLATINUM	12923	PRO	1

MANTENIMIENTO DE CORTADORAS

2 Cut & Drill



· Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a la construcción, sistemas de guiaje y deslizamiento, ejes basculantes, roscas, superficies metálicas, etc.

	REF			
KIT MANTENIMIENTO	18980	SUPERPRO	8	640

TENAZAS ESPECIALES

· Gran variedad de tenazas para el corte de cerámica.
· Separador Maxi para cerámicas de gran dureza y grosor.

TENAZA PARA PORCELÁNICO

2 Cut & Drill



· Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empieze a estar gastado.
· En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).

	REF			
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	SUPERPRO	5	765

TENAZA ALICATADOR

2 Cut & Drill



· Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
· Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
· Mango bimaterial. Ergonómicos.

	REF			
TENAZA ALICATADOR	65925	SUPERPRO	5	765

TENAZA PARA CERÁMICA

2 Cut & Drill



· Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
· Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
· Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF		
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	SUPERPRO	6

TENAZA PARA MOSAICO

2 Cut & Drill



· Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
· Ideal para el corte de teselas de gresite.
· Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF		
TENAZA PARA MOSAICO	71970	SUPERPRO	5

SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR

2 Cut & Drill



· Sierra con 34 dientes de Carburo de Tungsteno.
· Longitud de la hoja: 70 cm.
· Mango de madera de haya barnizado.

	REF		
SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR	70930	SUPERPRO	2

SLAB SYSTEM

CORTE Y MANIPULACIÓN DE GRANDES FORMATOS

Corte
Manipulación
Instalación









SLAB — SYSTEM

CORTE

SLAB CUTTER
SLIM CUTTER PLUS
TC-125

MANIPULACIÓN

SLAB TRANS HEAVY DUTY N
SLIM EASY TRANS PLUS
SLIM EASY TRANS
SLAB TROLLEY
SLAB TABLE

INSTALACIÓN

RUBI TRILLER

INFORMACIÓN DE GRAN FORMATO

Densidad del material: 2,45 g/m³



300 x 100 x 0,3 cm = 22 kg 118 1/8" x 39 3/8" x 1/8" = 48.5 Lb
300 x 100 x 0,7 cm = 51,5 kg 118 1/8" x 39 3/8" x 1/4" = 113.5 Lb
160 x 320 x 0,6 cm = 75,25 kg 63" x 126" x 1/4" = 165.9 Lb
160 x 320 x 0,8 cm = 100,35 kg 63" x 126" x 5/16" = 221.2 Lb
120 x 240 x 0,9 cm = 63,5 kg 47 1/4" x 94 1/2" x 3/8" = 139.9 Lb
150 x 300 x 0,3 cm = 33 kg 59 1/16" x 118 1/8" x 1/8" = 72.75 Lb
150 x 300 x 0,6 cm = 66 kg 59 1/16" x 118 1/8" x 1/4" = 145.5 Lb



Sistema de corte manual con guías conectables.

SLAB CUTTER

2
Cut & Drill

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato.



3+2 YEARS WARRANTY

NEW

320 cm | 3-10 mm | PATENTED

	REF								
SLAB CUTTER	16900	PREMIUM	√	320 cm	3-10 mm	16,2 kg	11 kg	1	-

1. Sistema con ventosas movibles integradas en las guías. Ventosas de caucho grises especiales para superficies rugosas. No dejan marcas en la pieza.
2. Carro con mecanismo de palanca para un perfecto rayado. Rulina Extreme.
3. Guías altamente reforzadas. Fácilmente conectables entre si mediante un mecanismo de palanca ajustable.
4. Capacidad de corte de 320 cm. ampliable según la necesidad de guías adicionales.

- Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de Carburo de Tungsteno con tratamiento de Carburo de Titanio y rodamientos para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Cada conjunto contiene: 3 guías de 112 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza y 6 ventosas de fijación.
- Bolsa de transporte con asas acolchadas y bolsillos para accesorios.

Accesorios:



Ref. 18917
Slab Breaker Plus



Sistema de corte manual con guías conectables.

SLIM CUTTER PLUS

2
Cut & Drill

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.



3+2 YEARS WARRANTY

320 cm | 10 mm | PROTECTED DESIGN

	REF							
SLIM CUTTER PLUS	18959	SUPERPRO	√	360 cm	10 mm	7 kg	1	25

A partir de espesores de 10 mm, y hasta 15 mm, hay que utilizar el Slab Breaker Plus (ref. 18917).


1. Guías de aluminio extrusionado de 110 cm de longitud, conectables entre sí.
2. Capacidad de corte de 360 cm (ampliable según necesidad añadiendo guías extra Ref.18913).
3. 3 ventosas de caucho natural aptas para superficies rugosas para obtener una mejor fijación de las guías a la pieza.
4. Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.

- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Gran potencia de rayado gracias a la ergonomía del carro.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y rodamientos para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Incluye práctica bolsa de transporte fabricada en nylon reforzado, con asas y cinta bandolera. Incorpora 4 compartimentos interiores para accesorios.
- Cada conjunto contiene: 4 guías de 110 cm. 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación y 1 llave Allen.

Accesorios:	
	Cortadora circular TC-125
	Ref. 18917 Slab Breaker Plus
	Ref. 18913 Suplemento Guía Slim Cutter 110 cm.

CORTE GRAN FORMATO

SLAB BREAKER PLUS



- Separador auxiliar para el corte de lámina cerámica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores de 6 mm o más.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.

	REF		
SLAB BREAKER PLUS	18917	PREMIUM	1


SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER



- Guía de aluminio de 110 cm extra.

	REF			
SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER 110 CM.	18913	SUPERPRO	1,7 kg	1

TENAZA SLAB BREAKER



- RUBI® TENAZA SLAB BREAKER es una tenaza/separador de lámina porcelánica de gran formato de espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.
- Tenazas con mando Soft-grip bi-material con clip para asegurar el cierre de las tenazas.
- Alta potencia de separación para baldosas comprendidas entre los 3 hasta los 10 mm.
- Tenazas reforzadas diseñadas para un mayor corfort y durabilidad.
- Se pueden utilizar como tenazas para espesores delgados o como separador si el espesor o dureza del material lo requieren. Tenazas y separador 2en1.

	REF		
TENAZA SLAB BREAKER	54918	SUPERPRO	1

RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLIM CUTTER

2 Cut & Drill



- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF		
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLIM CUTTER	01901	PREMIUM	5



CORTADORA CIRCULAR TC-125

2 Cut & Drill



PROTECTED DESIGN

- Accesorio exclusivo para usuarios del sistema de corte manual SLIM CUTTER.
- Necesario el uso de las guías SLIM SYSTEM.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronzadora) y abatible de 0º a 45º. (inglete). Sistema de ajuste rápido.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.
- Incluye disco TCR-Superpro y maleta de transporte.

	REF			RPM								
TC-125	50953	SUPERPRO	√	13800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 USA	51957	SUPERPRO	√	13800	110-130V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 UK	51959	SUPERPRO	√	13800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1
TC-125 UK	51961	SUPERPRO	√	13800	110-130V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1



Cortadora circular, suave y precisa, ideal para lámina cerámica.

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125

2
Cut & Drill

Para el corte de lámina cerámica y de todo tipo de baldosa cerámica. Apta para piedra natural y piedra sinterizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.



3+1 YEARS WARRANTY

NEW

320 cm | 20-25 mm | PROTECTED DESIGN

	REF				RPM	W									
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 230V 50/60HZ (ANTERIOR REF. 51901 = NUEVA REF. 50953 + 51979)															
TC-125 230V 50/60HZ CORTADORA	50953	SUPERPRO	√	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
GUIAS KIT TC-125 PARA 50953, 51959 Y 51961	51979	SUPERPRO	√											1	-
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 230V 50/60HZ (ANTERIOR REF. 51902 = NUEVA REF. 51959 + 51979)															
TC-125 230V 50/60HZ UK CORTADORA	51959	SUPERPRO	√	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
GUIAS KIT TC-125 PARA 50953, 51959 Y 51961	51979	SUPERPRO	√											1	-
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 230V 50/60HZ (ANTERIOR REF. 51901 = NUEVA REF. 51961 + 51979)															
TC-125 110V 50/60HZ UK CORTADORA	51961	SUPERPRO	√	110-130V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
GUIAS KIT TC-125 PARA 50953, 51959 Y 51961	51979	SUPERPRO	√											1	-
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 230V 50/60HZ (ANTERIOR REF. 51901 = NUEVA REF. 51957 + 51969)															
TC-125 120V 50/60HZ USA CORTADORA	51957	SUPERPRO	√	110-130V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	18
GUIAS KIT TC-125 PARA 51957	51969	SUPERPRO	√											1	-

Necesario el uso de las guías SLIM SYSTEM.

1. Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
2. Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
3. Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronzadora) y abatible de 0º a 45º (inglete). Sistema de ajuste rápido.
4. Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.

- Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo, tipo TVA).
- Interruptor con bloqueo de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntária. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).
- Conexión directa a aspiradora AS-30 PRO (Ø32mm). Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).
- Válvula de regulación y conexión rápida para manguera** (Ø16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. Mejora la ergonomía en el corte húmedo.
- Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. Facilita el cambio de disco y minimiza la proyección de partículas y agua.
- Protector lateral basculante para el corte a inglete. reduce las salpicaduras de agua y mejora la aspiración de polvo.
- Incluye disco Ø125. (corte seco), maleta de transporte y accesorios. Facilita el transporte y la manipulación.

Accesorios:



Ref. 18913
Suplemento Guía Slim Cutter 110 cm.





Transportador/bastidor retráctil para la manipulación de lámina cerámica.

SLAB TRANS HEAVY DUTY N

3 Set

Especialmente indicado para la manipulación de piezas de gran espesor.



3 YEARS WARRANTY

NEW

1. Doble perfil de aluminio reforzado, unido por un sistema de correderas. Proporciona una alta resistencia estructural.
2. Incluye 2 traviesas perpendiculares de aluminio. Le confieren una rigidez optima.
3. Incluye cuatro mangos Soft-Grip retractiles y extraíbles para adaptarse a cada situación durante la instalación. Seis ventosas de vacío de caucho gris para no dejar marca en la cerámica. Mayor capacidad de carga.
4. Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión EASY FIX.

- Acabado en negro anodizado.
- Se puede utilizar cada guía de forma independiente.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.
- Dimensiones: 3800x1700x237 mm. (conjunto totalmente abierto).
- Formato máximo de manipulación: 360 x 160 cm.
- Incluye bolsa de transporte.

Accesorios:



Ref. 18979
Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N

	REF					
SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18982	PREMIUM 380x170x23,7 cm	35,4 kg	1	1

Añadir más suplementos ventosa al Slab Trans Heavy Duty no incrementa la carga máxima original de 170 kg.



MANIPULACIÓN GRAN FORMATO

SLIM EASY TRANS PLUS

3 Set



NEW

- Incluye 2 guías retráctiles y ajustables de 170 a 320 cm de aluminio reforzadas y 6 ventosas de vacío de Ø 20 cm (ref. 18827) con gran capacidad de carga. Aportan un plus de seguridad y fiabilidad.
- La distancia optima de agarre recomendada es de 700 mm (distancia entre mangos).
- Los mangos Soft-grip pueden deslizar y extraer por la ranura superior de las guías.
- Múltiples regulaciones de posición de las ventosas.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas hasta 3,2 m.

	REF					
SLIM EASY TRANS PLUS	18976	SUPERPRO	1654x254x228 cm	24 kg	1	1

SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

3 Set



- Slim Easy Trans dispone de un juego de travesaños perpendiculares para mayor estabilidad.
- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima a 120kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Acabado en negro anodizado.

	REF		
SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	18819	SUPERPRO	1

SLIM EASY TRANS

3 Set

PROTECTED DESIGN



- Incluye dos guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm y 10 ventosas de sujección superficie rugosa (Ref.66929).
- Carga máxima del conjunto: 60 kg.
- Para piezas de hasta 3 m.
- Accesorio: Ref. 18819.

	REF				
SLIM EASY TRANS	18910	SUPERPRO	16,6 kg	1	12

SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N

3 Set



NEW

· El suplemento de ventosa de vacío es un accesorio compatible solo con SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982). La ventosa de vacío se puede fijar a cualquier tipo de superficie y sin dejar marca en la pieza. Su uso permite reemplazar las ventosas de vacío, manteniendo, en todo momento la capacidad de carga máxima original del propio transportador.

	REF			
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18979	PREMIUM	1	1

SLAB TROLLEY


3 Set

PATENTED



· Sistema de transporte y maniobra para cerámicas de gran formato.
· Especialmente indicado para la manipulación de piezas de mayor espesor.
· Exclusivo para los transportadores Slab trans HD N (Ref.18982), Slim trans plus (Ref. 18976+18819) y Slim easy trans (Ref.18910+18819) .
· Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión Easy fix.
· Ultraligero y compacto.
· Brazo de apoyo extensible para una mayor ergonomía en la carga y descarga de piezas sobre la mesa de trabajo.
· Capacidad de carga máxima: 170 kg.

	REF				
SLAB TROLLEY	18934	PREMIUM	15 kg	1	5



SLAB TABLE

3 Set



· Banco de trabajo para el corte y manipulación de cerámicas de gran formato mediante las herramientas de la gama Slab system.
· Barras extra reforzadas, aumentando así la rigidez del banco de trabajo.
· Gran estabilidad. La estructura de la mesa, junto con los pies niveladores, consigue una mayor estabilidad del conjunto.
· Montaje y desmontaje rápido y fácil. Sistema de unión easy fix (tornillos cabeza martillo).
· Patas plegables. Equipadas con sistema de seguridad contra el cerrado involuntario.
· Para obtener una correcta superficie de trabajo, con láminas cerámicas, se recomienda el uso de 2 unidades.
· Dimensiones en posición de trabajo: 1800x1044x700 mm.
· Dimensiones en posición de transporte: 1800x1044x198 mm.
· Altura de trabajo: 70 cm.
· Capacidad de carga máxima: 250 kg.

	REF						
SLAB TABLE	18935	PREMIUM	180x104,4x70 cm	34,5 kg	36 kg	1	9

INSTALACIÓN GRAN FORMATO

REGULADOR DE BALDOSAS

3 Set



NEW

- Sistema de doble ventosa con bomba de vacío para una sujeción segura.
- Ventosas de gran diámetro (150 mm) para cualquier tipo de superficie de baldosa (plana, rugosa, estructurada, etc.)
- Para desplazamiento lateral de baldosas y reducción de huecos entre 0 - 40 mm.
- Permite igualar el nivel de las baldosas entre 0 - 20 mm.
- Capacidad máxima de elevación hasta 100 kg.

	REF					
REGULADOR DE BALDOSAS	60926	PRO	48X15X12 cm	3,61 kg	3,84 kg	1

VENTOSA SUPERFICIES RUGOSAS RM

3 Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de Polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

	REF			
VENTOSA SUPERFICIES RUGOSAS RM	66929	SUPERPRO	1	280

VENTOSA DOBLE SUPERFICIES RUGOSAS RM

3 Set



- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

	REF			
VENTOSA DOBLE SUPERFICIES RUGOSAS RM	66952	SUPERPRO	1	96

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO

3 Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.

	REF			
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200	18919	PREMIUM	1	90

APLANADOR PARA SOLADOR

3 Set



- Aplanador para solador
- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Madera hidrófuga de gran resistencia a la abrasión.
- Perfecta planitud.
- Medidas de la base: 40 x 14,5 cm.
- Con lámina de caucho natural blanca para evitar dañar la cerámica.

	REF			
APLANADOR SOLADOR 40 X 14,5 CM. CON GOMA	72980	SUPERPRO	1	

RUBI TRILLER

3 Set

Vibrador manual compacto.
Diseñado especialmente para vibrar piezas cerámicas de gran formato.



- Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar piezas cerámicas de gran formato.
- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados.
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante de acero al carbono con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Plancha de contacto anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.

3 YEARS WARRANTY

0,04 cv/hp

CE EAC

	REF			RPM			
RUBI TRILLER	18948	SUPERPRO	220-230v 50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1
RUBI TRILLER USA	18978	SUPERPRO	110-130v 50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1



CORTE ELÉCTRICO
DE LA CERÁMICA

Cortadoras e ingleteadoras eléctricas
Cortadora circular, biseladora y aspiradora





RUBI

TABLA DE SELECCIÓN



			MAX cm	MAX inch	mm	inch
★★★ USO INTENSIVO MOTOR DE 3 HP	CON EFECTO TRONZADORA	DX-N	148	58 7/16"	300–350	12–14"
		DR	84	33"		
	SIN EFECTO TRONZADORA	DS-N	152	59 13/16"	250	10"
★★☆ USO PROFESIONAL MOTOR DE 1,5 A 2 HP	CON EFECTO TRONZADORA	DC-PYTHON	120,5	48"	250	10"
		DCX-XPERT	155	61"		
	SIN EFECTO TRONZADORA	DV	106	41 3/4"	200	8"
★☆☆ USO OCASIONAL MOTOR DE 0,7 A 1,1 HP	SIN EFECTO TRONZADORA	DU-EVO	85	33"	200	8"
		ND	∞			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		W									
DX-350 N 1000	3 cv/hp	**2,2 kW**	[*4] 118,5 cm 46 5/8"	[*4] 83,5 x 83,5 cm 32 7/8 x 32 7/8"	∞	[*5] 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	98 Kg. 216 Lb.	√
DX-350 N 1300	3 cv/hp	**2,2 kW**	[*4] 148,5 cm 58 7/16"	[*4] 105 x 105 cm 41 5/16 x 41 5/16"	∞	[*5] 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	97,5 Kg. 214.9 Lb.	√
DS-250 N 1000	3 cv/hp	**2,2 kW**	102 cm 40 3/16"	72 x 72 cm 28 3/8 x 28 3/8"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.	-
DS-250 N 1300	3 cv/hp	**2,2 kW**	132 cm 51 15/16"	93,5 x 93,5 cm 36 13/16 x 36 13/16"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.	-
DS-250 N 1500	3 cv/hp	**2,2 kW**	152 cm 59 13/16"	107,5 x 107,5 cm 42 5/16 x 42 5/16"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.	-
DCX-250 XPERT 1250	2 cv/hp	**1,5 kW**	125 cm 49 3/16"	90 x 90 cm 35 7/16 x 35 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	83 Kg. 183 Lb.	√
DCX-250 XPERT 1550	2 cv/hp	**1,5 kW**	155 cm 61"	110 x 110 cm 43 5/16 x 43 5/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	- -	√
DC-250 PYTHON 850	1,5 cv/hp	**1,1 kW**	[*2] 98 cm 38 9/16"	[*2] 69,5 x 69,5 cm 27 3/8 x 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	54,5 Kg. 120 Lb.	√
DC-250 PYTHON 1200	1,5 cv/hp	**1,1 kW**	[*2] 120,5 cm 48"	[*2] 85 x 85 cm 33 7/16 x 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	59,5 Kg. 131 Lb.	√
DV-200 1000	1,5 cv/hp	**1,1 kW**	106 cm 41 3/4"	76,5 x 76,5 cm 30 1/8 x 30 1/8"	∞	[*3] 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.	-
DU-200 EVO 850	1,1 cv/hp	**0,8 kW**	85 cm 33"	60 x 60 cm 24 x 24"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	27,2 Kg. 60 Lb.	-
DU-200 EVO 650	1,1 cv/hp	**0,8 kW**	65 cm 26"	45 x 45 cm 18 x 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.	-
ND-180	0,7 cv/hp	**0,55 kW**	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	11,8 Kg. 26 Lb.	-
ND-180	0,7 cv/hp	**0,55 kW**	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.	-
ND-200	1,1 cv/hp	**0,8 kW**	∞	∞	[*1] 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.	-
DR-350	3 cv/hp	**2,2 kW**	[*4] 84 cm 33"	[*4] 43,5x43,5 cm 17 x 17"	∞	[*5] 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.	√

(*1) Con tope lateral.
(*2) Material de 10mm de espesor y efecto tronzador.
(*3) Con pletina especial inglete.
(*4) Con disco de Ø300 mm. y material de 10 mm de espesor y efecto tronzador.
(*5) Con disco de Ø350 mm.
(*6) Cabezal en posición más baja.



Máquina de cabezal móvil con efecto tronzadora, para una total polivalencia.

DX-350 N

Para todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como mármol, granito, ladrillos, cara vista y refrectarios.

2 Cut & Drill



3 YEARS WARRANTY

3 cv/hp | 220 mm

DX-350 N 1000	PREMIUM	102,5 cm	118,5 cm	83,5x83,5 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x86x143 cm	98 kg	1	**1
DX-350 N 1300	PREMIUM	132,5 cm	148,5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	200x86x143 cm	97,5 kg	1	**1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 52919 (3F): 4 CV/HP.

1. Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.
2. Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.
3. Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.
4. Efecto tronzadora de altas prestaciones. Máxima altura de corte.

- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 350 mm (no incluido).
- Permite el uso de disco de Ø 300 mm.
- Cabezal graduable con efecto tronzadora.
- Patas retráctiles con función "coraza" y sistema de transporte mediante ruedas.
- Motor superior y transmisión por correa.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2 mW. (clase 2)
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.

Accesorios:



Ref. 51916
Fijación cerámica DV/DC/DCX/DS/DX



Ref. 51915
Juego pletinas Ø184mm DX-350



Ref.
Cables con enchufe

DX-350 N 1000	**REF**	**52905**	**52906**			
	Voltaje	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.			
	RPM	2800	3400			
DX-350 N 1300	**REF**	**52915**	**52916**	**52917**	**52918**	**52919**
	Voltaje	230V-50 Hz.	230V-60 Hz.	120V-50 Hz.	120V-60 Hz.Inch.	380V/50 Hz.3F
	RPM	2800	3400	2800	3400	2800



Máquina de cabezal móvil de gran precisión, ideal para el corte a inglete.

DS-250 N

Para revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.

2 Cut & Drill



3 YEARS WARRANTY

3 cv/hp | 51 mm | mm inch

DS-250 N 1000	PREMIUM	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1
DS-250 N 1300	PREMIUM	132 cm	93,5x93,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg	1	**1
DS-250 N 1500	PREMIUM	152 cm	107,5x107,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	220x86x127 cm	100 kg	125 kg	1	**1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 52945 (3F): 4 CV/HP.

1. Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.
2. Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.
3. Con ruedas y asa incorporadas. Fácil transporte.
4. Estructura de aluminio. Más ligera, y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

- Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm (no incluido).
- Servida con doble juego de pletinas, uno especial para ingletes.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete de máxima precisión.
- Sistema de protección para el uso de discos segmentados.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Patas retráctiles con función "coraza" y sistema de transporte mediante ruedas.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2mW.
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.

Accesorios:



Ref. 51916
Fijación cerámica DV/DC/DCX/DS/DX



Ref. 51914
Suplemento mesa rodillos DV/DC/DCX/DS/DX



Ref.
Cables con enchufe

DS-250 N 1000	REF	52920	52922	
	Voltaje	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.	
	RPM	2800	3400	
DS-250 N 1300	REF	52930		
	Voltaje	230V-50 Hz.		
	RPM	2800		
DS-250 N 1500	REF	52940	52942	52945
	Voltaje	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.	380V-50 Hz. 3F
	RPM	2800	3400	2800



Máquina de cabezal móvil con efecto tronzadora, adecuada para corte intensivo de porcelánico.

DCX-250 XPERT

2 Cut & Drill

Adecuada para corte intensivo de porcelánico, gres y baldosa cerámica. Para uso ocasional en el corte de piedra natural como mármol o granito.



3 YEARS WARRANTY

2 cv/hp | 90 mm | PATENTED

DCX-250 XPERT 1250	PREMIUM	133 cm	125 cm	90x90 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	78 kg	1	**1
DCX-250 XPERT 1550	PREMIUM	163 cm	155 cm	110x110 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	86 kg	1	**1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

1. Chasis de aluminio reforzado con innovador sistema de triple viga y laterales de acero. Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.
2. Guía de corte reforzada para un mejor acabado en el corte.
3. Nuevo sistema de refrigeración regulable, permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.
4. Efecto tronzadora de altas prestaciones. Ajuste de la altura de corte.

- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de Ø200mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0º a 60º para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora auto deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango bimaterial y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.

Accesorios:



Ref. 51927
Juego pletinas Ø170mm DCX-250

DCX-250 XPERT 1250	**REF**	**52960**	**52961**	**52962**
	Voltaje	230V-50Hz.	110V-50Hz.	120V-60Hz.
	RPM	2750	2750	3350
DCX-250 XPERT 1550	**REF**	**52970**	**52971**	**52972**
	Voltaje	230V-50Hz.	110V-50Hz.	120V-60Hz.
	RPM	2750	2750	3350



Máquina de cabezal móvil, polivalencia y precisión

DC-250 PYTHON

Para el alicatado o solado de baldosas porcelánicas y otros materiales.

2 Cut & Drill



3 YEARS WARRANTY

NEW

1,5 cv/hp | 90 mm | mm inch | 1 hours | 3 hours

1. Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad. Ajustable a 45º para un inglete perfecto. Motor de accionamiento directo.
2. Estructura de acero. Rigidez y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.
3. Sistema patentado ZERO DUSt exclusivo de RUBI y certificado por TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
4. Sistema de refrigeración C³ Python. Nuevo sistema de refrigeración ajustable. Permite ajustar el punto de contacto del agua en función del espesor del material, consiguiendo un impacto directo del agua en el punto de corte. Esto permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.

- Patas plegables con ruedas para un fácil transporte y mesas desmontables para una fácil limpieza de la máquina.
- Escuadra de aluminio ajustable (0º – 60º) con tope lateral para cortes repetitivos a 0º y 45º.
- Protector de seguridad para discos TURBO y SEGMENTADOS.
- Refrigeración del disco por agua (bomba de 50W) con control de flujo.
- Incluye disco de diamante CEV SUPERPRO Ø250 (*Ref. 56949 incluye el disco CPA SUPERPRO Ø250).
- Suministrada sin cable.
- Etiquetas laterales rediseñadas, para proporcionar un aspecto actualizado.

DC-250 PYTHON 850	SUPERPRO	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm	61 / 90 mm	55 mm	–	250 mm	137x59x131 cm	54,5 kg	69,5 kg	1	**1
DC-250 PYTHON 1200	SUPERPRO	108 cm	121 cm	85X85 cm	61 / 90 mm	55 mm	–	250 mm	162x82x131 cm	59,55 kg	75 kg	1	1**

	REF	56941	56937	56938	
DC-250 PYTHON 850	Voltaje	230V-50Hz	220V-60Hz	110V-50Hz	
	RPM	2790	2790	2790	
	REF	56939	56943	56947	56949
DC-250 PYTHON 1200	Voltaje	230V-50Hz.	220V-60Hz.	110V-50Hz.	230V-50Hz.
	RPM	2790	2790	2790	2790



Cortadora de cabezal móvil de máxima funcionalidad y fiabilidad

DV-200

Cut & Drill

Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres Porcelánico y otros materiales de revestimiento.



3 YEARS WARRANTY

1,5 cv/hp | 35 mm | 106 cm

1. Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima precisión y calidad de corte.
2. C^3 System, Mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.
3. Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.

- Incluye disco de Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con protector térmico.
- Chasis reforzado, mayor rigidez estructural.
- Tope lateral ajustable (0° a 60°) para cortes repetitivos.
- Ámplia área de trabajo (100x48,5cm) ideal para grandes formatos.
- Altura de trabajo de 84,5 cm. para una mejor ergonomía del usuario.
- Interruptor doble (ON/OFF) de fácil y rápido acceso.
- Con C3 SYSTEM que permite una refrigeración y limpieza del disco más eficaces. Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Cabezal abatible a 60° para cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 cm. de longitud.
- Máquina servida sin cable.

Accesorios:	
	Ref. 54999 Laser&Level Kit DV/DC/DCX/DS/DX
	Ref. 54993 Suplemento mesa DV/DC/DCX
	Ref. 51916 Fijación cerámica DV/DC/DCX/DS/DX

DV-200 1000	SUPERPRO	106 cm	76,5x76,5 cm	35 mm	15 mm	√	200 mm	160x59x117 cm	60,5 kg	1	**1

	REF	54911	54913	54914
DV-200 1000	Voltaje	230V-50 Hz.	110V-50Hz.	120V-60Hz.
	RPM	2790	2790	2790

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.



Cortadora de cabezal móvil, para reformas y trabajos ligeros.

DU-200 EVO

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.

2 Cut & Drill



1. Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy fácil de montar.
2. Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.
3. Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más sencilla.
4. C³ System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.

- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.
- Motor directo con protector térmico y chasis reforzado.
- Tubo portacables para una mayor protección y facilidad de uso.
- Con C³ SYSTEM que permite una refrigeración y limpieza del disco más eficaces. Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Mango bimaterial, para un mayor confort.
- Suministrada con cable eléctrico.
- Con disco de diamante CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.

3 YEARS WARRANTY

1,1 cv/hp | 35 mm | 65 / 85 cm | mm inch | PATENTED

Accesorios:	
	Ref. 5973 Bloque limpiador
	Ref. 5974 Bloque limpiador N

DU-200 EVO 650	PRO	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9
DU-200 EVO 850	PRO	85 cm	60x60 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	136x39x102 cm	27,2 kg	1	6

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

	REF	55903	55905	55906	55907	55938	55939
DU-200 EVO 650	Voltaje	230V-50Hz.	230V-50Hz. UK	110V-50Hz. UK	120V-60Hz. USA	220V-60 Hz.	240V-50Hz. AUS.
	RPM	2915	2915	2670	3200	3490	2915
	REF	54975	54976	54977	54974		
DU-200 EVO 850	Voltaje	230V-50Hz.	120V-60Hz. USA	230V-50Hz. UK	110V 50Hz. UK		
	RPM	2915	3490	2915	2915		

ND-200

Cortadora portátil, ideal para acabados y reformas. Para el corte de baldosa cerámica y otros materiales.

2 Cut & Drill

1. Ligera y compacta, ideal para trabajos en pequeños espacios.
2. Mesa abatible de acero inoxidable. Mayor durabilidad.
3. Rápido sistema de posicionamiento a 45º. Fácil manejo.
4. Protector de disco desmontable para cortes verticales. Ideal para cajas de luz, marcos...



- Disco de diamante CEV-PRO de Ø 200 mm. incluido.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Motor directo con protector térmico.

3 YEARS WARRANTY

1,1 cv/hp | 40 mm | ∞ | mm inch

ND-200	PRO	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

	REF	45910	45915	45911	45916
ND-200	Voltaje	230V-50 Hz.	230V-50 Hz.UK	220V-60 Hz.	110V-50 Hz.UK
	RPM	2770	2770	2770	2770

ND-180

2
Cut & Drill

Cortadora portátil, ideal para acabados y reformas.
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.

1. Refrigeración del disco por inmersión.
2. Con plataforma abatible para ingletes.
3. Tope lateral para cortes repetitivos.
4. Guía para cortes a 45º.

- Motor monofásico.
- Para azulejos, gres y otros materiales.
- Disco de diamante de Ø 180 mm. incluido.
- Con protector térmico de seguridad.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Modelo con maleta, servido con 2 discos (Ref. 25945, 25964, 24956).




3 YEARS WARRANTY

0,7 cv/hp | 35 mm | mm inch

	REF				RPM									
ND-180	25925	-	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180	25926	-	PRO	120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180	25927	-	PRO	220V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 USA	25963	-	PRO	120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180	25945	√	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12
ND-180 UK	24956	√	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.





Cortadora tronzadora de mesa móvil para el corte de todo tipo de material.

DR-350

Para todo tipo de materiales de obra como: ladrillos, cara vista, refractarios, mármol, granito y baldosa cerámica.

2 Cut & Drill



1. Cabezal con efecto tronzadora de altas prestaciones. Gran capacidad de corte.
2. Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.
3. Mesa de grandes dimensiones para una mayor superficie de trabajo y comodidad.
4. Estructura de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las exigencias de trabajos intensivos.

- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico. Excepto motores trifásicos.
- Cabezal regulable a 45º.
- Mesa de grandes dimensiones (58,5 x49,5 cm.).
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.
- Disco de diamante de Ø 300-350 mm (no incluido).
- Máquina servida sin cable.
- Motor directo.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.

Accesorios:



Cables con enchufe

3 YEARS WARRANTY

3 cv/hp | 150 mm | 84 cm | mm inch | 1 hours

DR-350	SUPERPRO	71,5 cm	84 cm	43,5x43,5 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	√	1	**1

	REF	56940	56942	56948
DR-350	Voltaje	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.	380V-50 Hz.3F
	RPM	2800	2800	2800

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.
Ref. 56948 (3F): 4 CV/HP.

ACCESORIOS PARA CORTADORAS ELÉCTRICAS

· Variedad de accesorios para cortadoras eléctricas.

BLOQUE LIMPIADOR

2 Cut & Drill



· Especialmente indicado para aflorar discos de diamante.

	REF		
BLOQUE LIMPIADOR	05973	SUPERPRO	5

BLOQUE LIMPIADOR-N

2 Cut & Drill



· Especialmente indicado para aflorar discos de diamante para el corte de gres porcelánico y discos de gran diámetro.

	REF		
BLOQUE LIMPIADOR N	05974	SUPERPRO	5

JUEGOS PLETINAS INGLETES

2 Cut & Drill



· Para realizar cortes a inglete de gran precisión.
· Disponible en varios modelos.

	REF		
JUEGO PLETINAS Ø184MM DX-350	51915	SUPERPRO	1
JUEGO PLETINAS Ø170MM DCX-250	51927	SUPERPRO	1
JUEGO PLETINAS Ø130MM DV/DC/DX-250	57991	SUPERPRO	1

SUPLEMENTO MESA RODILLOS

2 Cut & Drill



· Con rodillos de acero para facilitar la carga y desplazamiento de la cerámica.
· Con patas plegables y regulables en altura.
· Superficie de trabajo de 675x575 mm y carga máxima de 70 kg.
· Instalación a ambos lados de la máquina.

	REF		
SUPLEMENTO MESA RODILLOS DV/DC/DCX/DS/DX (DESDE 2013).	51914	SUPERPRO	1


SUPLEMENTO MESA



- Aumenta la superfície de trabajo para cerámicas de gran formato (600x230mm).
- Carga máxima: 10 Kg.
- Disponible en varios modelos.

	REF		
SUPLEMENTO MESA DS/DX (DESDE 2013)	54991	SUPERPRO	1
SUPLEMENTO MESA DV/DC/DCX	54993	SUPERPRO	1

FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/ DCX/DS/DX



- Permite la fijación de la cerámica durante el corte, evitando así movimientos imprevistos.
- Accesorio adaptable a los modelos de cortadoras DV,DC,DS y DX posteriores al 2009.

	REF		
FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX	51916	SUPERPRO	1

TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX



- Para la fijación de piezas de gran formato.
- Ajustable a la longitud máxima del cortador eléctrico.
- Bloquea lateralmente (max.: 52 cm.) la baldosa cerámica evitando así, cualquier movimiento.
- Especialmente indicado para el bloqueo y ejecución de ingletes repetitivos.

	REF		
TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/ DS/DX	54844	SUPERPRO	1

TOPE LATERAL 50 CM. DC/ DCX/DS/DX



- Facilita la colocación de la cerámica, reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de error.
- Accesorio adaptable al modelo DW-250-NL posterior al 2012.

	REF		
TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX	54822	SUPERPRO	1

LASER&LEVEL KIT DV/DC/ DCX/DS/DX



- Kit compuesto por:
- Nivel de burbuja circular para facilitar el correcto posicionamiento de la cortadora eléctrica (Precisión del nivel de burbuja: 1 mm/m).
- Trazador Láser que indica el paso del disco y facilita la colocación del material
- (Potencia del Làser: 2 mW / Láser Clase: 2).

	REF		
LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX	54999	SUPERPRO	1



· Para realizar el pedido correctamente, se deben incluir la referencia de la máquina con el motor deseado y la referencia del cable con enchufe necesario para el país de destino.
· Longitud aproximada 3,5 m.

	REF			
CABLE ENCHUFE 230/50 EUR	58850	SUPERPRO	230V - 50 Hz.EUR	1
CABLE ENCHUFE 380/50 EUR	58851	SUPERPRO	380v-50 Hz.EUR	1
CABLE ENCHUFE 110/50 UK	58852	SUPERPRO	110v-50 Hz.UK	1
CABLE ENCHUFE 230/50 UK	58853	SUPERPRO	230V-50 Hz.UK	1
CABLE ENCHUFE 120/60 15A 12AWG USA	58854	SUPERPRO	120V-60 Hz.15 A 12AWG USA	1
CABLE ENCHUFE 220/60 15A 12AWG USA	58856	SUPERPRO	220V-60 Hz.15 A 12AWG USA	1
CABLE ENCHUFE 230/50 10A AUS	58863	SUPERPRO	230v - 50 Hz. 10A AUSTR.	1

ACCESORIOS JUEGOS PLETINAS INGLETES

	PLETINA INCLUIDA	PLETINA ACCESORIO DISPONIBLE	USO
DX-350 N	Ø 90 mm	Ø 68 mm	AUMENTO DEL GROSOR DE CORTE
		Ø 184 mm	CORTE INGLETE
DS-250 N	Ø 90 mm	-	CORTE INGLETE
	Ø 138 mm		
DCX-250 XPERT	Ø 90 mm	Ø 130 mm	CORTE INGLETE
		Ø 170 mm	
DC-250 PYTHON	Ø 90 mm	Ø 130 mm	CORTE INGLETE
		Ø 170 mm	
DV-200 1000	Ø 90 mm	Ø 130 mm	CORTE INGLETE
DU-200 EVO	Ø 65 mm	-	-

	PLETINA DISPONIBLE
Ø 250	Ø 170 mm

ACCESORIOS CORTADORAS ÉLECTRICAS

	ND	DV-200	DC-250	DS-250	DCX-250	DX-350	DR-350
							
BLOQUE LIMPIADOR-N	05974	05974	05974	05974	05974	05974	05974
BLOQUE LIMPIADOR	05973	05973	05973	05973	05973	05973	05973
JUEGOS PLETINAS INGLETES		57991	57991 51927		57991 51927	51915	
SUPLEMENTO MESA RODILLOS		51914	51914	51914	51914	51914	
SUPLEMENTO MESA		54993	54993	54991	54993	54991	
FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX		51916	51916	51916	51916	51916	
TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX			54822	54822	54822	54822	
TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX.			54844	54844	54844	54844	
LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX		54999	54999	54999	54999	54999	

CORTADORA CIRCULAR TC-180

Cortes precisos en materiales de gran formato.
Para el corte seco y húmedo de baldosas cerámicas y piedra natural.

2 Cut & Drill



1. Cortadora práctica y de fácil manejo para piezas de gran formato.
2. Doble sistema de refrigeración, húmedo y seco. Mayor adaptabilidad al entorno de trabajo.
3. Marca guía para mayor visibilidad de la línea de corte.
4. Fácil regulación del espesor de corte. Mayor versatilidad y adaptación a los distintos materiales.

- Especialmente indicada para piezas de gran formato.
- Permite al usuario reducir la manipulación de piezas pesadas o de difícil manejo.
- Contenido:
  - Disco Ø 180 mm TCR-180 SUPERPRO.
  - Guía para cortes paralelos.
  - Cable con interruptor PRCD (diferencial).
  - Adaptador reductor para toma aspirador.
  - Maleta de transporte.

3 YEARS WARRANTY

55 mm

CE

	REF			RPM	W										
TC-180	50939	SUPERPRO	√	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	√	6.7 kg	11 kg	1	10

Accesorios:	
	Ref. 50956 Guía TC-180 de 80 cm.
	Ref. 50957 Conector guías
	Ref. 50958 Sargento de fijación



ACCESORIOS CORTADORA CIRCULAR TC-180

CORTADORA CIRCULAR KIT TC-180



· Kit compuesto por 1 x Cortadora circular TC-180 230V 50Hz (Ref. 50939), 1 x Disco Diamante TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guia 80 cm. para TC-180 (Ref. 50956), 1 x Conector guías (Ref. 50957), 2 x Sargento de fijación (Ref. 50958).

	REF			
KIT TC-180	50994	SUPERPRO	1	8

GUÍA PARA TC-180



· Guía de aluminio para realizar cortes rectos.
· Posibilidad de unir varias guías mediante el conector (Ref. 50957).

	REF				
GUÍA TC-180 DE 80 CM.	50956	SUPERPRO	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
GUÍA TC-180 DE 120 CM.	50959	SUPERPRO	121x18x2 cm	1,8 kg	1

CONECTOR GUÍAS



· Permite unir varias guías para lograr una mayor longitud de corte.

	REF		
CONECTOR GUÍAS	50957	SUPERPRO	1

SARGENTO DE FIJACIÓN



· Altamente recomendado para fijar las guías en la cerámica y evitar el movimiento de las misma durante el corte, consiguiendo así un corte más preciso.

	REF		
SARGENTO DE FIJACIÓN	50958	SUPERPRO	1

ACCESORIO BISELADOR E INGLETEADOR PRO-EDGER

2 Cut & Drill

Sistema portátil profesional para uso intensivo, diseñado especialmente para el biselado e ingleteado en seco de baldosas de gran formato, principalmente. Permite la realización de biselados a inglete y de perfiles radiales en material porcelánico, cerámica y cualquier material de piedra natural de cualquier longitud.



3 YEARS WARRANTY

	REF										
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER	16956	SUPERPRO	√	∞ cm	20 mm	M14 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER USA	16901	SUPERPRO	√	∞ cm	20 mm	5/8 - 11 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24

1. Realiza corte a inglete a 45 grados hasta un máximo de espesor de 20 mm y sin limitación de espesor en biselados.
2. Biselado e ingleteado progresivo en diferentes profundidades para prolongar la vida útil de la muela y facilitar el biselado e ingleteado al usuario.
3. Compatible con mini-amoladoras con cable o batería que se adaptan fácilmente y de manera segura gracias a la unión mediante eje roscado M14 y cinturón de cierre rápido.
4. Rodamientos de alta velocidad sellados, para evitar que se introduzca el polvo generado durante el biselado e ingleteado.

- Patines de Polietileno de alta resistencia al desgaste.
- Posibilidad de adaptar fácilmente un aspirador para succión del polvo (ZERO-DUST).
- Intercambio de muelas rápido y sencillo.
- Chasis con chapa de acero al carbono.
- Patines deslizamiento de polietileno blanco de alta resistencia a la fricción.
- Mango de plástico.
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas, sellados.
- Muela 45º x 20 mm incluida (ref. 16946).
- Compatible con sistema ZERO DUST mediante clip para fijar aspirador.
- Protección muela por plástico PVC.
- Fijación amoladora mediante eje métrico Ø14mm y correa de cierre rápido.
- Compatible con mini amoladoras con cable o batería de 850 W máximo. Hasta ø100 mm de mango.
- La regulación de biselado e ingleteado mediante desbaste progresivo regulable en 10 mm.
- Para su limpieza se recomienda usar trapo húmedo.
- Lubricación no es necesaria.

Accesorios:	
	Muela PRO-EDGER Grano Fino
	Muela PRO-EDGER Turbo Twist Grano Grueso
	Muela PRO-EDGER Grano Fino

ACCESORIOS PARA BISELAR E INGLETEAR

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

2 Cut & Drill




- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS entre 9000 – 12000 rpm.
- Acabado romo disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	SUPERPRO	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	SUPERPRO	76 mm	M16 mm	11 mm	12000 max.	5

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

2 Cut & Drill




- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS entre 9000 – 12000 rpm.
- Herramienta del Tipo 45º con borde de 1–2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	SUPERPRO	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	SUPERPRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	5

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO

2 Cut & Drill



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS entre 9000 – 12000 rpm.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	SUPERPRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	5



ASPIRADOR AS-30 PRO

Aspirador adaptable a máquinas eléctricas
Para trabajos de aspiración en seco y húmedo.

2 Cut & Drill



- Potencia: 1400 W.
- Aspiración: 58 l/s.
- Depresión: 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacidad: 30 l.
- Doble interruptor: paro/marcha y encendido automático.
- Toma de corriente para herramienta electroportátil (max. 2000 W.)
- Cable eléctrico: 4 m.
- Accesorios incluidos:
  - Manguera, boquilla (35/37 mm.) y boquilla rinconera.
  - Tubos de acero.
  - Cepillo para húmedo.
  - Filtro esponja para húmedo.
  - Filtro HEPA para seco.

Accesorios:	
	Ref. 50964 Bolsa Papel Aspirador AS-30 PRO (4 Un.)
	Ref. 50998 Filtro en Seco Aspirador AS-30-PRO
	Ref. 50999 Filtro en Húmedo Aspirador AS-30 PRO (2 Un.)

3 YEARS WARRANTY

CE EAC

	REF					
ASPIRADOR AS-30 PRO	50962	PRO	210-240V/50-60 Hz	64x38x38 cm	1	9



ACCESORIOS ASPIRADOR AS-30 PRO

· Gama de accesorios compatibles con el aspirador AS-30 PRO

BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)

2 Cut & Drill



· Bolsa de papel para aspiración de polvo.
· Compatible con AS-30 PRO.
· Biodegradable.
· Pack de 4 unidades.

	REF		
BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)	50964	PRO	1

FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30-PRO

2 Cut & Drill



· Filtro HEPA para aspiración en seco.
· Compatible con AS-30 PRO.
· Tamaño mínimo de partícula: 5 µm.

	REF		
FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30-PRO	50998	PRO	1


FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)

2 Cut & Drill



· Filtro para aspiración en húmedo.
· Compatible con AS-30 PRO.
· Pack de 2 unidades.

	REF		
FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)	50999	PRO	1



DISCOS DIAMANTE

Discos diamante corte seco
Discos diamante corte húmedo





DISCOS DIAMANTE - CORTE SECO

· Discos de diamante sin necesidad de agua para su refrigeración.

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (STT)

2 Cut & Drill



· Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
· Para el corte de materiales con espesores >25 mm.
· Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF						RPM	
STT 115 SUPERPRO	30974	SUPERPRO	22,2 mm	115 mm	2,2 mm	10 mm	13300 max.	5
STT 230 SUPERPRO	30976	SUPERPRO	22,2 mm	230 mm	2,2 mm	10 mm	6650 max.	1

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SEV)

2 Cut & Drill



· Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
· El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.
· * Disco con alma perforada para una mejor refrigeración y disminución de las tensiones durante el corte.
· Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF						RPM	
SEV 115 PRO	25915	PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
SEV 125 PRO	32940	PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	12250 max.	5
SEV 230 PRO	25916	PRO	230 mm	22,2 mm	2,3 mm	8 mm	6650 max.	1

DIAMANTE GENERAL OBRA TURBO (TSV)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón y terrazo.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete con amoladora.

	REF						RPM	
TSV 115 PRO	25917	PRO	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	13300 max.	5
TSV 125 PRO	31980	PRO	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	8 mm	12250 max.	5
TSV 230 PRO	25918	PRO	230 mm	22,2 mm	2,5 mm	8 mm	6650 max.	1
TSV 125 SUPERPRO	31982	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	12250 max.	5

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CSV)

2 Cut & Drill



- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado, gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para baldosas cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete con amoladora.

	REF						RPM	
CSV 115 PRO	25910	PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
CSV 125 PRO	31915	PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	12250 max.	5
CSV 115 SUPERPRO	30882	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
CSV 125 SUPERPRO	30883	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	12250 max.	5
CSV 230 SUPERPRO	30888	SUPERPRO	230 mm	22,2 mm	1,9 mm	8 mm	6650 max.	1

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVR)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, pizarra, compuestos de cuarzo, gres rústico, klinker y gres porcelánico.
- Disco robusto, preparado para soportar altas tensiones en los extremos del disco.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Disco reforzado.
- Apto para el corte a inglete.

	REF						
TVR 115 SUPERPRO	30986	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	5
TVR 125 SUPERPRO	30987	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	5

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF						RPM	
TVA 115 SUPERPRO	31932	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVA 125 SUPERPRO	31933	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	12250 max.	5
TVA 180 SUPERPRO	31934	SUPERPRO	180 mm	22,2 mm	1,6 mm	10 mm	8500 max.	3
TVA 230 SUPERPRO	31935	SUPERPRO	230 mm	22,2 mm	1,6 mm	10 mm	6650 max.	1

DIAMANTE CANTERO SEGMENTADO (SCA)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de piedras naturales de alta dureza como granito, basalto, cuarcita, hormigón, etc.
- Larga duración y alto rendimiento. Pastilla de 12 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF						RPM	
SCA 230 SUPERPRO	30904	SUPERPRO	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	6650 max.	1

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTÍNUO (CPR)

2 Cut & Drill




- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesor < 20 mm.
- El mejor acabado.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete con amoladora.

	REF						RPM	
CPR 115 SUPERPRO	30972	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	13300 max.	5
CPR 125 SUPERPRO	30973	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	12250 max.	5

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO (TCR)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete con amoladora.

	REF						RPM	
TCR 115 SUPERPRO	31972	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
TCR 125 SUPERPRO	31973	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	12250 max.	5
TCR 180 SUPERPRO	31975	SUPERPRO	180 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	8500 max.	3
TCR 230 SUPERPRO	31978	SUPERPRO	230 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	6650 max.	1

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPJ)

2 Cut & Drill



- Disco para el corte de baldosas de gres porcelánico con el mejor rendimiento.
- Especialmente recomendado para cortes rectos y gran velocidad de corte.
- No apto para corte a inglete.
- Gracias a su tipología J-Slot, este disco incrementa la velocidad de corte en baldosas de Gres Porcelánico muy duro, a la vez que reduce las tensiones generadas durante el corte.
- Su diseño original para corte seco, permite también el corte húmedo.

	REF						RPM	
CPJ 115 SUPERPRO	32932	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
CPJ 125 SUPERPRO	32933	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	12250 max.	5

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO SEGMENTADO (SON)

2 Cut & Drill



- Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol y arenisca.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF						RPM	
SON 230 SUPERPRO	32908	SUPERPRO	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	8 mm	6650 max.	1

DIAMANTE MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO (EMG)

2 Cut & Drill



- Disco de diamante electrodepositado recomendado para el corte de mármol, piedra caliza y fibras.
- Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF							RPM	
EMG 115 SUPERPRO	30995	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	3 mm		13300 max.	5
EMG 230 SUPERPRO	30997	SUPERPRO	230 mm	22,2 mm	3 mm	3 mm		6650 max	1

DIAMANTE RESCATE (RSQ)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales incluyendo metal, plástico y madera, entre otros.
- Tecnología Vacuum Brazed.
- Mayor resistencia a altas temperaturas durante el corte, reducción de las chispas generadas.
- Alta velocidad y rendimiento.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF							RPM	
RSQ 115 SUPERPRO	30900	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm		13300 max.	5
RSQ 230 SUPERPRO	30902	SUPERPRO	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	4 mm		6650 max.	1

DIAMANTE CORTE Y DESBASTE (ECD)

2 Cut & Drill



- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <20 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.


	REF							RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	SUPERPRO	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm		13300 max.	5
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	SUPERPRO	125 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm		12250 max.	5

DISCOS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

· Discos de corte diamantados refrigerados por agua.

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO PREMIUM (SPT)

2 Cut & Drill



· Para el corte de todo tipo de materiales cerámicos, porcelánico y piedra natural.
· Para corte de espesores de 20 mm a 35 mm.
· Unión mediante soldadura láser.
· Vida extra larga.
· Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronzadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.
· Aleación especial de la liga que proporciona un buen acabado con velocidad de corte muy rápida.

	REF						RPM	
SPT 250 PREMIUM	32934	PREMIUM	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	6150 max.	1
SPT 300 PREMIUM	32935	PREMIUM	300 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	5100 max.	1
SPT 350 PREMIUM	32936	PREMIUM	350 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	4400 max.	1

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SHR)

2 Cut & Drill



· Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
· El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco.
· Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.

	REF						RPM	
SHR 250 PRO	32974	PRO	250 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SHR 300 PRO	32972	PRO	300 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	5100 max.	1
SHR 350 SUPERPRO	32971	SUPERPRO	350 mm	25,4 mm	3 mm	10 mm	4400 max.	1

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CEV)

2 Cut & Drill



- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

	REF						RPM	
CEV 180 PRO	25912	PRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CEV 200 PRO	25913	PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CEV 250 PRO	25934	PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max.	1
CEV 180 SUPERPRO	30945	SUPERPRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CEV 200 SUPERPRO	30946	SUPERPRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CEV 250 SUPERPRO	30949	SUPERPRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max.	1
CEV 300 SUPERPRO	30950	SUPERPRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max.	1
CEV 350 SUPERPRO	30951	SUPERPRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max.	1

DIAMANTE MATERIAL DURO CONTINUO (CPA)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios y pizarra.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesor < 20 mm.

	REF						RPM	
CPA 180 SUPERPRO	30925	SUPERPRO	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPA 200 SUPERPRO	30926	SUPERPRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CPA 250 SUPERPRO	30929	SUPERPRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max.	1
CPA 300 SUPERPRO	30930	SUPERPRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max.	1
CPA 350 SUPERPRO	30931	SUPERPRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max.	1





DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTINUO (CPC)

2 Cut & Drill



· Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesores < 20 mm.
· Especialmente recomendado para el corte a inglete.

	REF						RPM	
CPC 180 PRO	30955	PRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPC 200 PRO	30956	PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CPC 230 PRO	30958	PRO	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	8 mm	6650 max.	1
CPC 250 PRO	30959	PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max.	1
CPC 300 PRO	30960	PRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max.	1
CPC 350 PRO	30961	PRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max.	1

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPX)

2 Cut & Drill




· Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
· Tecnología punta. Alta velocidad en el corte recto de gres porcelánico.
· Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF						RPM	
CPX 200 PRO	30964	PRO	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	7650 max.	1
CPX 250 PRO	30962	PRO	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	6150 max.	1
CPX 300 PRO	30963	PRO	300 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	5100 max.	1



DIAMANTE GRES PORCELÁNICO INGLETE TURBO (TPI)

2 Cut & Drill



- Para el corte a inglete de gres porcelánico. Gran estabilidad y velocidad de corte.
- Disco tipo turbo sinterizado.
- Soldadura láser.

	REF						RPM	
TPI 200 SUPERPRO	31966	SUPERPRO	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	7650 max.	1
TPI 230 SUPERPRO	31967	SUPERPRO	230 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	6650 max.	1
TPI 250 SUPERPRO	31969	SUPERPRO	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	6150 max.	1

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVH)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF						RPM	
TVH 200 SUPERPRO	31936	SUPERPRO	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	7650 max.	1
TVH 250 SUPERPRO	31937	SUPERPRO	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1
TVH 300 SUPERPRO	31938	SUPERPRO	300 mm	25,4 mm	2 mm	10 mm	5100 max.	1
TVH 350 SUPERPRO	31939	SUPERPRO	350 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	4400 max.	1

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO TURBO (TON)

2 Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de materiales abrasivos como hormigón fresco, arenisca, ladrillo, teja, bloques prefabricados y barro cocido.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF						RPM	
TON 200 SUPERPRO	31906	SUPERPRO	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	7650 max.	1
TON 250 SUPERPRO	31909	SUPERPRO	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	6150 max.	1



CLASIFICACIÓN DE DISCOS POR COLORES



GENERAL OBRA

Disco recomendado para el corte de hormigón armado y materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...

GENERAL OBRA

Discos recomendados para el corte general de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo, piedras naturales, etc...

GENERAL MATERIAL CERÁMICO

Discos recomendados para el corte general de baldosa cerámica (porcelánico, gres, azulejos, etc...).

MATERIALES DUROS

Discos recomendados para el corte de materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...



PORCELÁNICO

Discos recomendados para el corte fino de gres porcelánico.

ABRASIVOS

Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol, arenisca, etc...

MÁRMOL

Discos recomendados para el corte de mármol, fibras y otros materiales con alto riesgo de rotura.

RESCATE

Disco recomendado para el corte general de todo tipo de materiales tales como: chapa de acero, madera, mampostería, fibra de vidrio, PVC, varillas de acero, hormigón, hormigón armado, etc...

TIPOLOGÍA Y USOS DE LOS DISCOS DE DIAMANTE



CONTINUO

El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores <25 mm.

TURBO

Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

VIPER

Lo mejor de un TURBO, con una mayor calidad de acabados y velocidad de corte.

SEGMENTADO

El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores >25 mm.



ELECTRO DEPOSITADO

Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

J-SLOT

Tecnología punta. Alta velocidad en los materiales más duros. Especialmente diseñado para el corte recto de gres porcelánico.

VACUUM BRAZED

El más versatil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.

GUIA DE APLICACIÓN Y USO

	CONTÍNUO		J-SLOT	TURBO			VIPER		SEGMENTADO					ELECTRODEPOSITADO		VACUUM BRAZED
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TVR	TVA	STT	SEV	SHA	SCA	SON	EMG	ECD	RSQ
Arenisca				✓					✓	✓			✓			✓
Asfalto				✓					✓	✓			✓			✓
Azulejo	✓	✓	✓			✓									✓	
Barro cocido (Terracota)	✓			✓						✓			✓		✓	✓
Bloque de hormigón				✓					✓	✓			✓			
Caucho																✓
Chapa de acero																✓
Cuarcita				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Fibra de vidrio														✓	✓	✓
Fibrocemento				✓					✓	✓			✓			✓
Granito	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Gres esmaltado	✓						✓	✓							✓	
Gres extruido	✓			✓	✓		✓	✓							✓	
Gres porcelánico	✓	✓	✓			✓	✓	✓							✓	
Hormigón armado									✓		✓	✓				
Hormigón celular				✓					✓	✓			✓			
Hormigón curado				✓	✓				✓	✓						
Hormigón fresco				✓					✓	✓			✓			
Klinker				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Ladrillo cara vista				✓					✓	✓			✓			✓
Ladrillo refractario				✓					✓	✓	✓	✓				✓
Madera																✓
Mármol	✓			✓					✓	✓			✓	✓	✓	
Perfil de aluminio																✓
Piedra volcánica				✓					✓	✓			✓			
Pizarra				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Teja árabe	✓			✓						✓			✓	✓	✓	✓
Teja de hormigón				✓					✓	✓			✓			
Teja esmaltada	✓			✓										✓	✓	
Terrazo calcáreo				✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓
Terrazo silicio				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Tubo de hormigón				✓					✓	✓			✓			✓
Tubo de polietileno																✓
PVC																✓
Varilla de acero																✓

Óptima utilización ✓
Utilización alternativa ✓

GUIA DE APLICACIÓN Y USO

	CONTINUO			J-SLOT	TURBO		VIPER	SEGMENTADO	
	CEV	CPA	CPC	CPX	TON	TPI	TVH	SHR	SPT
Arenisca					✓			✓	
Asfalto					✓			✓	
Azulejo	✓		✓	✓		✓			
Barro cocido (Terracota)	✓				✓			✓	
Bloque de hormigón					✓			✓	
Cuarcita		✓					✓	✓	✓
Fibrocemento					✓			✓	
Granito	✓	✓					✓	✓	✓
Gres esmaltado	✓	✓					✓		✓
Gres extruido	✓	✓					✓		✓
Gres porcelánico	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
Hormigón celular					✓			✓	
Hormigón curado								✓	
Hormigón fresco					✓			✓	
Klinker							✓	✓	
Ladrillo cara vista					✓			✓	
Ladrillo refractario							✓	✓	
Mármol	✓				✓			✓	
Materiales vítreos		✓							
Piedra volcánica					✓			✓	
Pizarra		✓					✓	✓	✓
Teja árabe	✓				✓			✓	
Teja de hormigón					✓			✓	
Teja esmaltada	✓				✓				
Terrazo calcáreo					✓			✓	
Terrazo silicio							✓	✓	
Tubo de hormigón					✓			✓	

Óptima utilización ✓
Utilización alternativa ✓

PERFORACIÓN

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales.




RUBI

BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

· Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos.
· Adaptables al taladro manual y al cabezal para uso con taladro eléctrico sin percutor.

CABEZAL Y BROCA CENTRADORA



· Ref. 4993 broca con punta de carburo de tungsteno para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
· Acoplable a todas las medidas de brocas de carburo de tungsteno.
· Envasado en blíster.

	REF	
CABEZAL CON BROCA CENTRADORA	04992	1

BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO



· Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos. Adaptables al taladro manual y al cabezal. Para uso con taladro eléctrico sin percutor (ref. 04992).

	REF		RPM			
BROCA Ø 35 MM.	04962	PRO	800 max.	18 mm	5	780
BROCA Ø 45 MM.	04964	PRO	800 max.	18 mm	5	780
BROCA Ø 55 MM.	04965	PRO	800 max.	18 mm	5	780

KIT BROCAS CON ESTUCHE



· Se compone de cabezal con broca centradora y brocas de carburo de tungsteno de Ø 27, 35, 45, 55, 65, 70 y 85 mm., con maleta estuche de plástico.

	REF			
KIT BROCAS CON ESTUCHE	04995	PRO	1	216



BROCAS DIAMANTE - CORTE SECO

· Para taladrar en seco materiales cerámicos, revestimiento, gres y gres porcelánico.


KIT DRYGRES



· Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
· Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 50917).
· Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 50936).
· Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 50996).
· Con maleta estuche.

	REF		RPM		
KIT 4 BROCAS DRYGRES	50917	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES	50936	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
KIT 6 BROCAS DRYGRES	50996	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1

BROCAS DRYGRES



· Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
· Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora. Envasadas en blíster.

	REF		RPM		
BROCA DRYGRES Ø 6 MM.	05988	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 7 MM.	05994	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 8 MM.	05989	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 10 MM.	05990	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 12 MM.	05991	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 20 MM.	04910	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 28 MM.	04911	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 35 MM.	04912	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 43 MM.	04913	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 50 MM.	04914	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 60 MM.	04915	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 65 MM.	04916	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 68 MM.	04917	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 75 MM.	05992	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1
GUÍA MULTIDRILL (MÁX. Ø 83 MM.)	50944	PRO	14000 max.	36 mm	1

KIT MINI DRYGRES



· Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, revestimiento, piedra natural y otros materiales cerámicos.
· Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
· Kit compuesto por:
- Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
- Estuche.

	REF		RPM		
KIT MINI DRYGRES	50938	SUPERPRO	14000 max.	36 mm	1

KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES



· Kit compuesto por:
· Disco diamante corte seco TCR-115.
· Cuatro brocas de diamante corte seco (2x6mm, 20mm, 35mm).

	REF		
KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES	68923	SUPERPRO	1

BROCAS DRYGRES PREMIUM

2 Cut & Drill



NEW

- Para una perforación en seco rápida en cualquier tipo de baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas de tipo vacuum brazed (soldadura al vacío) que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad.
- Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.
- Cera integrada en los diámetros más pequeños (6 – 12 mm) para ayudar a refrigerar y lubricar durante la perforación.
- Aperturas laterales en los mayores diámetros (20 – 85 mm) para una mejor refrigeración gracias a una mayor circulación del aire.
- Refrigeración por aire mediante la propia rotación, pero también se recomienda describir pequeños movimientos orbitales con la herramienta para ayudar a la refrigeración.

	REF		RPM		
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.	06900	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM.	06915	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.	06918	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.	06919	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.	06929	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.	06971	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.	06972	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.	06973	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.	06974	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.	06975	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.	06976	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.	06977	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.	06978	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.	06979	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.	06980	PREMIUM	14000	38 mm	1

KIT DRYGRES PREMIUM

2 Cut & Drill



NEW

- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 51931).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 51937).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 51929).
- Con maleta estuche.

	REF		RPM	
KIT 4 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51931	PREMIUM	14000	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51937	PREMIUM	14000	1
KIT 6 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51929	PREMIUM	14000	1

KIT MINI DRYGRES PREMIUM

2 Cut & Drill



NEW

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
  - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
  - Estuche.

	REF		RPM	
KIT MINI DRYGRES PREMIUM	51939	PREMIUM	14000	1

BROCAS DRYGRES 4DRILL



- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- Con resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Aptas para trabajar sin guía centradora.
- Perfectas para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo prisionero para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cera en la punta de la broca.
- Acabado de gran calidad.
- Diseñadas para ser utilizadas, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

	REF	RPM		
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	05923	SUPERPRO 1000 min.	36 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05924	SUPERPRO 1000 min.	36 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05926	SUPERPRO 1000 min.	36 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05927	SUPERPRO 1000 min.	40 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05928	SUPERPRO 1000 min.	40 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05929	SUPERPRO 1000 min.	40 mm	1

KIT DRYGRES 4DRILL



- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial
- Conexión hexagonal para taladro sin percutor. Compatibles con taladros a batería.
- Kit compuesto de:
- Brocas de diamante DRYGRES 4DRILL corte seco de Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
- Con estuche.

	REF	RPM	
KIT DRYGRES 4DRILL	05939	SUPERPRO 1000 min.	1

BROCAS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

· Para taladrar en húmedo cerámica de revestimiento, gres, gres porcelánico y otros materiales.

KIT FORAGRES

2 Cut & Drill



· Kit compuesto por:
· Guía MULTIDRILL.
· Depósito y manguera.
· Brocas de diamante (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.).
· Maleta estuche.

	REF	RPM		
KIT FORAGRES	50903	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1

BROCAS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.

2 Cut & Drill



· Para taladrar gres, gres porcelánico, granito y mármol.
· Usar siempre refrigeradas con agua y taladro eléctrico sin percutor.
· Broca Ø 40 mm., especial para realizar el alojamiento del accionamiento de la descarga de inodoros. Envasadas en blíster.

	REF	RPM		
BROCA FORAGRES Ø 20 MM.	04970	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 28 MM.	04971	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 35 MM.	04972	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 40 MM.	04963	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 43 MM.	04981	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 50 MM.	04973	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 65 MM.	04974	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 68 MM.	04918	SUPERPRO 900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 75 MM.	04975	SUPERPRO 900 max.	33 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 100 MM.	04976	SUPERPRO 450 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 120 MM.	04977	SUPERPRO 450 max.	30 mm	1

BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.


2 Cut & Drill



· Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
· La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
· Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.
· Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.
· Duración media entre 5 y 10 agujeros, según el material.
· Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
· Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
· Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
· Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

	REF	RPM				
BROCA EASYGRES Ø 6 MM.	04922	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 6,5 MM.	04920	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 8 MM.	04923	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 10 MM.	04924	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 12 MM.	04921	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600

KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.



- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

	REF		RPM			
KIT EASYGRES BROCA Ø 6 MM.	04927	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCA Ø 8 MM.	04928	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCA Ø 10 MM.	04929	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6 Y 10 MM.	04919	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,5 Y 10 MM.	04909	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,8,10 Y 12 MM.	04904	PRO	1000	25 mm	10	

BROCAS EASYGRES Ø 20 - 120 MM.



- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Usar siempre refrigeradas con agua.
- Se recomienda el uso de la guía multidrill (Ref. 50944) y el deposito de agua (Ref. 50947) para refrigerar y evitar movimientos de la broca durante el perforado consiguiendo unos buenos acabados.
- La velocidad de trabajo varía entre las 400 y las 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Duración mínima de 10 agujeros, según el material.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante el taladrado.
- Envasadas en blíster.

	REF		RPM		
BROCA EASYGRES Ø 20 MM.	05961	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 28 MM.	05962	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	05963	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 40 MM.	05964	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 43 MM.	05965	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 50 MM.	05966	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 55 MM.	05967	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 65 MM.	05969	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 68 MM.	05978	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 75 MM.	05979	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 100 MM.	05981	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 120 MM.	05982	PRO	500 max.	27 mm	1

KIT EASYGRES PLUS



- El kit está compuesto por:
- Guia MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Brocas EASYGRES de Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68, y 75 mm. y maleta estuche.

	REF		RPM			
KIT EASY GRES PLUS	50937	PRO	500 max.	27 mm	1	48

KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.



- Kit compuesto por:
- Guia MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES Ø 35 mm.

	REF	RPM			
KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	50921	500 max.	27 mm	1	720

DEPÓSITO PARA GUÍA MULTIDRILL



- Depósito de 1200 ml. de capacidad, con bomba de presión manual.
- Incluye 2 m. de manguera.

	REF		
DEPÓSITO Y MANGUERA PARA GUÍA MULTIDRILL	50947	PRO	1

GUÍA MULTIDRILL



- Mediante fijación con ventosa, permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco, brocas desmontables (Ø 6 a 14 mm.) y brocas de diamante de corte húmedo (Ø 20 a 75 mm.).
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

	REF		
GUÍA MULTIDRILL (MÁX. Ø 83 MM)	50944	PRO	1

GUÍA MULTIDRILL PLUS RM



- Mediante fijación con ventosa RM permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace en cualquier tipo de superficie: lisa, rugosa o ligeramente estructurada.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de Ø 6 a 120 mm.
- Guía centradora metálica para una mayor resistencia al desgaste.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

	REF		
GUÍA MULTIDRILL PLUS RM (MÁX. Ø 120 MM)	51908	PRO	1

ADAPTADOR PARA TALADRO



- Para el uso de las brocas de diamante de corte seco (rosca M14) con taladro eléctrico.
- Usar sin percutor.

	REF		
ADAPTADOR BROCA M14 PARA TALADRO ELÉCTRICO	05976	SUPERPRO	1



CARACTERÍSTICAS BROCAS

		MATERIALES	Ø MM	Ø INCH	REF	RPM	MM	INCH	UTILIZACIÓN
BROCAS DIAMANTE	FORAGRES	Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol	20 mm	3/4"	04970	máx. 900	30 mm	1 3/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  USAR con Guía Multidrill/MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947)
			28 mm	1 1/8"	04971				
			35 mm	1 3/8"	04972				
			40 mm	1 5/8"	04963				
			43 mm	1 3/4"	04981				
			50 mm	2"	04973				
			65 mm	2 1/2"	04974				
			68 mm	2 11/16"	04918				
			75 mm	3"	04975		33 mm	1 5/16"	
			100 mm	4"	04976	máx. 450	30 mm	1 3/16"	
			120 mm	4 3/4"	04977				
	EASYGRES		6 mm	14/64"	04927	Entre 400 y 1.000 400-1000	25 mm	1 "	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  USAR con Guía Multidrill + Depósito y Manguera (Ref. 50944 + 50947)
			6,5 mm	1/4"	04925				
			8 mm	5/16"	04928				
			10 mm	13/32"	04929				
			12 mm	1/2"	04926				
		Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol, Vidrio	20 mm	3/4"	05961	máx. 500	27 mm	1 1/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  USAR con Guía Multidrill/MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947)
			28 mm	1 1/8"	05962				
			35 mm	1 3/8"	05963				
			40 mm	1 5/8"	05964				
			43 mm	1 3/4"	05965				
			50 mm	2"	05966				
			55 mm	2 1/4"	05967				
			65 mm	2 1/2"	05969				
			68 mm	2 11/16"	05978				
			75 mm	3"	05979				
			100 mm	4"	05981				
			120 mm	4 3/4"	05982				

CARACTERÍSTICAS BROCAS

		MATERIALES	Ø MM	Ø INCH	REF	RPM	MM	INCH	UTILIZACIÓN
BROCAS DIAMANTE	DRYGRES PREMIUM	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	6 mm	14/64"	06900	máx. 14.000	30 mm	1 3/16"	AMOLADORA; TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor; GUÍA MULTIDRILL / MULTIDRILL PLUS RM
			7 mm	1/4"	06915				
			8 mm	5/16"	06918				
			10 mm	13/32"	06919				
			12 mm	1/2"	06929				
			20 mm	3/4"	06971				
			28 mm	1 1/8"	06972				
			35 mm	1 3/8"	06973				
			43 mm	1 3/4"	06974		38 mm	1 1/2"	
			50 mm	2"	06975				
			60 mm	2 3/18"	06976				
			65 mm	2 1/2"	06977				
			68 mm	2 11/18"	06978				
			75 mm	3"	06979				
			85 mm	2 3/8"	06980				
	DRYGRES	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	6 mm	14/64"	05988	máx. 14.000	36 mm	1 7/16"	AMOLADORA; TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor; GUÍA MULTIDRILL / MULTIDRILL PLUS RM
			7 mm	1/4"	05994				
			8 mm	5/16"	05989				
			10 mm	13/32"	05990				
			12 mm	1/2"	05991				
			20 mm	3/4"	04910				
			28 mm	1 1/8"	04911				
			35 mm	1 3/8"	04912				
			43 mm	1 3/4"	04913				
			50 mm	2"	04914				
			60 mm	2 3/18"	04915				
			65 mm	2 1/2"	04916				
			68 mm	2 11/18"	04917				
			75 mm	3"	05992				
	DRYGRES 4DRILL	Cerámicas de revestimiento, Gres, Gres Porcelánico, Piedra Natural, Piedra Artificial	6 mm	14/64"	05923	min. 1.000	36 mm	1 7/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor; TALADRO Con Bateria sin Percutor; GUÍA MULTIDRILL / MULTIDRILL PLUS RM
			8 mm	5/16"	05924		40 mm	1 9/16"	
			10 mm	13/32"	05926				
			12 mm	1/2"	05927				
			14 mm	9/16"	05928				
			20 mm	3/4"	05929				
BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO		Azulejo	35 mm	1 3/8"	04962	máx. 800	18 mm	11/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor con Cabezal (Ref. 04992)
			45 mm	1 3/4"	04964				
			55 mm	2 1/4"	04965				
			85 mm	3 1/4"	04968				

Profundidad Máxima de Perforación

Velocidad Recomendada

DESBASTE Y PULIDO

Muelas y discos de desbaste
Discos y tacos para pulido





RUBI
RUBI

MUELAS DE DESBASTE



MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN

1 Prepare




- Muela de vaso con doble corona de segmentos sinterizados para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05917) y 12.250 RPM (Ref. 05918).

	REF						RPM	
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø100	05917	SUPERPRO	100 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø125	05918	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	12250 max	1

MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN

1 Prepare



- Muela de vaso del tipo "fan cup" con segmentos sinterizados para el desbaste rápido de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura láser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05919) y 12.250 RPM (Ref. 05920).

	REF						RPM	
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø100	05919	SUPERPRO	100 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø125	05920	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	12250 max	1

MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURAL

1 Prepare



- Muela de vaso turbo sinterizada para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos en piedra natural.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM.

	REF						RPM	
MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURA Ø100	05921	SUPERPRO	100 mm	M14 mm	7 mm	19,5 mm	15300 max	1

MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA

1 Prepare



- Muela de vaso PCD para el desbaste de superficies con recubrimientos de pinturas epoxi o fibras.
- Soldadura láser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 12.250 RPM.

	REF						RPM	
MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA Ø125	05922	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	2 mm	10,5 mm	12250 max	1



DISCO DE CORTE Y DESBASTE

DISCO DE CORTE Y DESBASTE

2 Cut & Drill



- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Es perfecto para cortes de ajuste o rectificado y para realizar cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <25 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en amoladoras. Conexión: Rosca M14.

	REF							RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	SUPERPRO	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	13300 max	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	SUPERPRO	125 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	12250 max	1

DISCOS DESBASTE

DISCOS DESBASTE

1 Prepare




- Plato embutido diamantado mediante soldadura al vacío (VACUUM BRAZED).
- Para el desbaste de cantos y superficies de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y revestimientos de pintura o resina.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima recomendada de uso: 15.300 RPM.
- Desbaste fino (Ref.31974).
- Desbaste grueso (Ref.31979).

	REF						RPM	
VDF 100 FINO PRO	31974	PRO	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	23 mm	15300 max	1
VDG 100 GRUESO PRO	31979	PRO	100 mm	22,2 mm	2,4 mm	23 mm	15300 max	1

MUELAS BISELADORAS E INGLETADORAS

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO

2 Cut & Drill




- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con amoladoras entre 9000 – 12000 rpm.
- Herramienta del tipo 45º con borde de 1–2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	SUPERPRO	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	SUPERPRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	5

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO

2 Cut & Drill



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con amoladoras entre 9000 – 12000 rpm.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	SUPERPRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	5

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

2 Cut & Drill



- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS entre 9000 – 12000 rpm.
- Herramientas radiales disponibles en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	SUPERPRO	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	SUPERPRO	76 mm	M16 mm	11 mm	12000 max.	5



DISCOS DIAMANTE PARA PULIR






· Gama de discos flexibles Ø100 mm para el pulido, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
· Permite la eliminación de arañazos y daños superficiales de una forma rápida y sencilla.
· Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
· Distintas granulometrías.
· #50, #100 y #200 para desbaste.
· #400, #800, #1500 y #3000 para pulido y cierre del poro.
· Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF			
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #50	62970	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #100	62971	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #200	62972	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #400	62973	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #800	62974	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #1500	62975	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #3000	62976	SUPERPRO	100 mm	1

DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO BUFF BL.



- Disco flexible Ø100 mm para el abrillantado final, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Consigue un brillo natural y duradero
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF			
DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO Ø100 MM BUFF BL.	62977	SUPERPRO	100	1

SOPORTE DISCOS FLEXIBLES PARA PULIDO Y ABRILLANTADO




- Soporte de fijación para los discos flexibles de pulido y abrillantado Ø100 mm.
- Compatible con trabajos en seco y refrigerados con agua.
- Fijación por VELCRO®.
- Conexión a pulidora/amoladora mediante rosca M14.

	REF			
SOPORTE DISCO FLEXIBLE Ø100MM M14	62986	SUPERPRO	100 mm	1

TACOS PARA PULIR

TACOS PARA PULIR



- Gama de tacos de goma diamantados para el desbaste y pulido de cantos, cortes y superficies de piedra natural y baldosa cerámica.
- Semiflexibles. Buena adaptación a la mano del usuario.
- Se recomienda su uso en húmedo.
- Distintas granulometrías:
- #60, #120 y #200 para desbaste.
- #400 para pulido.
- Dimensiones de la placa diamantada: 55x90 mm.
- Dimensiones del taco de goma: 58x94x30 mm.

	REF		
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #60	61974	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #120	61975	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #200	61976	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #400	61977	SUPERPRO	10

MEZCLADO

Mezcladores eléctricos
Varillas mezcladoras




RUBI



Libertad de movimiento.

RUBIMIX E-10 ENERGY

1 Prepare

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



1. Motor brushless. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto. Máxima eficiencia.
2. Alimentación por batería Li-Ion 18V 5Ah.
3. Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.
4. Doble empuñadura con mango bimaterial. Mayor ergonomía, confort y estabilidad.

- Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.
- Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material.
- Bloqueo de seguridad del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14 y adaptador FAST-IN(incluida).
- Doble aislamiento del motor.
- Ref. 26965 Incluye: Mezclador, Cargador de bateria, 1 bateria y varilla mezcladora M-120-FI.

Accesorios:	
	Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES
	Cubetas Rubimix

3+1 YEARS WARRANTY

	REF				RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY	26965	PREMIUM	√	100-240V 5A 50-60Hz 1ª 0-420/ 2ª 0-700		8,6 kg	1	20
BATTERY ENERGY 18V 5AH	26966	PREMIUM					1	





Potente mezclador eléctrico polivalente, apto para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

RUBIMIX-9 POWER MAX

1 Prepare

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



3+1 YEARS WARRANTY

NEW

W 2100 W

FAST in

PROTECTED DESIGN

CE EAC UKCA

	REF			W				
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	PREMIUM	–	2100 W	230V/50-60Hz	7,5 kg	2	12
RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA	26981	PREMIUM	√	2100 W	230V/50-60Hz	11,6 kg	2	12

1. Potente motor eléctrico de 2100 W.
2. Regulador de velocidad progresivo (regulación rpm) para optimizar el mezclado de cada material mediante potenciómetro integrado en el lateral interior del mango.
3. Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (490/880 rpm).
4. Conexión a varillas mezcladoras con cabezal exclusivo RUBI FAST-IN para cambio rápido de varilla.

- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.
- Fácil instalación y manejo sencillo e intuitivo.
- Doble empuñadura con mango bi-material que proporciona una mayor ergonomía, confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Sistema de arranque suave.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye escobillas de recambio para el motor y llaves fijas de 19y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte(ref.: 26981).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.

Accesorios:


Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES


Cubetas Rubimix





Mezclador eléctrico polivalente, apto para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

1 Prepare

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



3+1 YEARS WARRANTY

W 1800 W

PROTECTED DESIGN

CE EAC UKCA

1. Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.
2. Regulador de velocidad progresivo (regulación rpm) para optimizar el mezclado de cada material.
3. Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (450/780 rpm).
4. Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.

- Diseño atractivo y funcional.
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14.
- Ergonomía mejorada gracias a la doble empuñadura bi-material que proporciona además mayor confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de doble encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Mango con refuerzos de goma anticaídas.
- Sistema de arranque suave (soft start).
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor desde el exterior de la carcasa para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Posibilidad de acoplar un adaptador RUBI FAST-IN para varillas (no incluido).
- Incluye escobillas y llaves fijas de 19 y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte (Ref. 26974).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.

Accesorios:


Mezclador morteros rosca M14 3 HELICES ZN-cincadas


Mezclador mortero rosca M14 3 HELICES


Cubetas Rubimix

	REF			W		RPM			
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	SUPERPRO	–	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850		5,1 kg	2	18
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26971	SUPERPRO	–	1800 W	110V-50/60Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850		5,1 kg	2	18
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26972	SUPERPRO	–	1800 W	220V-50/60Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850		5,1 kg	2	18
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + PORTABROCAS	26973	SUPERPRO	–	1800 W	120V-50/60Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850		5,1 kg	2	18
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MALETA	26974	SUPERPRO	√	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850		8,85 kg	2	18
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + PORTABROCAS	26975	SUPERPRO	–	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850		5,1 kg	2	18



RUBIMIX-16 ERGOMAX

1 Prepare

Innovación y ergonomía.
Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



1. Mango regulable en altura. Ergonomía adaptable a cada usuario.
2. Potente motor de 1600W para una mayor capacidad de mezclado y alta fiabilidad.
3. Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad.
4. Sistema de conexión rápida FAST-IN. Cambio de varilla sin herramientas.

- Mezclador eléctrico de morteros de gran potencia: 1600 W.
- Doble aislamiento.
- Caja reductora con 2 velocidades (1ª 0–580 r.p.m. / 2ª 0–800 r.p.m.).
- Interruptor progresivo (regulación de R.P.M.).
- Ø máximo de mezclador: 160 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 140 mm FAST-IN (5 9/16") incluida.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14. Peso: 4.6 kg. Cable eléctrico: 3 m.

Accesorios:	
	Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES
	Cubetas Rubimix

3+1 YEARS WARRANTY

1600 W | FAST in | PATENTED

CE | EAC | UKCA

	REF			W				
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994	SUPERPRO	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995	SUPERPRO	-	1600 W	110V 50-60Hz.	4,6 kg	2	18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK	24996	SUPERPRO	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	18
RUBIMIX-16 ERGOMAX CON MALETA 230V 50/60HZ	24998	SUPERPRO	√	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24



RUBIMIX-9 N

1 Prepare

Polivalencia con sólo cambiar la varilla.
Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



3+1 YEARS WARRANTY

W 1200 W

CE EAC UKCA

1. Mayor rendimiento de mezclado, gracias a un par motor más eficiente.
2. Caja reductora con 2 velocidades e interruptor eléctrico progresivo (regulación de R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material.
3. Cambio rapido y fácil de escobillas. Mayor comodidad.
4. Bloqueo de seguridad para evitar puestas en marcha involutarias.

- Potencia: 1200 W. Protección extra del mango. Mayor resistencia a los golpes.
- Construcción en materiales ligeros y resistentes para una máxima fiabilidad. Doble aislamiento.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14.
- Regulador electrónico (1ª 0-650 r.p.m./ 2ª 0-850 r.p.m.).
- Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor versatilidad. Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 120 mm. incluida.

Accesorios:	
	Mezclador morteros rosca M14 3 HELICES ZN-cincadas
	Mezclador yeso P-120-R rosca M-14 ZN-Cincadas
	Mezclador mortero rosca M14 3 HELICES
	Cubetas Rubimix



	REF		W	RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	–	SUPERPRO 1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25942	–	SUPERPRO 1200 W	110-130V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25944	–	SUPERPRO 1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N + PORTABROCAS	24986	–	SUPERPRO 1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,6 kg	2	24
RUBIMIX-9 N USA + PORTABROCAS	24949	–	SUPERPRO 1200 W	110-130V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,6 kg	2	24
RUBIMIX-9 N + MALETA	24958	√	SUPERPRO 1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	7,8 kg	2	18

RUBIMIX-9 DUPLEX

Máximo rendimiento con menor esfuerzo.
Para adhesivos cementosos y otros materiales.

1 Prepare

1. Mayor rendimiento de mezclado, gracias a un par motor más eficiente.
2. Regulación electrónica para optimizar el mezclado.
3. Doble varilla de mezclado para incrementar el rendimiento de trabajo.
4. Construcción en materiales ligeros y resistentes para una mayor fiabilidad.



- Potencia: 1350 W.
- Doble aislamiento.
- 1 velocidad y regulador electrónico: 0–480 r.p.m.
- Ø máximo de mezclador: 120 mm. x 2.
- Varillas mezcladoras incluidas de Ø 120 mm. (4 3/4").
- Conexión rosca M27.

Accesorios:	
	Mezclador morteros M-120 DUPLEX (RUBIMIX-9 DUPLEX)
	Cubetas Rubimix

3+1 YEARS WARRANTY

W 1350 W

CE EAC UKCA

	REF		W		RPM			
RUBIMIX-9 DUPLEX 230V 50/60HZ	25943	SUPERPRO	1350 W	210-240V 50-60 Hz.	0-480	6,8 kg	1	12
M-120 DUPLEX	25946	SUPERPRO					2	72



VARILLAS MEZCLADORAS FAST-IN

ADAPTADOR FAST-IN ROSCA/FAST-IN

1 Prepare



FAST-IN

- Adaptador para el uso de las varillas FAST-IN.
- Transforma la conexión de rosca M14x2 al sistema de conexión rápida FAST-IN.
- Adaptable a cualquier mezclador con rosca M14x2.

	REF		
ADAPTADOR FAST-IN	76907	SUPERPRO	1

MEZCLADOR MORTERO FAST-IN 3 HELICES

1 Prepare

FAST-IN




- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión rápida sin herramientas FAST-IN
- Compatible con RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX o mediante adaptador FAST-IN (Ref. 76907) a cualquier mezclador con conexión M14x2.

	REF						
MEZCLADOR MORTERO M-100-FI 3H	76941	SUPERPRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6	
MEZCLADOR MORTERO M-120-FI 3H	76942	SUPERPRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	2	
MEZCLADOR MORTERO M-140-FI 3H	76943	SUPERPRO	25-40 kg	600 mm	140 mm	2	84



VARILLAS MEZCLADORAS

· Adaptables a los mezcladores RUBI y otras marcas.



MEZCLADOR MORTEROS ROSCA M14 3 HÉLICES ZN-CINCADAS

1 Prepare




· Para mezclar morteros cementosos.
· Varilla mezcladora con tratamiento cincado.
· Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
· Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
· Genera menos vibraciones. Mayor confort.
· Conexión mediante rosca M14 x 2.
· Adaptable directamente a RUBIMIX-9 N/ PLUS y otras marcas.

	REF					
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H ZN	76971	PRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	6
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H LONG ZN	76972	PRO	25-40 kg	760 mm	120 mm	6
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-140-R 3H ZN	76973	PRO	30-60 kg	600 mm	140 mm	2

MEZCLADOR YESO P-120-R ROSCA M-14 ZN-CINCADAS

1 Prepare




· Para mezclar entre 15 - 25 kg. de yeso.
· Conexión en rosca M14 x 2
· Adaptable directamente a RUBIMIX-9/9 PLUS y otras marcas.

	REF					
MEZCLADOR YESO P-120-R ZN	72954	PRO	15-30 kg	600 mm	110 mm	2

MEZCLADOR MORTERO 3 HÉLICES


1 Prepare



· Para mezclar morteros cementosos.
· Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
· Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
· Genera menos vibraciones. Mayor confort.
· Adaptable a la gama RUBIMIX portatil mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF						
MEZCLADOR MORTERO M-80 3H	76945	PRO	10-15 kg	400 mm	80 mm	6	360
MEZCLADOR MORTERO M-100 3H	76946	PRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6	

MEZCLADOR MORTERO ROSCA M14 3 HÉLICES



- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a RUBIMIX-9/9 PLUS y otras marcas.

	REF					
MEZCLADOR MORTERO COLA M-100-R 3H	76917	PRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
MEZCLADOR MORTERO COLA M-120-R 3H	76918	PRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
MEZCLADOR MORTERO COLA M-140-R 3H	76919	PRO	25-40 kg	600 mm	140 mm	2
MEZCLADOR MORTERO COLA M-160-R 3H	76940	PRO	30-60 kg	600 mm	160 mm	2


MEZCLADOR EPOXI E-80 VARILLA HEXAGONAL



- Especial para mezclar entre 1 - 2 kg. de resinas epoxi.
- Acabado hexagonal 8 mm.
- Adaptable a RUBIMIX-9/9 PLUS mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF					
MEZCLADOR EPOXI E-80	65939	PRO	1-5 kg	400 mm	80 mm	6

MEZCLADOR UNIVERSAL VARILLA HEXAGONAL



- Para mezclar todo tipo de materiales.
- Acabado hexagonal 10 mm.
- Adaptable a RUBIMIX-9/9 PLUS mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF					
MEZCLADOR UNIVERSAL ML-120	65931	PRO	10-15 kg	520 mm	118 mm	6

MEZCLADOR LÍQUIDOS VARILLA HEXAGONAL



- Para mezclar líquidos y materiales de baja densidad.
- Adaptable a RUBIMIX-9/9 PLUS mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF						
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-80	65933	PRO	5-15 kg	400 mm	80 mm	6	462
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-100	65934	PRO	15-25 kg	550 mm	100 mm	6	

MEZCLADOR MORTEROS M-120 DÚPLEX (RUBIMIX-9 DÚPLEX)



- Para mezclar hasta 30 - 50 kg. de mortero cola.
- Acabado en rosca M27 x 1,5.
- Adaptable directamente a RUBIMIX-9- DUPLEX.

	REF						
M-120 DÚPLEX (2 UN.)	25946	SUPERPRO	30-50 kg	570 mm	120 mm	1	72

CUBETAS RUBIMIX

1 Prepare



- Cubeta Goma 65 l. Recambio para Rubimix-50-N y también para utilizar con todos los Rubimix.
- Cubeta Goma 40 l. Recambio para Rubimix-25-N y también para utilizar con todos los Rubimix.

	REF		
CUBETA RUBIMIX-50-N	60202	PRO	1
CUBETA RUBIMIX-25-N	60265	PRO	1



PORTABROCAS

1 Prepare



- Portabrocas acoplable a toda la gama RUBIMIX para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave para portabrocas - S2. Ref. 71969.

	REF			
PORTABROCAS	71967	SUPERPRO	1	
LLAVE PORTABROCAS	71969	SUPERPRO	10	3600

	**DE ABAJO HACIA ARRIBA**: El material asciende por el interior del cabezal para descender por el exterior. Esta acción permite la mezcla homogénea de materiales muy viscosos, como morteros, cementos, morteros cola, etc. Menor esfuerzo y mayor movilidad.	M-120-R 3H ZN M-120-R 3H L ZN M-140-R 3H ZN M-80 3H M-100 3H	M-100-R 3H M-120-R 3H M-140-R 3H M-160-R 3H M-100-FI 3H M-120-FI 3H M-140-FI 3H
	**EN PARALELO**: La mezcla se realiza de forma horizontal, los materiales fluyen en ambos sentidos (arriba/abajo) según el desplazamiento del cabezal. Para resinas, bicomponentes, materiales muy liquidos, etc. Se reduce la creación de burbujas y grumos.	E-80 ML-120 P-120-R	
	**DE ARRIBA HACIA ABAJO**: El material es succionado por el interior de cabezal y asciende por el exterior. Acción recomendada para la mezcla de materiales de baja viscosidad, como pinturas, aislantes, adhesivos en dispersión, fibras, yeso, etc. Se eliminan los grumos sin salpicaduras.	L-80 L-100	
	**EN SENTIDO CONTRARIO**: Los dos cabezales trabajando de manera simultánea se funden en un mayor esfuerzo y una mezcla más intensa. Para materiales viscosos y resistentes como morteros colas ricos en aditivos. Sólo para mezcladores con doble eje.	M-120 DUPLEX	

VARILLAS MEZCLADORAS

		REF	KG	LB	RPM	W	MM	INCH	MM	INCH	MM/INCH	
M-120-R 3H ZN		76971	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"	M14 x 2	
M-120-R 3H L ZN		76972	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb		950	760	29 15/16 "				
M-140-R 3H ZN		76973	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb	200 – 400	1200	600	23 5/8"	140 mm	5 9/16"		
M-80 3H		76945	10 - 15 kg	22 - 33.1 Lb	300 - 500	500	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"	8 mm	5/16"
M-100 3H		76946	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb		700	550	21 11/16"	100 mm	4"	10 mm	13/32"
M-100 R 3H		76917									M14 x 2	
M-120 R 3H		76918	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"		
M-140 R 3H		76919	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb	200 -400	1200			140 mm	5 9/16"		
M-160 R 3H		76940	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb		1500			160 mm	6 5/16"		
M-100 FI 3H		76941	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb	300-500	700	550	21 11/16"	100 mm	4"	FAST-IN	
M-120 FI 3H		76942	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"		
M-140 FI 3H		76943	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb	200-400	1200			140 mm	5 9/16"		
E-80		65939	1 - 5 kg	2.2 - 11 Lb	300 - 500	700	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"	8 mm	5/16"
ML-120		65931	10 - 15 kg	22 - 33.1 Lb	300-600	700	520	20 1/2"	118 mm	4 5/8"	10 mm	13/32"
L-80		65933	5 - 15 kg	11 - 33.1 Lb		400	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"	8 mm	5/16"
L-100		65934	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		500	550	21 11/16"	100 mm	4"	10 mm	13/32"
P-120 R		72954	15 - 30 kg	33.1 - 66.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	110 mm	4 5/16"	M14 x2	
M-120 DUPLEX		25946	30 - 50 kg	66.1 - 110.2 Lb	480	1350	570	22 7/16"	120 mm	4 3/4"	M27 x 1,5	

Cantidad a mezclar | Velocidad recomendada (RPM) | Potencia mínima del taladro (W) | Longitud total | Diámetro de la base | Forma de la varilla | Material a mezclar | Hexagonal | Rosca | Fast-in | Yeso | Pintura / Líquidos | Mortero cola | Resina Epoxi

HERRAMIENTAS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas
Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado
Macetas, tenazas y aplicadores de mortero juntas




RUBI

TABLA DE SELECCIÓN

≤ 10 x10 cm ≤ 4"x4"			3x3 mm 1/8"x1/8"
			4,5x4,5 mm 3/16"x3/16"
			3x3 mm 1/8"x1/8"
DESDE 10x10 A 20x20 cm DESDE 4"x4" A 8"x8"			6x6 mm 1/4"x1/4"
			6x5 mm 1/4"x7/32"
DESDE 20x20 A 30x30 cm DESDE 8"x8" A 12"x12"			6x6 mm 1/4"x1/4"
			8x8 mm 3/8"x3/8"
DESDE 20x20 A 40x40 cm DESDE 8"x8" A 16"x16"			R10 R13/32"
DESDE 30x30 A 40x40 cm DESDE 12"x12" A 16"x16"			6x10 mm 1/4"x13/32"
			10x10 mm 13/32"x13/32"
* DESDE 40x40 A 60x60 cm * DESDE 16"x16" A 24"x24"			12x12 mm 1/2"x1/2"
* DESDE 60x60 A 80x80cm * DESDE 24"x24" A 32"x32"			15x15 mm 9/16"x9/16"
* >80x80 cm * >32"x32"			20x20 mm 13/16"x13/16"
*>60x60 cm * > 24"x24"			

Condiciones básicas:

≥80% Cobertura de adhesivo (superficies interiores secas).
Capa final con un grosor de: 5 mm (3/16 ").
El DOBLE ENCOLADO no es necesario.

*Es obligatorio el doble encolado cuando la cobertura necesaria sea ≥95% (para exteriores o áreas húmedas) o piezas más grandes de 40 x 40. (16"x16").
Para compensar el alabeo de la pieza se añadirá 2x** al tamaño del diente (** = deformación de la planitud de los azulejos).

 Mortero cola

 Masilla

LLANAS Y PEINES

		MADERA					RUBIFLEX					PLÁSTICO	
			INOX		INOX			INOX		INOX	45º		
		65950	65960	65988	72915	71922	75950	75970	72917	72919		65951	25900
	AFILADO		74948										
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989				71923			72906	74936		65965	25901
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"								74980	74937			25902
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982		65958		71924	75955		72907	74938	75946	65966	25903
	6 x 10 mm 1/4 x 13/32"								74981				
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984		65959		71925	75957		72908	74940	75947	65967	25905
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985		65983		71926	75958		72909	74941	75948	65968	25906
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947		73973			75959			74942	75923		25907
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"									76947			
	20 x 20 mm 13/16 x 13/16"			75962									
	R10			65987					72910	74943	75924		
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"					71927							
	6 x 5 mm 11/4 x 7/32"								72911				
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"					71928							
	YW								77923				

MANGO CERRADO

MANGO CERRADO 48cm / 19"

MANGO ABIERTA

ESPÁTULA

LLANA

CANTOS AFILADOS


CUADRADO

TRIANGULAR

REDONDO

YW


LLANAS Y PEINES CON MANGO MADERA CERRADO



- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

	REF						
LLANA ACERO 30 CM.	65950	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	624
LLANA INOX 30 CM.	65960	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	480
LLANA 30 CM. INOX CANTOS AFILADOS	74948	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	65989	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65982	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65984	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65985	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74947	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	624

LLANAS Y PEINES 48 CM. CON MANGO MADERA CERRADO



- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste, con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Perfecta planitud de la lámina.
- El dentado 20 x 20 mm ideado para la dosificación de mortero cola en suelos irregulares permite un mayor espesor de material de agarre.

	REF						
LLANA ACERO 48 CM.	65988	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	360
LLANA INOX 48 CM.	72915	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (6 X 6)	65958	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (8 X 8)	65959	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (10 X 10)	65983	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (12 X 12)	73973	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (20 X 20)	75962	SUPERPRO	20 mm	20 mm	- mm	6	360

ESPÁTULAS Y PEINES CON MANGO DE MADERA



· Lámina de 18 cm. de ancho, de acero especial de alta resistencia al desgaste.

	REF					
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (3 X 3)	71923	PRO	3 mm	3 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (6 X 6)	71924	PRO	6 mm	6 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (8 X 8)	71925	PRO	8 mm	8 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (10 X 10)	71926	PRO	10 mm	10 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (3 X 3) TRIANGULAR	71927	PRO	3 mm	3 mm	12	3456


LLANAS PARA NIVELACIÓN



· Llanas de nivelación con mango de madera.
· Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
· Medidas de la lámina: 40 x 11 cm.

	REF			
LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA REDONDA	60996	SUPERPRO	2	288
LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA GÓTICA	60997	SUPERPRO	2	288


LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX CERRADO



PROTECTED DESIGN

· Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
· Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
· Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
· Perfecta planitud de la lámina.

	REF						
LLANA ACERO 30 CM.	75950	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
LLANA INOX 30 CM.	75970	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	75955	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	75957	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	75958	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	75959	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	263



- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.
- Llana dentada YW (Ref.77923) forma diferencial y singular de dentado (no rectangular) para conseguir una humectación
- óptima (cercana al 100%) de la baldosa con el adhesivo. Especialmente creada para piezas en las que la humectación es clave (baldosas grandes),
- funcionando muy bien con las de gran formato y tipo SLAB.

	REF		H	I	HE		
LLANA INOX 28 CM.	72919	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	72906	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (3 X 3)	74936	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5)	74980	SUPERPRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (4,5 X 4,5)	74937	SUPERPRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	72907	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (6 X 6)	74938	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	72908	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (8 X 8)	74940	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	72909	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (10 X 10)	74941	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74982	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	288
PEINE INOX 28 CM. (12 X 12)	74942	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (15 X 15)	76947	SUPERPRO	15 mm	15 mm	- mm	6	-
PEINE ACERO 28 CM. (R-10)	72910	SUPERPRO	- mm	- mm	10 mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 5) TRIANGULAR	72911	SUPERPRO	6 mm	5 mm	5 mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (YW) MRA	77923	SUPERPRO	6 / 12 mm	8 / 7 mm	- mm	6	-

NEW

PEINES 45º CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO





- Dentado inclinado 45º para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superfície de trabajo.
- Acero especial al carbono aleado, de alta resistencia a la abrasión.
- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF						
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6) 45º	75946	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8) 45º	75947	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10) 45º	75948	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12) 45º	75923	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (R-10) 45º	75924	SUPERPRO	- mm	- mm	10 mm	6	480

LLANAS Y PEINES CON MANGO PLÁSTICO CERRADO




- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

	REF						
LLANA ACERO 30 CM.	65951	PRO	- mm	- mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65966	PRO	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65967	PRO	8 mm	8 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65968	PRO	10 mm	10 mm	- mm	6	480


LLANAS Y PEINES MANGO PLÁSTICO ABIERTO BICOLOR

1 Prepare



- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Llana con lámina de 28 x 12 cm.
- Peines con lámina de 28 x 12 cm.

	REF		H	I	HI		
LLANA ACERO 28 CM.	25900	PRO	- mm	- mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	25901	PRO	3 mm	3 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5)	25902	PRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	25903	PRO	6 mm	6 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	25905	PRO	8 mm	8 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	25906	PRO	10 mm	10 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	25907	PRO	12 mm	12 mm	- mm	6	720



Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.

Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.

Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.

Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.

Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

Perfecta planitud de la lámina.



PALETAS

· Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de los mercados.

PFP01

1 Prepare



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP01-120	75012	SUPERPRO	120 mm	73 mm	0,150 kg	6
PFP01-140	75014	SUPERPRO	140 mm	75 mm	0,158 kg	6

PFP05

1 Prepare



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP05-180	75418	SUPERPRO	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200	75420	SUPERPRO	200 mm	110 mm	0,319 kg	6

PFM06

1 Prepare



· Mango en madera de haya barnizado.

	REF					
PFM06-180	35518	SUPERPRO	180 mm	130 mm	0,338 kg	6
PFM06-200	35520	SUPERPRO	200 mm	137 mm	0,360 kg	6

PFP10

1 Prepare



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP10-130	75913	SUPERPRO	130 mm	70 mm	0,126 kg	6

PFP19

1 Prepare



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP19-80	76808	SUPERPRO	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90	76809	SUPERPRO	128 mm	90 mm	0,168 kg	6

PFM22



· Mango en madera de haya barnizado.

REF						
PFM22-165	37116	SUPERPRO	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
PFM22-180	37118	SUPERPRO	184 mm	124 mm	0,370 kg	6

PFP22



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

REF						
PFP22-165	77116	SUPERPRO	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
PFP22-180	77118	SUPERPRO	184 mm	124 mm	0,445 kg	6

PFM23



· Mango en madera de haya barnizado.

REF						
PFM23-180A	37258	SUPERPRO	183 mm	117 mm	0,354 kg	6

PFP23



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

REF						
PFP23-180A	77258	SUPERPRO	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
PFP23-185B	77268	SUPERPRO	181 mm	131 mm	0,390 kg	6

PFM24



· Mango en madera de haya barnizado.

REF						
PFM24-140	37314	SUPERPRO	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
PFM24-160	37316	SUPERPRO	160 mm	92 mm	0,152 kg	6
PFM24-180	37318	SUPERPRO	180 mm	103 mm	0,256 kg	6

PFP24



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

REF						
PFP24-140	77314	SUPERPRO	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
PFP24-160	77316	SUPERPRO	160 mm	92 mm	0,153 kg	6
PFP24-180	77318	SUPERPRO	180 mm	103 mm	0,263 kg	6
PFP24-200	77320	SUPERPRO	200 mm	110 mm	0,275 kg	6

PFP25



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

REF						
PFP25-180	77418	SUPERPRO	180 mm	110 mm	0,303 kg	6

PFM26



· Mango en madera de haya barnizado.

REF						
PFM26-200	37520	SUPERPRO	200 mm	132 mm	0,370 kg	6

PFP33



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

REF						
PFP33-170X50	79050	SUPERPRO	170 mm	50 mm	0,154 kg	6

PFM55



· Mango en madera de haya barnizado.

REF						
PFM55-165	38416	SUPERPRO	165 mm	114 mm	0,280 kg	6



1. Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
2. Mango en madera de haya barnizado.
3. Virola niquelada con muescas para aumentar la fijación al mango.
4. Fijación sólida e indesmontable entre mango y espiga.
5. Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
6. Perfecta planitud de toda la lámina.
7. Protección contra la corrosión de la lámina.
8. Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado.
   Tratamiento térmico específico en:
   - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.
   - Espiga para mejorar la dureza y rigidez.
9. Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
10. Total regularidad de todas las fabricaciones.
11. Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado.

GAMA PALETAS RUBI®

mm ▶	80	90	110	120	130	140	150	160	165	170	180	185	200
inch ▶	3 5/32"	3 9/16"	4 11/32"	4 3/4"	5 1/8"	5 17/32"	5 24/32"	6 5/16"	6 1/2"	6 23/32"	7"	7 5/16"	7 7/8"
PFP01				75012		75014							
PFP05											75418		75420
PFM06											35518		35520
PFP10					75913		75913						
PFP19	76808	76809											
PFM20						36914							
PFM22							37115		37116		37118		
PFP22							77115		77116		77118		
PFM23											37258	37268	
PFP23											77258	77268	
PFM24						37314		37316			37318		
PFP24						77314		77316			37318		77320
PFP25											77418		
PFM26													37520
PFP33										79050			
PFP53			78211										
PFM54			38311										
PFM55						38414			38416				

TALOCHAS

· Talochas para el rebozado.

TALOCHAS POLIETILENO RETICULADO

4 Grout



· Para el fratasado final en revoques de mortero.
· Maxima ligereza y resistencia al desgaste.
· Muy baja absorción del agua. Garantiza la estabilidad dimensional.

	REF			
TALOCHA PUNTA 22,5X12 CM.	83998	SUPERPRO	10	
TALOCHA RECTANGULAR 22,5X12 CM.	83999	SUPERPRO	10	

TALOCHAS POREX

4 Grout



· Para el rebozado de paredes.
· Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo.

	REF			
TALOCHA PUNTA 24 X 14 CM.	83993	PRO	10	240
TALOCHA RECTANGULAR 24 X 14 CM.	83992	PRO	10	240

TALOCHAS M/PLÁSTICO RUGOSAS

4 Grout



· Base reforzada de alta resistencia a la abrasión y larga duración.
· Planimetría de gran exactitud.

	REF			
TALOCHA PUNTA 27 X 14 CM.	71941	PRO	10	360
TALOCHA RECTANGULAR 27 X 18 CM.	71943	PRO	10	240
TALOCHA RECTANGULAR 34 X 23 CM.	71944	PRO	10	180

LLANAS DE GOMA PARA JUNTAS

· Llanas para el rejuntado de cerámica, con mangos ergonómicos en madera o plástico.
· Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.

LLANAS DE GOMA RECAMBIABLE PRO

4 Grout



· Llana de goma (Ref.84924) con lamina resistente a la abrasión.
· Intercambiable con el repuesto (Ref. 84925).

	REF		
LLANA DE GOMA RECAMBIABLE PRO	84924	PRO	6
RECAMBIO LLANA DE GOMA PRO	84925	PRO	15

LLANAS GOMA SUPERPRO MADERA

4 Grout



- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera.
- Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF			
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65970	SUPERPRO	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65976	SUPERPRO	6	540
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65975	SUPERPRO	6	540

LLANAS GOMA SUPERPRO PLÁSTICO

4 Grout




- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico de plástico.
- Disponibles en distintas durezas de goma según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas; con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF			
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65971	SUPERPRO	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65973	SUPERPRO	6	540
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65972	SUPERPRO	6	540

LLANAS DE GOMA PRO

4 Grout



- Para el rejuntado de baldosa cerámica.
- Llana de goma (Ref.10607) con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma (ref.24968, 24969)con caucho expandido negro.

	REF			
LLANA DE GOMA PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM. CON LÁMINA	10607	PRO	6	384
LLANA DE GOMA PRO 24 X 12 X 1 CM.	24968	PRO	10	
LLANA DE GOMA PRO 28 X 14 X 1 CM.	24969	PRO	10	360



LLANAS Y TALOCHAS PARA YESO

· Llanas y talochas para el correcto aplicado y alisado del yeso.

LLANAS PARA YESO

4 Grout



· Base en polietileno flexible y antiadherente.

	REF		
LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30 X 14 CM	71904	PRO	6

LLANAS FLEXIBLES PARA YESO

4 Grout



· Para el acabado fino en trabajos de yeso y microcemento.
· Ideal para trabajos verticales en altura.
· Lámina de polipropileno (PP) de 1,2 mm de espesor.

	REF		
LLANA YESO FINA MANGO PLÁSTICO	72824	SUPERPRO	6

ESPÁTULAS

· Gran variedad de espátulas para múltiples usos.

ESPÁTULAS ALICATADOR

1 Prepare



· Para el rellenado de juntas con lechadas.

	REF		
ESPÁTULA ALICATADOR 18 CM.	65954	PRO	1
ESPÁTULA ALICATADOR 35 CM.	65935	PRO	1

ESPÁTULAS SOLADOR

1 Prepare



· Espátulas reforzadas para trabajos profesionales.
· Bandas recambiables utilizables por los dos lados.
· Con mango de aluminio y empuñadura incluidos.

	REF		
ESPÁTULA SOLADOR 60 CM.	70905	SUPERPRO	1

ESPÁTULAS USO GENERAL

4 Grout



· Adaptable mango madera (Ref. 65450). No incluido.

	REF		
ESPÁTULA 44 CM.	65919	PRO	1
ESPÁTULA 60 CM.	70902	PRO	1

MANGO ALUMINIO

1 Prepare



· Adaptable a la espátula solador 50, 60 y 75 cm.

	REF		
MANGO DE ALUMINIO	70904	SUPERPRO	1

MANGO MADERA

1 Prepare



· Mango para espátulas de uso general de 44 cm. (Ref. 65919) y 60 cm. (Ref. 70902)

	REF		
MANGO DE MADERA	65450	PRO	1

ESPÁTULAS PINTOR INOX MANGO RUBIFLEX

1 Prepare



· Lámina de acero inoxidable y mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF		
ESPÁTULA INOX 40 MM.	73909	SUPERPRO	10
ESPÁTULA INOX 63 MM.	73914	SUPERPRO	10
ESPÁTULA INOX 75 MM.	73911	SUPERPRO	10
ESPÁTULA INOX 100 MM.	73912	SUPERPRO	10
ESPÁTULA INOX 150 MM.	73913	SUPERPRO	10

RASCADORES

· Rascadores de mortero, mortero monocapa, yeso y juntas.

RASCADOR MORTERO MONOCAPA 150 X 72 MM.

1 Prepare



· Rascador de mortero monocapa con mango de madera.
· Medidas de la base 150 x 72 mm.

	REF		
RASCADOR MANGO MADERA 150 X 72 MM.	65963	SUPERPRO	6

RASCADOR MORTERO MONOCAPA 250 X 144 MM.

1 Prepare



· Rascadores de mortero monocapa con dos tipos de mango: Madera y plástico.
· Medidas de la base 250 x 144 mm.

	REF			
RASCADOR MANGO MADERA 250 X 144 MM.	72960	SUPERPRO	6	480
RECAMBIO RASCADOR 250 X 144 MM.	65957	SUPERPRO	18	-
RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250 X 144 MM.	65962	SUPERPRO	6	480

RASCADOR ALUMINIO PARA YESO

1 Prepare



· Rascador fabricado íntegramente en aluminio, con 8 láminas.
· Medidas: 455 x 86 mm.

	REF			
RASCADOR ALUMINIO PARA YESO	72961	SUPERPRO	0,9 kg	1

RASCADOR PARA JUNTAS

1 Prepare



· Mango ergonómico con dos plaquetas de carburo de tungsteno electrodepositado de gran resistencia a la abrasión.
· Utilizable con 1, 2 ó 3 plaquetas según ancho de junta.
· Cada plaqueta tiene un grosor de 2 mm.
· Envasado en blíster.

	REF			
RASCADOR PARA JUNTAS	65907	PRO	5	600
RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS	71974	PRO	10	4600





Rascador eléctrico para juntas.

RUBISCRAPER-250

1 Prepare

Para la perfecta eliminación de la junta de colocación de base cementosa.



3 YEARS WARRANTY

W 250 W

PATENTED

CE

	REF			W	
RUBISCRAPER-250	66940	SUPERPRO	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 UK	66941	SUPERPRO	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 USA	66942	SUPERPRO	120V-60Hz	250 W	1

1. Diseño ergonómico y acabado bi-material, para un mayor confort y mejor estabilidad.
2. Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.
3. Cuchillas con pastillas de carburo de tungsteno reafilables para un mayor rendimiento. Modelo patentado.
4. Sistema de bloqueo/desbloqueo rápido para un fácil montaje de la cuchilla.

- Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación.
- Equipado con 3 velocidades:
- Cadencia: V1: 6500 i.p.m.
- V2: 8000 i.p.m.
- V3: 9500 i.p.m.
- Potencia: 250 W.
- Longitud de carrera: 2 mm.
- Doble aislamiento.
- Cuchillas para juntas de 1,5 mm (ref. 66810, utilizar sólo con velocidad 1) y 3 mm (ref. 66812) incluidas.
- Incluye también 2 cuchillas de acero, para la eliminación de restos de adhesivo en soporte o reverso de la baldosa.
- Con maleta de transporte.
- Cuchillas intercambiables para juntas de 1'5, 2, 3 y 4 mm.

Accesorios:



Cuchillas RUBISCRAPER




MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS

· Amplia gama de marcadores, soportes y plantillas para la colocación de la cerámica.

CUCHILLAS RUBISCRAPER

1 Prepare

PATENTED



· Cuchillas reafilables y fácilmente intercambiables, disponibles para juntas de 1,5mm (uso exclusivo con velocidad 1), 2mm, 3mm y 4mm.

	REF		
CUCHILLA PARA JUNTA 1,5 MM	66810	SUPERPRO	1
CUCHILLA PARA JUNTA 2 MM	66811	SUPERPRO	1
CUCHILLA PARA JUNTA 3 MM	66812	SUPERPRO	1
CUCHILLA PARA JUNTA 4 MM	66813	SUPERPRO	1

SOPORTES DE REGLA

3 Set



· Para un fácil ajuste y nivelación de la regla para el revestimiento de cerámica.
· En caja de 2 unidades.

	REF			
JUEGO SOPORTES REGLA 30 CM.	60991	SUPERPRO	1	207
JUEGO SOPORTES REGLA 50 CM.	60998	SUPERPRO	1	

CLAVOS SUJECIÓN DE REGLA

3 Set



· Permiten la sujeción firme de reglas en paredes, permitiendo una cómoda colocación de ceramica.

	REF		
CLAVO CIRCULAR 250 MM.	72941	SUPERPRO	6

PLANTILLA DE FORMAS

3 Set



· Para copiar formas en zonas difíciles de marcar y transportar a la cerámica para su posterior corte.

	REF		
PLANTILLA DE FORMAS	70925	SUPERPRO	10

MARCADOR AGUJEROS

3 Set



· Copia y transporta la posición de los agujeros para tuberías y cajas eléctricas, desde la pared a la cerámica, para su posterior corte o perforación.
· Longitud máxima 45 cm.

	REF		
MARCADOR DE AGUJEROS XL	72953	SUPERPRO	6

MARCADOR LÍNEAS MASTER



- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Carcasa de aluminio.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

	REF		
MARCADOR DE LÍNEAS MASTER	70928	SUPERPRO	6

MARCADOR LÍNEAS MASTER-N



- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Fabricado en plástico bimaterial (RUBIFLEX) resistente a los impactos.
- Sistema de recogida rápida de la cuerda marcadora.
- Incorpora nivel auxiliar para nivelación de la cuerda antes del marcado.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

	REF		
MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N	75925	SUPERPRO	6

MARCADOR DE LÍNEAS



- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Servido con botella de polvo trazador 50 gr.
- Longitud cuerda: 15 m.

	REF		
MARCADOR DE LÍNEAS	70926	SUPERPRO	6

POLVO PARA MARCADOR DE LÍNEAS



- Polvo azul para rellenar los marcadores de líneas.

	REF		
POLVO AZUL PARA MARCADOR DE LÍNEAS 1 KG.	70929	SUPERPRO	6

LÁPIZ PARA CONSTRUCCIÓN



- Especial para escribir sobre superficies húmedas y esmaltadas como: cerámica, mármol, granito, etc.
- Juego 2 lápices construcción envasado en blíster.

	REF			
LÁPIZ CONSTRUCCIÓN	65942	SUPERPRO	50	450

BOBINA DE CUERDA



- Cuerda de poliéster de alta resistencia.

	REF		
BOBINA CUERDA Ø 1,7 MM. X 50 M.	80933	SUPERPRO	12

MAZAS

· Mazas y aplanadores para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.

MAZA DE GOMA NEGRA SOFT

3 Set



NEW

· Una maza mas suave para proteger las piezas cerámicas.

	REF			
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 500 GR.	88555	SUPERPRO	50	600
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 750 GR.	88553	SUPERPRO	40	480

MAZA DE GOMA CARAS PLANAS

3 Set



· Para asegurar el correcto asentamiento y posición de la baldosa.

	REF			
MAZA DE GOMA NEGRA 250 GR.	65904	SUPERPRO	6	336
MAZA DE GOMA NEGRA 500 GR.	65905	SUPERPRO	6	336
MAZA DE GOMA NEGRA 750 GR.	65908	SUPERPRO	6	252

MAZA GOMA CARA PLANA/ ESFÉRICA

3 Set



· Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
· La cara esférica permite golpear la cerámica en cualquier ángulo.

	REF			
MAZA DE GOMA BLANCA 250 GR.	66905	SUPERPRO	6	336
MAZA DE GOMA BLANCA 500 GR.	66906	SUPERPRO	6	336
MAZA DE GOMA BLANCA 750 GR.	66907	SUPERPRO	6	252

VENTOSAS

· Ventosas para facilitar la manipulación de baldosas de cerámica de gran formato y otros materiales lisos.

VENTOSA

3 Set



· Resistencia hasta 40 kg.

	REF		
VENTOSA	65900	PRO	1

VENTOSA DOBLE

3 Set



- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.

	REF		
VENTOSA DOBLE	66900	PRO	1

VENTOSA TRIPLE

3 Set



- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 100 kg.

	REF			
VENTOSA TRIPLE	66904	PRO	1	80

VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

3 Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

	REF		
VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM	66929	SUPERPRO	1

VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

3 Set



- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

	REF		
VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM	66952	SUPERPRO	1

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200

3 Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.

	REF		
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200	18919	PREMIUM	1

COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO

MESAS DE TRABAJO

· Mesas y banco para realizar todo tipo de trabajos.

BLOQUE ABRASIVO

2 Cut & Drill



· Para suavizar aristas de cerámica.
· Dos granos; fino y grueso.

	REF			
BLOQUE ABRASIVO	05972	SUPERPRO	5	

APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

3 Set



· Aplicador de 55 W., alto rendimiento.
· 100~240V/50-60Hz
· Compatible con barras de Ø 11 a Ø 12 mm.
· Cola termofusible universal.

	REF			
APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE	65940	PRO	6	432
COLA TERMOFUSIBLE 25 U. 175 MM.	65946	PRO	10	800

MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

3 Set



· 4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla y camilla de mecánico.
· Plegable, fácil de transportar y almacenar.
· Tablero de doble cara: cara de MDF (función banco de trabajo) y cara de plástico de PP antideslizante (resto de funciones). Fácilmente intercambiables.
· Refuerzo de acero inoxidable para trabajos más duros. Evita daños en el tablero de madera.
· Transportador de ángulos y regla grabados en el tablero de madera. También incluye orificio para pequeñas perforaciones (máx. 25 mm) e insertos en el marco metálico para guardar pequeñas herramientas.
· Dimensiones de la mesa plegada: 80x52x12,5cm
· Dimensiones de la mesa desplegada: 115x52x80cm

	REF			
MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1	66924	SUPERPRO	1	16

CAJAS DE HERRAMIENTAS

· Cajas portaherramientas diseñadas para el albañil de gran funcionalidad.



CAJA HERRAMIENTAS

3 Set



· Contenedor portaherramientas de gran funcionalidad y ligereza.
· Dispone de ruedas y asa para el transporte.
· Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas.
· Consta de una bandeja con 14 compartimentos, 12 de los cuales configurables según necesidades y una bandeja interior con 4 compartimentos.
· Medidas Exteriores: Largo 61 cm x ancho 37 cm x alto 42 cm
· Medidas Interiores: Largo 51 cm x ancho 31 cm x alto 35 cm
· Capacidad 55 l

	REF			
CAJA HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	71954	SUPERPRO	1	8

BAÚL HERRAMIENTAS

3 Set



· Gran contenedor portaherramientas.
· Dispone de ruedas y asas para el transporte.
· Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas (no incluidas).
· Consta de 1 bandeja interior con 4 compartimentos.
· Medidas exteriores: 80 x 49 x 50 cm.
· Medidas interiores: 62 x 35 x 41 cm.
· Capacidad: 89 l.

	REF			
BAÚL HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	75965	SUPERPRO	1	4

MACETAS Y MARTILLOS DE ENCOFRADOR

· Macetas y martillos de gran calidad y con dos tipos de mango; madera y RUBIFLEX.

MACETA MANGO MADERA

2 Cut & Drill



· Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
· Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
· Mango de madera de Nogal Americano (Hickory), barnizado.
· Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
· Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF		
MACETA MANGO MADERA 700 GR.	71896	SUPERPRO	6
MACETA MANGO MADERA 1000 GR.	71897	SUPERPRO	6

MARTILLOS ENCOFRADOR MANGO RUBIFLEX

2 Cut & Drill



· Cabeza de acero especial forjado, templado y revenido de 800 gr.
· Doble ubicación para clavo, una de ellas con imán.
· Mango ergonómico RUBIFLEX.
· Estructura irrompible con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos, aumentando la durabilidad del mango.
· Acoplamiento de seguridad entre mango y cabeza de acero por cono inverso.

	REF		
MARTILLO ENCOFRADOR 500 MM.	82986	SUPERPRO	6

MACETA MANGO SOFTGRIP

2 Cut & Drill



· Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
· Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
· Mango de PP con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos. Aumenta la durabilidad del mango.
· Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
· Empuñadura bimaterial Softgrip, antideslizante y gravado superficial para un máximo agarre.
· Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF		
MACETA MANGO SOFTGRIP 700 GR.	71898	SUPERPRO	6
MACETA MANGO SOFTGRIP 1000 GR.	71899	SUPERPRO	6

CORTAFRÍOS Y CINCELES

· Amplia variedad de cortafríos, punteros y cinceles.

CORTAFRÍOS PLANOS

2 Cut & Drill



· Fabricados en acero al Cr-Va.
· Zona de corte forjada, templada y revenida.
· Reafilables.

	REF		
CORTAFRÍOS 250 X 23 X 13 MM.	70916	SUPERPRO	10
CORTAFRÍOS 300 X 23 X 13 MM.	70917	SUPERPRO	10
CORTAFRÍOS 350 X 23 X 13 MM.	70918	SUPERPRO	10

CINCELES DE BOCA ANCHA

2 Cut & Drill



· Ideal para eliminar piezas de cerámica, en trabajos de rehabilitación.
· Fabricados en acero al Cr-Va.
· Zona de corte forjada, templada y revenida.
· Reafilables.

	REF		
CINCEL DE BOCA ANCHA 250/60 X 26 X 13 MM.	70924	SUPERPRO	10

ALCOTANAS

· Fabricadas en acero templado especial, altamente resistentes y tenaces al desgaste y a la rotura.


ALCOTANA PALA-PICO

2 Cut & Drill



· Fabricada en acero templado de gran calidad, altamente resistente y tenazas al desgaste y a la rotura.
· Tratamiento térmico normalizado con la punta templada.

	REF		
ALCOTANA PALA-PICO 500 GR.	82980	SUPERPRO	6



PALAS

· Palas con mango de madera de eucalipto barnizado y puntas altamente resistentes y tenaces al desgaste y a la rotura.

PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA

2 Cut & Drill



· Pala con acabado de punta.
· Mango con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica.
· Madera de eucalipto barnizado.

	REF			
PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA	82963	6	36	SUPERPRO

PALA PUNTA MANGO MULETA

2 Cut & Drill



· Pala con acabado de punta.
· Mango con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF			
PALA PUNTA MANGO MULETA	82964	SUPERPRO	6	36

PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA

2 Cut & Drill



· Pala cuadrada con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica. Madera de eucalipto barnizado.

	REF			
PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA	82960	SUPERPRO	6	36

PALA CUADRADA MANGO MULETA

2 Cut & Drill



· Pala cuadrada con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF			
PALA CUADRADA MANGO MULETA	82961	SUPERPRO	6	36



TENAZAS

· Amplia gama de tenazas para diferentes usos: porcelánico, mosaico, gresite y otros materiales.

TENAZAS RUSAS

2 Cut & Drill



· Tenazas para uso general.
· Envasadas en blíster.

	REF			
TENAZA RUSA 220 MM.	71971	SUPERPRO	5	765

TENAZA PARA PORCELÁNICO

2 Cut & Drill



· Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas de carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiaran cuando su vértice empieze a estar gastado.

	REF			
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	SUPERPRO	5	765

TENAZA ALICATADOR

2 Cut & Drill



· Mango bimaterial ergonómico.
· Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
· Para el rectificado de agujeros en azulejo y gres.

	REF			
TENAZA ALICATADOR	65925	SUPERPRO	5	765

TENAZA PARA CERÁMICA

2 Cut & Drill



· Mango bimaterial ergonómico.
· Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
· Para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.

	REF			
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	SUPERPRO	6	

TENAZA PARA MOSAICO

2 Cut & Drill



· Mango bimaterial ergonómico.
· Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
· Para el corte y rectificado de teselas de gresite.

	REF			
TENAZA PARA MOSAICO	71970	SUPERPRO	5	

APLICADORES DE MORTERO

· Aplicador de mortero de juntas manual.



APLICADOR MORTERO JUNTAS MANUAL

4 Grout



· Aplicador de gran capacidad (650 c.c.) para la aplicación de mortero de juntas.
· Estructura de gran ligereza construida en aluminio.
· Permite una aplicación fácil, rápida y limpia.
· Reduce el consumo de mortero de juntas y la suciedad posterior al rejuntado.
· Presión regulable mediante gatillo.
· Boquillas de salida recambiables y ajustables al ancho de cada junta.
· También utilizable para la aplicación de silicona y PU en cartuchos rígidos y flexibles.
· Aplicación rápida y limpia.

	REF		
APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 C.C.	65990	SUPERPRO	1

KIT RECAMBIO APLICADOR

4 Grout



· Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
· Incluye rosca, émbolo de PU flexible y 3 boquillas.

	REF		
KIT RECAMBIO APLICADOR	65981	SUPERPRO	9

BOQUILLAS RECAMBIO

4 Grout



· Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
· Incluye 6 boquillas.

	REF		
BOQUILLAS RECAMBIO APLICADOR	65980	SUPERPRO	1



ACCESORIOS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Medición y reglaje
Crucetas
Sistemas de nivelación





NIVELES

· Variada gama de niveles adaptados a cada necesidad.

NIVEL RUBILEVEL

1 Prepare



· Fabricados en perfil de aluminio.
· Base mecanizada hasta medidas de 100 cm para garantizar una precisión constante.
· Precisión: 0,5 mm/m.
· Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45º.

	REF			
RUBILEVEL 40 CM.	76920	PRO	8	2400
RUBILEVEL 60 CM.	76922	PRO	8	1600
RUBILEVEL 80 CM.	76923	PRO	8	1120
RUBILEVEL 100 CM.	76924	PRO	8	
RUBILEVEL 150 CM.	76926	PRO	2	448
RUBILEVEL 200 CM.	76927	PRO	2	448

NIVEL RUBILEVEL MAGNET

1 Prepare



· Fabricados en perfil de aluminio.
· Base mecanizada para garantizar una precisión constante y con imanes de Neodímio insertados para fijación en superfícies metálicas.
· Precisión: 0,5 mm/m.
· Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45º.

	REF			
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	PRO	8	1920
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930	PRO	8	1600
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931	PRO	8	1120

NIVEL RUBILEVEL ANTISHOCK

1 Prepare



· Fabricados en perfil de aluminio de alta resistencia.
· Doble mecanizado para garantizar una precisión constante tanto en la cara superior como en la base.
· Precisión: 0,5 mm/m.
· Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45º.
· Doble asa bimaterial y ergonómica.
· Protectores de caucho en los extremos.
· Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.
· Vial horizontal magnificado para una visualización más clara de la burbuja.

	REF			
RUBILEVEL ANTISHOCK 60 CM.	76932	SUPERPRO	8	672
RUBILEVEL ANTISHOCK 80 CM.	76933	SUPERPRO	8	504
RUBILEVEL ANTISHOCK 100 CM.	76934	SUPERPRO	8	392
RUBILEVEL ANTISHOCK 120 CM.	76935	SUPERPRO	8	392

NIVEL RUBILEVEL ALUCAST



- Fabricados en fundición de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Dos burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.

	REF			
RUBILEVEL ALUCAST 50 CM.	76937	SUPERPRO	8	1920
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	SUPERPRO	8	1600
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939	SUPERPRO	8	1120

NIVEL DE AGUA



- Incluye dos depósitos graduados y 20 metros de manguera.
- Tapones que mantienen llena la manguera y lista para la siguiente utilización.

	REF		
NIVEL DE AGUA	70965	PRO	1

FLEXÓMETROS

- Flexómetros de precisión homologada.

FLEXÓMETROS RUBIFLEX



- Carcasa ergonómica de plástico técnico y goma.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Tope de cinta magnético.

	REF			
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5 M. X 19 MM.	75901	SUPERPRO	12	864
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8 M. X 25 MM.	75902	SUPERPRO	12	576

FLEXÓMETROS IRONBLADE



- Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Bloqueo automático de la cinta.

	REF			
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 19 MM.	75904	SUPERPRO	12	
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 25 MM. DOBLE MARCADO	75909	SUPERPRO	12	
FLEXÓMETRO IRONBLADE 8 M. X 25 MM.	75905	SUPERPRO	12	

PLOMADAS

· Plomadas de diferentes pesos.

ESCUADRAS

CRUCETAS, T Y CUÑAS

· Para la correcta colocación de cerámica. Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

PLOMADA

1 Prepare




· Longitud de cuerda: 5 m.
· Incluye diábolo de madera.
· Envasado en blíster.

	REF			
PLOMADA 600 GR.	70964	SUPERPRO	6	480

ESCUADRAS

1 Prepare



· Tubo cuadrado sección 40x20 mm., con gran rigidez dimensional.
· Con tratamiento bicromatado.

	REF			
ESCUADRA 60 CM.	60993	SUPERPRO	1	
ESCUADRA 80 CM.	60994	SUPERPRO	1	

CRUCETAS 1 MM.

3 Set



· Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (B-300 U.)	02911	SUPERPRO	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (B-1000 U.)	02030	SUPERPRO	1	540

CRUCETAS 1,5 MM.

3 Set



· Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (B-300 U.)	02912	SUPERPRO	10	960
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (B-1000 U.)	02031	SUPERPRO	1	432


CRUCETAS 2 MM.



- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-300 U.)	02901	SUPERPRO	10	1680
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-1000 U.)	02000	SUPERPRO	1	768

CRUCETAS 2 MM. L



- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-300 U.)	02952	SUPERPRO	10	960
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-1000 U.)	02972	SUPERPRO	1	378


CRUCETAS 3 MM.



- Cruceta para pavimentos con junta fina.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-200 U.)	02902	SUPERPRO	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.)	02001	SUPERPRO	1	324
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (C-15000 UN.) BIG BOX	02931	SUPERPRO	1	


CRUCETAS 3 MM. L



- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para revestimientos verticales con grandes formatos.

	REF		
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-200 U.)	02953	SUPERPRO	10
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-1000 U.)	02973	SUPERPRO	1

CRUCETAS 4 MM.



- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para grandes formatos.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-200 U.)	02954	SUPERPRO	10	960
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-1000 U.)	02974	SUPERPRO	1	216

CRUCETAS 5 MM.



- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-100 U.)	02903	SUPERPRO	10	960
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-1000 U.)	02002	SUPERPRO	1	144

CRUCETAS 6 MM.



· Cruceta para pavimentos.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
· Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 6 MM. (B-100 U.)	02036	SUPERPRO	10	540

CRUCETAS 7 MM.



· Cruceta para pavimentos.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
· Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 7 MM. (B-100 U.)	02904	SUPERPRO	10	540

CRUCETAS 10 MM.



· Cruceta para pavimentos rústicos o industriales.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
· Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 10 MM. (B-50 U.)	02905	SUPERPRO	10	540

T PARA JUNTAS 1 MM.



· Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF		
T PARA JUNTAS 1 MM. (B-300 UN.)	02859	SUPERPRO	10


T PARA JUNTAS 1,5 MM.



· Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF		
T PARA JUNTAS 1,5 MM. (B-300 UN.)	02860	SUPERPRO	10

T PARA JUNTAS 2 MM.



· Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
T PARA JUNTAS 2 MM. (B-300 UN.)	02861	SUPERPRO	10	
T PARA JUNTAS 2 MM. (B-1000 UN.)	02864	SUPERPRO	1	540

T PARA JUNTAS 3 MM.



· Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
T PARA JUNTAS 3 MM. (B-200 U.)	02923	SUPERPRO	10	1680
T PARA JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.)	02063	SUPERPRO	1	

T PARA JUNTAS 5 MM.



· Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
· Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
T PARA JUNTAS 5 MM. (B-100 U.)	02924	SUPERPRO	10	2040

T PARA JUNTAS 10 MM.



· Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
· Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
T PARA JUNTAS 10 MM. (B-50 U.)	02926	SUPERPRO	10	720

CUÑAS



· Cuñas para revestimiento.
· Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (B-250 U.)	02396	SUPERPRO	10	2400
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (B-500 U.)	02950	SUPERPRO	10	1500
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (B-250 U.)	02397	SUPERPRO	10	1800
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (B-500 U.)	02951	SUPERPRO	10	960

DISPLAY BOX



· Unidad de venta indivisible. Contiene bolsas.

	REF				
CRUCETAS 1 MM. (42 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02123	SUPERPRO	42	300	32
CRUCETAS 1,5 MM. (36 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02124	SUPERPRO	36	300	32
CRUCETAS 2 MM. (48 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02125	SUPERPRO	48	300	32
CRUCETAS 3 MM. (42 X B-200 U.) DISPLAY BOX	02127	SUPERPRO	42	200	32
CRUCETAS 5 MM. (36 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02130	SUPERPRO	36	100	32
CRUCETAS 7 MM. (16 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02132	SUPERPRO	16	100	30
CRUCETAS 10 MM. (18 X B-50 U.) DISPLAY BOX	02135	SUPERPRO	18	50	32
CUÑAS 5 MM. (48 X B-500 U.) DISPLAY BOX	02279	SUPERPRO	48	500	30


"CRUCETAS" Y "T" NECESARIAS POR M² SEGÚN EL FORMATO DE LA CERÁMICA

		FORMATOS CUADRADOS											
	cm	10 x 10	15 x 15	20 x 20	30 x 30	33 x 33	40 x 40	45 x 45	50 x 50	60 x 60	75 x 75	80 x 80	90 x 90
	inch	4" x 4"	6" x 6"	8" x 8"	12" x 12"	13" x 13"	16" x 16"	18" x 18"	20" x 20"	24" x 24"	30" x 30"	31" x 31"	35" x 35"
	x m² / x10 sq.ft.	100	49	25	16	13	9	9	4	4	2	2	2
	x m² / x10 sq.ft.	200	91	50	25	21	15	13	8	6	4	4	4

		FORMATOS RECTANGULARES													
	cm	15 x 60	15 x 90	15 x 120	20 x 40	20 x 60	20 x 80	20 x 100	25 x 100	30 x 60	30 x 90	30 x 120	40 x 80	40 x 120	45 x 90
	inch	6" x 24"	6" x 35"	6" x 47"	8" x 16"	8" x 24"	8" x 31"	8" x 40"	10" x 40"	12" x 24"	12" x 35"	12" x 48"	16" x 31"	16" x 48"	18" x 35"
	x m² / x10 sq.ft.	16	10	8	18	12	9	7	6	8	5	4	4	3	3
	x m² / x10 sq.ft.	26	17	13	29	19	14	12	9	16	9	6	7	5	6

		GRANDES FORMATOS ESPECIALES					
	cm	100 x 150	100 x 300	120 x 120	120 x 360	150 x 150	150 x 300
	inch	40" x 59"	40" x 118"	48" x 48"	48" x 142"	59" x 59"	59" x 118"
	x pz.	2	2	2	2	2	2
	x pz.	4	4	4	4	4	4

SISTEMAS DE NIVELACIÓN: CONSUMO



A

inch

cm		6	9	12	16	18	20	24	30	32	36	40	48	60	72	80	96	120	128	144	inch
		8	5,3	6	4,5	4	3,6	3	3,2	3	2,7	2,4	2	2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,5	1,3	6
20	50		3,6	4,0	3,0	2,7	2,4	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	9
25	40	32		4	3	2,7	2,4	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	12
30	50	40	44		2,3	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	16
40	38	30	33	25		1,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	18
45	33	27	30	22	20		1,4	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	20
50	30	24	27	20	18	16		1	1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	24
60	25	20	22	17	15	13	11		1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	30
75	27	21	22	17	15	13	11	11		0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	32
80	25	20	21	16	14	13	10	10	9		0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	36
90	22	18	19	14	12	11	9	9	8	7		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	40
100	20	16	17	13	11	10	8	8	8	7	6		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	48
120	17	13	14	10	9	8	7	7	6	6	5	4		0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	60
150	17	13	13	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	72
180	14	11	11	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	80
200	15	12	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3		0,2	0,1	0,1	0,1	96
240	13	10	10	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2		0,1	0,1	0,1	120
300	12	9	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1		0,1	0,1	128
320	13	10	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1		0,1	144
360	11	9	8	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1		
	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	320	360		

cm

B

TILE LEVEL QUICK

· Sistema para facilitar la colocación de cerámicas de gran formato, eliminando las cejas de colocación y mejorando el resultado final.



· Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
· Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
· Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
· Uso fácil e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad del usuario.
· Retirada del sistema por impacto. Siempre en el sentido de la junta de colocación.
· Compatible con baldosas de espesores comprendidos entre 3 y 16 mm.
· Brida fabricada en polímero técnico. Sistema no sensible a la humedad.
· Tenaza ligera con mango bimaterial soft-grip. Cómoda y ergonómica.
· Tenaza con 4 posiciones de apriete. Ajuste rápido al grosor de cada cerámica.










KIT TILE LEVEL QUICK

3 Set






· El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 campanas reutilizables. Envasado en un práctico cubo.

	REF			
KIT TILE LEVEL QUICK	02941	PREMIUM	1	80

BRIDAS TILE LEVEL QUICK

3 Set



· Fabricadas en polímero técnico no higroscópico.
· No es necesario mojarlas antes de su uso.
· El espesor de la brida garantiza la junta mínima de colocación de 1 mm.
· Asegura una tensión continua entre brida y campana.
· Bases ranuradas para mejorar la humectación de la baldosa cerámica.

	REF			
BRIDA TILE LEVEL (B-100 U.)	02893	PREMIUM	6	180
BRIDA TILE LEVEL (B-200 U.)	02894	PREMIUM	12	180
BRIDA TILE LEVEL (B-400 U.)	02895	PREMIUM	6	48

CAMPANAS TILE LEVEL QUICK

3 Set



· Campanas re-ulilizables. Fabricadas en POM. Su diseño garantiza el reparto homogéneo de la presión del apriete.

	REF			
CAMPANA TILE LEVEL (B-100 U.)	02890	PREMIUM	10	300
CAMPANA TILE LEVEL (B-400 U.)	02892	PREMIUM	8	64

TENAZA TILE LEVEL QUICK

3 Set



PATENTED

· Diseño ergonómico con mango bimaterial. Fabricada con materiales muy ligeros y resistentes. Sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.

	REF			
TENAZA TILE LEVEL QUICK	02989	PREMIUM	1	756

TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY

3 Set



· Versión metálica de la tenaza TLQ de plástico, totalmente compatible.
· Fabricada en acero al carbono cincado.
· Mango ergonómico, fabricado en bi-material (plástico y goma).
· Regulación en altura mediante tornillo de ajuste (sin necesidad de herramientas).


	REF		
TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY	03900	PREMIUM	1

DELTA LEVEL SYSTEM

· Sistema para facilitar la colocación de cerámicas de gran formato, eliminando las cejas de colocación y mejorando el resultado final.



· Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
· Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
· Uso fácil e intuitivo.
· Retirada del sistema por impacto (patada o maza). siempre en el sentido de la junta.
· Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
· Cuñas reutilizables.
· Tenazas robustas y con sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.









BRIDA DELTA LEVEL SYSTEM

3 Set



NEW
0,5 mm



1 mm



1,5 mm



2 mm



3 mm



NEW
5 mm


- Fabricadas en PP.
- Disponibles diferentes modelos:
- Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 3 a 12 mm.
- Brida de 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 11 a 20 mm.
- Brida de 3 mm y 5 mm para baldosas de 6 a 15 mm.

	REF			
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	03929	SUPERPRO	22	352
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	03930	SUPERPRO	21	168
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	03931	SUPERPRO	13	104
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	03932	SUPERPRO	1	16
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02850	SUPERPRO	22	352
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02851	SUPERPRO	21	168
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02839	SUPERPRO	13	104
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02870	SUPERPRO	1	16
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02840	SUPERPRO	22	352
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02841	SUPERPRO	21	168
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02842	SUPERPRO	13	104
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02855	SUPERPRO	1	16
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02852	SUPERPRO	22	352
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02853	SUPERPRO	24	192
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02854	SUPERPRO	13	104
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02856	SUPERPRO	1	16
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02866	SUPERPRO	20	320
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02867	SUPERPRO	21	168
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02868	SUPERPRO	11	88
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02869	SUPERPRO	1	16
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06826	SUPERPRO	20	320
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	06827	SUPERPRO	21	168
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	06828	SUPERPRO	11	88
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	06829	SUPERPRO	1	16
BRIDA 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02846	SUPERPRO	20	320
BRIDA 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02858	SUPERPRO	20	320

KIT DELTA LEVEL SYSTEM

3 Set





NEW

- El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 cuñas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF			
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM)	03956	SUPERPRO	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03957	SUPERPRO	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM)	03958	SUPERPRO	1	80

CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N

3 Set

NEW



PATENT PENDING

- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Recomendada para formatos de 30x30 cm. y superiores, siempre con doble encolado.

	REF		
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 UN)	03952	12	192
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-200 UN)	03953	13	104
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN)	03954	6	48
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200)	03955	1	16

TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

3 Set



PATENTED

- Sistema de regulación FAST-FIX. Sin tornillos, más rápido e intuitivo.
- Fabricadas en acero con empuñaduras bi-material Soft-grip, para una mayor ergonomía.
- Funda protectora en la leva de presión para evitar dañar la baldosa.

	REF		
TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX	03901	SUPERPRO	6

CYCLONE LEVEL SYSTEM

· Sistema para facilitar la colocación de cerámicas de gran formato, eliminando las cejas de colocación y mejorando el resultado final.



· No se necesita herramienta para su colocación.
· Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
· Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
· Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
· Retirada del sistema por impacto (patada o maza). Siempre en el sentido de la junta.
· Campanas reutilizables.
· La base de la brida asegura una tensión continua entre la brida y la campana
· Con ranuras laterales de la base de la brida, que facilitan el trasvase del adhesivo mejorando de ese modo la humectación de la baldosa cerámica
· Sistema de regulación de apriete en función del espesor de la baldosa cerámica.
· Recomendado para baldosas con espesores de 3 a 18 mm.






BASE PLANA CYCLONE



· Disponibles en varios modelos:
· Bridas base plana de 1, 1.5, 2, 3 mm.
· Identificación visual de espesor por colores.

	REF			
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35937	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35938	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35939	SUPERPRO	1	20
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35940	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35941	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35942	SUPERPRO	1	20
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35943	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35944	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35945	SUPERPRO	1	20
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35946	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35947	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35948	SUPERPRO	1	20

BASE CRUZ CYCLONE



· Disponibles en varios modelos:
· Bridas base en cruz de 1,5 y 3 mm.
· Identificación visual de espesor por colores.

	REF			
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35952	SUPERPRO	36	12
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35953	SUPERPRO	12	12
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35954	SUPERPRO	1	20
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35955	SUPERPRO	36	12
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35956	SUPERPRO	12	12
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35957	SUPERPRO	1	20

BASE T CYCLONE

NEW



· Disponibles en varios modelos:
· Bridas base en T de 1,5 y 3 mm.
· Identificación visual de espesor por colores

	REF			
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35958	SUPERPRO	36	-
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35959	SUPERPRO	12	-
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35960	SUPERPRO	1	-
BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35961	SUPERPRO	36	-
BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35962	SUPERPRO	12	-
BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35963	SUPERPRO	1	-

KIT CYCLONE



· El kit se compone de 300 bridas y 100 campanas reutilizables.
· Envasado en un práctico cubo.

	REF			
KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM	35964	SUPERPRO	3	-
KIT CYCLONE L.S. 3 MM	35965	SUPERPRO	3	-

CAMPANAS CYCLONE



PATENT PENDING

· Reutilizables.
· Rosca especial exterior de 6 mm.
· Detalle excéntrico para una mejor concentración de fuerzas. Más ergonomía.
· Zona coronada para un mejor agarre.
· Dimensiones: 59x59x38 mm.
· Se entregan en bote reutilizable.

	REF			
CAMPANAS CYCLONE (B-100)	35949	SUPERPRO	5	50
CAMPANAS CYCLONE (B-300)	35950	SUPERPRO	4	24
CAMPANAS CYCLONE (C-1200)	35951	SUPERPRO	1	-

BAJANTES DE ESCOMBROS

CUBOS Y CAPAZOS

Bajantes para escombros
Productos de plástico para la construcción




RUBI

BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS LIGHTCHUTE

- **Los bajantes de plástico para escombros son una opción económica y segura de trasladar los residuos de obra de pisos elevados a contenedores a pie de calle.**

- Su facilidad de uso hace que su utilización sea muy interesante en cualquier obra de varios pisos. Los bajantes de residuos son especialmente recomendables en entornos urbanos.
- Interior nervado contra el desgaste.
- Mayor durabilidad.
- Reducción de polvo.
- Montaje rápido y fácil. Equipado con sistema de enganche rápido.
- Apilable; ahorro de espacio en el almacenaje y transporte.
- Amplia gama de accesorios.

BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE

1 Prepare



- Boca de descarga para la gama de bajantes lightchute.
- Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.
- Excelente resistencia al impacto, por deformación.
- Mayor durabilidad.
- Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para Reducir el desgaste.
- Reducción del polvo.
- Equipado con cadenas extra-reforzadas de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.
- Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.
- Montaje rápido y fácil, con enganche rápido.
- Apilables, para ahorrar espacio.

	REF									
BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE	88765	SUPERPRO	485 mm	450 mm	54 cm	50 cm	6 mm	5,7 kg	1	28

BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO RECTO LIGHTCHUTE


1 Prepare




- Acoplable al tramo con boca inicial y a todos los accesorios para bajantes.

	REF									
BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO TRAMO RECTO	88760	SUPERPRO	470 mm	380 mm	110 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	1	32


Normas imprescindibles para el montaje



Las cadenas de los bajantes siempre deben estar colgando hacia abajo, nunca hacia arriba.




La columna de bajantes ha de colgar libre, sin curvas y sujetada tan sólo por el elemento superior.




Se puede solicitar juegos de cadenas con mosquetones para el primero de los bajantes.
*Enganche de seguridad.

✔ Recomendable una estructura cada 15 metros de columna


Siga las instrucciones




CURVAS:
Izquierda: Lo que NO se debe hacer.
Derecha: Ángulo perfecto.



BOCA DESCARGA LATERAL:
NO obligar sobre la pared desequilibrando la columna.
Sí mantener vertical a la columna.



BOCA DESCARGA INICIAL:
NO empezar la columna con boca descarga lateral.
Boca descarga ambivalente suelta o atornillada.



ACCESORIOS PARA BAJANTES DE ESCOMBROS

· Amplia gama de accesorios para los bajantes de goma y plástico.
· Permiten su anclaje a la obra y andamios de una forma más rápida, segura y cómoda.

SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO BAJANTE

1 Prepare



· Pieza inicial de anclaje de los bajantes al andamio.
· Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
· Fácilmente anclable al andamio.
· Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF			
FIJACIÓN ANDAMIO PARA BAJANTE	88517	PREMIUM	1	5

BRAZOS EXTENSIÓN SOPORTE FIJACIÓN BAJANTE

1 Prepare



· Brazos extensión bajante soporte fijación (2Un)

	REF			
BRAZOS EXTENSIÓN BAJANTE SOPORTE FIJACIÓN (2UN)	88513	PREMIUM	1	2

SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE


1 Prepare



· Pieza inicial de anclaje de la columna de bajantes.
· Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
· Fácilmente anclable a cualquier elemento estructural de la obra (forjado, ventana, balcón, etc.) gracias a sus dos posiciones de fijación.
· Incluye dos sargentos para una perfecta de sujeción.
· Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF			
SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE	88515	PREMIUM	1	5

ARO CONTROL MANIOBRA BAJANTE



· Accesorio adaptable al último tramo de bajante.
· Permite dirigir fácilmente este último bajante en la dirección deseada.

	REF		
ARO CONTROL MANIOBRA BAJANTE	88516	PREMIUM	1

BALANCÍN ENGANCHE COLUMNA



· Accesorio compatible con el cabrestante para equilibrar la sujeción de los bajantes.

	REF			
BALANCÍN ENGANCHE COLUMNA.	88514	PREMIUM	1	5

JUEGO DE CADENAS PARA BAJANTE



· Juego de cadenas para bajante (2 Un).
· Extra-reforzadas. 7mm de espesor. Normativa DIN 763.

	REF		
JUEGO DE CADENAS PARA BAJANTE (2 UN)	88519	PREMIUM	1

CHASIS Y CABRESTANTE BAJANTE



· Acoplable a los soportes fijación obra y soporte fijación andamio.
· Torno manual con 15 metros de cable, equivalente a la longitud de 12 bajantes.
· Ideal para reformas en obras que no cuentan con grúa torre.

	REF		
CHASIS Y CABRESTANTE BAJANTE	88520	PREMIUM	1

CUBOS DE PLÁSTICO LIGHTBUCK

- **Los cubos de plástico de alta calidad son una opción que destaca por su competitividad y su ligereza. La gama de cubos de plástico incorpora modelos con capacidad de 10, 12, 15 y 22 litros.**

- Las características comunes de los cubos de plástico son:

- Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
- Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
- Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.

CUBO PLÁSTICO ITALIANO LIGHTBUCK (10 L.)

1 Prepare



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de resíduos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.

	REF							
CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10 L.)	88770	PRO	- cm	- mm	10 l.	1 kg	10	600

CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO LIGHTBUCK (12 L.)

1 Prepare



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de resíduos.
- Graduación en relieve.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.

	REF							
CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12 L.)	88776	PRO	- cm	- mm	12 l.	1 kg	10	480

CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO CON PICO LIGHTBUCK (15 L.)

1 Prepare



· Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
· Graduación en relieve.
· Con vierteaguas para no derramar material.
· Con faldón de refuerzo para una mayor resistencia.
· Asa metálica de gran resistencia.
· Pared con costillas de refuerzo.

	REF							
CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO CON PICO (15 L.)	88775	PRO	- cm	- mm	15 l.	1,2 kg	10	360

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)

1 Prepare



NEW

· Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
· Asa metálica de gran resistencia.
· Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.

	REF							
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)	88712	PRO	370 mm	27 cm	20 l.	0,85 kg	10	450

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK (22 L.)

1 Prepare



· Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
· Asa metálica de gran resistencia.
· Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.

	REF							
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 CON ASA PLÁSTICO (22 L.)	88772	PRO	370 mm	27 cm	22 l.	1 kg	10	450



CAPAZOS DE PLÁSTICO FLEXTUB

· Los capazos de plástico de alta calidad, de uso multisectorial, aúnan una resistencia óptima, una buena flexibilidad y una gran ligereza. Su geometría y el diseño de sus asas permiten que el usuario transporte con una sola mano cualquiera de los capazos de plásticos de esta gama, sin riesgo a rotura o fatiga del material. Disponibles en una amplia gama de colores.

· Las características comunes de los capazos de plástico son:

· Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
· Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
· Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.

CAPAZO DE PLÁSTICO FLEXTUB HEAVY DUTY (40 L.)

1 Prepare



· Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de resíduos.
· Asas reforzadas. Mayor resistencia.
· Ligero.

PROTECTED DESIGN

	REF							
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.) HEAVY DUTY	88778	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,1 kg	10	300

CAPAZO PLÁSTICO №. 1 FLEXTUB (25 L.)

1 Prepare



· Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de resíduos.

	REF							
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25 L.)	88771	PRO	30 cm	360 mm	25 l.	0,8 kg	10	450

CAPAZO PLÁSTICO Nº. 3 FLEXTUB (40 L.)



· Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de resíduos.
· Asas reforzadas. Mayor resistencia.
· Ligero.

	REF							
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.)	88773	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO CREMA Nº. 3 (40 L.)	88723	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº.3 (40 L.)	88726	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO AMARILLO Nº.3 (40 L.)	88720	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO AZUL Nº.3 (40 L.)	88721	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO VERDE Nº.3 (40 L.)	88728	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO VIOLETA Nº.3 (40 L.)	88729	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO PISTACHO Nº.3 (40 L.)	88725	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO NARANJA Nº. 3 (40 L.)	88724	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300

CAPAZO PLÁSTICO Nº. 4 FLEXTUB (55 L.)



· Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
· Ligero.

	REF							
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.4 (55 L.)	88774	PRO	33 cm	530 mm	55 l.	1,6 kg	10	200



EQUIPAMIENTO
DE SEGURIDAD

Equipo personal para el profesional de la construcción.




RUBI
RUBI
RUBI

RODILLERAS, ASIENTO SR-1 Y ALMOHADILLA

· Amplia gama de rodilleras y práctico asiento ergonómico para trabajos a ras de suelo.

RODILLERAS PROFESIONALES N

3 Set



· Útiles para cualquier tarea que requiera estar arrodillado por períodos de tiempo prolongados.
· Ideales para una colocación mucho más cómoda de baldosa cerámica y pavimentos en general en diferentes fases de la instalación: preparación del soporte, colocación, rejuntado y limpieza.
· Gran superficie de soporte para una estabilidad y confort óptimos.
· Doble correa para mantener en todo momento la rodillera bien ajustada a la pierna.
· Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.
· Cierre rápido en las correas.
· Conformes a EN14404.
· Nivel de prestación: 1.

	REF			
JUEGO DE RODILLERAS PROFESIONALES N	66957	SUPERPRO	6	192

ALMOHADILLA

3 Set



· Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas.
· Facilita trabajar en el suelo sin necesidad de usar rodilleras.
· Su amplia superficie permite su uso como asiento.

	REF		
ALMOHADILLA	65943	PRO	1

RODILLERAS FLEX

3 Set



· Protección ergonómica flexible. Sujeción por banda elástica ajustable.
· Rodilleras profesionales de gran comodidad.
· Cuerpo interior en materiales blandos adaptables al usuario,
· Carcasa exterior flexible y resistente.
· Conformes a EN14404.
· Nivel de prestación: 1

	REF		
RODILLERAS FLEX	81994	PRO	6

RODILLERAS GEL DUPLEX



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF			
RODILLERAS GEL DUPLEX	81989	PREMIUM	6	96

RODILLERAS GEL COMFORT



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Incorporan dos bandas de cierre de Neopreno.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF			
RODILLERAS GEL COMFORT	81998	SUPERPRO	6	96

ASIENTO ERGONÓMICO SR-1



- Chasis de aluminio de alta resistencia y estabilidad.
- Permite una posición ergonómica de gran comodidad.
- Previene enfermedades profesionales en rodillas y espalda.
- Asiento regulable en altura e inclinación para una óptima adaptación a cada uso.
- Estructura robusta con 7 ruedas de gran resistencia.
- Incorpora bandeja porta-objetos.
- Ideales para las tareas de solado, instalación de parquet, limpieza y otras operaciones sobre pavimentos
- Rodilleras ergonómicas substituibles.
- Peso máximo: 130 kg.

	REF			
ASIENTO ERGONÓMICO SR-1	81999	SUPERPRO	1	18

PROTECTORES PROFESIONALES

· Selección de productos para la protección del profesional de la construcción.

GAFAS LENTE BLANCA

2 Cut & Drill



· Campo de uso: básico.
· Resistencia mecánica a partículas a gran velocidad, baja energía.
· Patillas extensibles en longitud y regulables verticalmente.
· Anti-rayado y anti-empañamiento.
· Filtro UV.
· Cómodas y ligeras.
· Conformes a EN166 y EN170.

	REF			
GAFAS LENTE BLANCA	80918	SUPERPRO	12	1200

PROTECTOR AUDITIVO

2 Cut & Drill



· Protección cómoda y efectiva para ambientes de gran contaminación acústica.
· Conformes a EN352-1.

	REF		
PROTECTOR AUDITIVO	80903	SUPERPRO	6

PROTECTOR LUMBAR

3 Set



· Recomendado para evitar lesiones lumbares al cargar peso o mantener posiciones fijas.
· Con refuerzos verticales en la zona lumbar.
· Tensores laterales para ajustar la presión en el momento del esfuerzo.
· Tres tallas disponibles: M/L/XL

	REF		
PROTECTOR LUMBAR T-L (96-104 CM)	80913	SUPERPRO	1
PROTECTOR LUMBAR T-XL (104-112 CM)	80914	SUPERPRO	1

GUANTES DE LÁTEX

5 Clean



· Ideales para tareas en húmedo o con sustancias abrasivas.
· Sólo para riesgos mínimos.
· Fabricados 100% en látex.
· Conformes a EN420.

	REF			
GUANTES DE LÁTEX	20907	SUPERPRO	12	3240

PLANTILLAS LISAS SOLADOR

3 Set



· Aumento aproximado de la superficie de contacto del 100%.

	REF		
PLANTILLAS LISAS SOLADOR	05985	SUPERPRO	18


RUBI
GEL
INJECTED

PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica
Limpiadoras y abrillantadoras




RUBI

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

· Envases de 25 l. y 200 l. bajo pedido mínimo (400 l.)

RC-10 QUITACEMENTOS

5 Clean



· Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

	REF			
RC-10 QUITACEMENTOS 5 L. SOLO PARA UK, ESP, FR, IT Y CUBA.	22950	SUPERPRO	2	
RC-10 QUITACEMENTOS 200 L. CONT. (BAJO PEDIDO. MÍNIMO 400 L.)	22906	SUPERPRO	1	2

ESPONJAS, TALOCHAS Y ESTROPAJOS

· Completa gama de esponjas y talochas para la limpieza y protección de la cerámica.

ESPONJAS SUPERPRO

5 Clean



· Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.
· Ref. 20905 y 20906 disponibles en Pal Box.

	REF						
ESPONJA SUPERPRO	20905	SUPERPRO 20x13x7 cm	1	2	24	384
ESPONJA PLUS SUPERPRO	20917	SUPERPRO 20x13x7 cm	1	2	24	288
ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20928	SUPERPRO 18x10x7 cm	3	3	24	384
ESPONJA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932	SUPERPRO 18x10x7 cm	3	3	24	384
ESPONJA MIXTA SUPERPRO	20906	SUPERPRO 20x13x7 cm	4	2	24	288
ESPONJA MIXTA PLUS SUPERPRO	20918	SUPERPRO 20x13x7 cm	4	2	24	288
ESPONJA SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO	20992	SUPERPRO 18x10x7 cm	4	3	24	288
ESPONJA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22928	SUPERPRO 17x10x4 cm	4	4	12	792
ESPONJA CELULOSA EPOXI MIXTA SUPERPRO	22929	SUPERPRO 17x10x5 cm	4	4	10	640



ESPONJAS PRO



Ref. 24966

Ref. 24967

- Esponjas de poliuretano.
- El modelo HIDRO es de alta absorción.

	REF						
ESPONJA STANDARD PRO	24966	PRO	17x10x7 cm	2	1	24	720
ESPONJA HIDRO ALTA ABSORCIÓN PRO	24967	PRO	17x10x7 cm	3	3	24	720

TALOCHAS CON ESPONJA SUPERPRO



- Talochas para limpieza y acabado de juntas.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.
- Esponja de poliuretano.

	REF						
TALOCHA CON ESPONJA SUPERPRO	20924	SUPERPRO	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180
TALOCHA CON ESPONJA PLUS SUPERPRO	20908	SUPERPRO	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180

TALOCHAS ESPONJA RECAMBIABLE 30X13,5 CM. SUPERPRO



Ref. 22900



Ref. 22916



Ref. 22910



Ref. 22932



Ref. 22918



Ref. 22922



Ref. 22914

- Talochas para la limpieza y acabado de juntas.
- Bases recambiables adaptables a mango ergonómico (Ref. 22912) y también a otras marcas.
- Disponibles con esponjas de distinto nivel de absorción y resistencia a la abrasión. Sistema de anclaje de gran seguridad y comodidad.
- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.

	REF					
TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SUPERPRO	22900	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	180
TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SWEEPEX SUPERPRO	22916	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	3	3	10	180
RECAMBIO TALOCHA SUPERPRO	22910	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
RECAMBIO TALOCHA PLUS SUPERPRO	22918	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
RECAMBIO TALOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22932	SUPERPRO	30x13.5x3 cm	4	4	10	
RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX SUPERPRO	22922	SUPERPRO	30x13.5x3 cm	3	3	10	320
RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22914	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	3	3	10	320

TALOCHA CON ESPONJA PRO

5 Clean



- Talochas con esponja de poliuretano de alta absorción.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.

	REF						
TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO	24974	PRO	28x14x3 cm	3	3	10	240
TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO	24988	PRO	28x14x3 cm	3	3	10	240

MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO

5 Clean



- Adaptable a recambios 30 x 13,5 cm. , 34 x 17 cm. y recambios goma-espuma SUPERPRO.

	REF			
MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO	22912	SUPERPRO	10	

RECAMBIOS TALOCHA GOMA-ESPUMA SUPERPRO

4 Grout



- Bases de goma-espuma para acabados y limpiezas finales, adaptables a mango ergonómico común (Ref. 22912).
- Disponibles con goma-espuma de distinto nivel de dureza y abrasividad.

	REF			
RECAMBIO GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	22924	SUPERPRO	30x13.5x1 cm	10

TALOCHAS GOMA-ESPUMA MANGO PLÁSTICO SUPERPRO

4 Grout





- Para el acabado de superficies y limpiezas finales.
- Con mango ergonómico de plástico.
- Diferentes tipos de goma-espuma y dureza, según el tipo de acabado.

	REF				
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	72985	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA MEDIANA SOFT-M SUPERPRO	72986	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540
TALOCHA GOMA-ESPUMA DURA CELDA PEQUEÑA HARD-S SUPERPRO	72988	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540

TALOCHAS GOMA-ESPUMA PRO

4 Grout



- Para acabados y limpiezas finales de superficies.

	REF				
TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA 28 X 14 CM. PRO	24971	PRO	28x14x2 cm	10	360
TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA 28 X 14 CM. PRO	24973	PRO	28x12x2 cm	10	360

TALOCHA CON ESTROPAJOS 25 CM. SUPERPRO



- Para la limpieza de superficies de cerámica y otros materiales.
- Talocha con tres estropajos recambiables de diferentes rugosidades; suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Talocha con tres estropajos recambiables muy suaves (blanco).
- Conjuntos de 3 recambios de estropajos: muy suave (blanco), suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Disponible conjunto de 3 estropajos de distintas rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).

	REF		
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MIXTOS	20900	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MUY SUAVE	20944	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MUY SUAVE	20971	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MEDIO	20973	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - FUERTE	20974	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - SUAVE/MEDIO/FUERTE	20902	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1


BASE CON ESPONJA SUPERPRO PARA CUBETA



- Base reforzada de gran superficie.
- Especial para utilizar con la cubeta RUBICLEAN PLUS SUPERPRO.
- Mango incluido (Ref.70904).
- Esponja de Poliuretano.

	REF						
BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO PARA CUBETA	20914	SUPERPRO 34x17x5 cm	3	3	1	168
RECAMBIO BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20919	SUPERPRO 34x17x5 cm	3	3	1	

STANDARD | SWEEPEX | HIDRO | CELULOSA | ABRASIVA









Grado absorción.

Resistencia a la abrasión.

Sweepex®. marca registrada por sus propietarios.

CUBETAS

· Diferentes modelos de cubetas para la limpieza después del rejuntado o para el final de obra.

RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO



· Cubeta de plástico, ligera y de alta resistencia.
· Equipada con 3 rodillos en espiral para un mayor escurrido.
· Incopora ruedas y asa para el transporte.
· Capacidad máxima: 24 litros.
· Capacidad útil: 10 litros.
· Dimensiones: 53 x 28 x 37 cm.
· Servida montada y en caja unitaria.

	REF			
CUBETA RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	SUPERPRO	1	18

RUBICLEAN EASYPRO



· Cubeta de plástico, ligera y resistente.
· Nivel de rejilla más bajo. Requiere menos agua. Menor peso.
· Rodillos extraibles. Limpieza más fácil.
· Refuerzo metálico en los rodillos. Mayor resistencia.
· Capacidad 24 litros.

	REF			
CUBETA RUBICLEAN EASYPRO	21945	PRO	4	24

RUBICLEAN SUPERPRO



· Cubeta plástico, ligera y de alta resistencia, con 2 rodillos escurridores y sistema de separación-decantación de aguas sucias.
· Incorpora ruedas y asa para el transporte.
· Capacidad máxima: 24 litros.
· Capacidad útil: 19 litros.
· Dimensiones: 52 x 27 x 30 cm.
· Servida montada en caja unitaria.
· Disponible en caja especial de 10 unidades (Ref. 69964).

	REF			
CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	21998	SUPERPRO	1	18

RUBICLEAN PRO



- Cubeta de plástico con 2 rodillos escurridores.
- Ruedas incorporadas en la base.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 17 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 26 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 12 unidades (Ref. 69948).

	REF			
CUBETA RUBICLEAN PRO	25949	PRO	1	18

KIT RUBICLEAN PRO 1



- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha plástico con esponja HIDRO PRO (Ref. 24974)
- Llana de goma PRO 28 x 14 cm. (Ref. 24969)

	REF			
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	PRO	1	18

KIT RUBICLEAN PRO 2



- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha recambiable con esponja SWEEPEX SUPERPRO 30 x 13,5 cm. (Ref. 22916)
- Llana de goma para juntas SUPERPRO (Ref. 65971)
- Peine 45º mango RUBIFLEX abierto 10 x 10 mm. (Ref. 75948)

	REF			
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	PRO	1	18

KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2



- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998)
- Talocha con esponja SUPERPRO (Ref. 20924)
- Llana de goma TERMOFLEX SUPERPRO (Ref. 65976)

	REF			
KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2	69915	SUPERPRO	1	18

RUBILIM

Potente y polivalente.
Limpia, pule, abrillanta, rejunta, cristaliza, fratasa y encera con solo cambiar el accesorio.



- Motor monofásico de 2 CV.
- 3 velocidades de trabajo: 60, 120, 180 r.p.m.
- IP54.
- Manetas en aluminio de gran resistencia con revestimiento de goma.
- Con arranque progresivo y parada instantánea, mantiene un gran rendimento para limpieza, abrillantado y cristalizado de pavimentos.
- Sistema de bloqueo de manillar.
- Ruedas de goma colocadas en posición exterior para mayor estabilidad.
- Incorpora banda paragolpes en color neutro para evitar manchar las paredes.
- Cable eléctrico de 10 m.
- Incluye cepillo de polipropileno (Ref. 60970) y depósito de líquidos de 13 l.

3 YEARS WARRANTY

2 cv/hp


	REF		W		RPM			
RUBILIM-50-NDS	62969	SUPERPRO	1500 W	230V/50-60Hz	60-120-180	45 kg	1	2



ACCESORIOS PARA LIMPIADORAS ROTATIVAS

· Amplia gama de accesorios para maquinas rotativas de limpieza y tratamiento de pavimento

CEPILLO FIBRA NATURAL



· Para limpieza de superficies delicadas y abrillantado de ceras.

	REF		
CEPILLO FIBRA NATURAL 50 CM.	60979	SUPERPRO	1

CEPILLO CARBORUNDUM



· Cepillo especial de poliamida y carborundum para limpiezas muy agresivas.

	REF		
CEPILLO CARBORUNDUM 50 CM.	61921	SUPERPRO	1

PLAQUETAS DIAMANTADAS



· Para pulir superficialmente pavimentos de piedra natural y terrazo.
· Rendimiento 1000 m2 con conjunto de cuatro unidades.
· Utilizar con soporte 60954 o 60974.
· Disponibles en 5 granulometrías: 60 (verde / muy abrasiva), 120 (negra / abrasiva),220 (naranja / semi suave), 400 (marrón / suave), 800 (blanca / muy suave).

	REF		
PLAQUETA DIAMANTADA - GRANO 60	61902	SUPERPRO	4
PLAQUETA DIAMANTADA - GRANO 120	61903	SUPERPRO	4
PLAQUETA DIAMANTADA - GRANO 220	61904	SUPERPRO	4
PLAQUETA DIAMANTADA - GRANO 400	61905	SUPERPRO	4
PLAQUETA DIAMANTADA - GRANO 800	61906	SUPERPRO	4

SOPORTE ESTROPAJOS



· Base para adaptar estropajos, plaquetas diamantadas y lana de acero.

	REF		
SOPORTE ESTROPAJOS 50 CM.	60974	SUPERPRO	1

ESTROPAJO MUY ABRASIVO



· Para suelos resistentes y limpiezas agresivas.

	REF		
ESTROPAJO MUY ABRASIVO 50 CM.	60975	SUPERPRO	5

ESTROPAJO ABRASIVO



· Para suelos normales y limpiezas en profundidad

	REF		
ESTROPAJO ABRASIVO 50 CM.	60976	SUPERPRO	5

ESTROPAJO SUAVE



· Para suelos delicados y limpiezas en profundidad.

	REF		
ESTROPAJO SUAVE 50 CM.	60977	SUPERPRO	5

ESTROPAJO MUY SUAVE



· Para limpiezas en suelos muy delicados y aplicar ceras.

	REF		
ESTROPAJO MUY SUAVE 50 CM.	60978	SUPERPRO	5

LANA DE ACERO



· Para cristalizar superficies de piedra natural y terrazo.
· №1 para superficies delicadas.№2 para superficies normales.
· Envasado: Saco de 4 bobinas de 2,5 Kg.
· Necesario el uso de liquido CRISTALIZADOR.

	REF		
LANA DE ACERO № 1	61916	SUPERPRO	1
LANA DE ACERO № 2	61914	SUPERPRO	1

SOPORTE PIEDRA FRANKFURT



· Soporte que permite la fijación de 4 piedras de pulir tipo "Frankfurt".

	REF		
SOPORTE PIEDRA FRANKFURT 50 CM.	60965	SUPERPRO	1



PALBOX Y EXPOSITORES


Índice por referencias




RUBI
BUILDING THE
FUTURE TOGETHER
RUBI
RUBI
40W
RUBI
www.rubi.com
RUBI
RUBI
GEL
DUPLEX
RUBI
RUBI

PALBOX Y EXPOSITORES

· Expositores para mejorar la colocación y promoción del producto en el punto de venta



ESPONJA SUPERPRO

5 Clean



· Contiene 135 unidades de esponjas SUPERPRO (Ref. 20905).
· Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF			
PALBOX ESPONJA SUPERPRO	69955	SUPERPRO	1	4

ESPONJA MIXTA SUPERPRO

5 Clean




· Contiene 135 esponjas SUPERPRO (Ref. 20906).
· Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF		
PALBOX ESPONJA MIXTA SUPERPRO	69957	SUPERPRO	1

ESPONJA HIDRO PRO

5 Clean



· Contiene 160 unidades de esponjas HIDRO PRO (ref. 24967).
· Medidas: 60 x 40 x 105 cm.

	REF		
PALBOX ESPONJA HIDRO PRO	69979	PRO	1

KIT DELTA LEVEL SYSTEM 20 UN.

3 Set



· Listo para usar con solo quitar la tapa.
· Contiene:
· 20 kits DELTA Levelling System.
· Medidas: 60 x 40 x 105 cm.

	REF			
DELTA LEVEL SYSTEM 1MM PAL BOX (20 UN.)	03917	SUPERPRO	1	2
DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM PAL BOX (20 UN.)	03918	SUPERPRO	1	2
DELTA LEVEL SYSTEM 2MM PAL BOX (20 UN.)	03919	SUPERPRO	1	2

CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO

5 Clean



· Contiene 10 cubetas RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998).
· Las cubetas se sirven desmontadas.
· Medidas: 56 x 31 x 109 cm.

	REF		
PALBOX CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	69964	SUPERPRO	1

CUBETA RUBICLEAN PRO




· Contiene 12 cubetas RUBICLEAN PRO (Ref. 25949).
· Las cubetas se sirven desmontadas.
· Medidas: 56 x 31 x 109 cm.

	REF		
PALBOX CUBETA RUBICLEAN PRO	69948	PRO	1

EXPOSITORES Y ACCESORIOS

· Para mostrar los productos RUBI optimizando al máximo el espacio disponible.



EXPOSITOR GENERAL



· Las bandejas y las rejillas de los expositores generales, son opcionales.

	REF	
EXPOSITOR GENERAL (100CM X 225CM)	90311	1
EXPOSITOR GENERAL (65CM X 225CM)	90312	1
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL (100CM X 40CM)	90570	1
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 100CM.	90606	1
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL (65CM X 40CM)	90571	1
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 65CM.	90607	1

EXPOSITOR GAMA RUBIMIX



NEW

· Expositor con varios ganchos para sujetar dos mezcladores y diferentes varillas.

	REF	
EXPOSITOR GAMA RUBIMIX	91908	1

EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES



· Expositor con capacidad para 3 máquinas manuales.

	REF		
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES	90305	1	6

EXPOSITOR BROCAS 4DRILL



· Expositor dispensador de sobremesa con seis ganchos para colgar brocas 4DRILL de diferentes diámetros.
· Con barra frontal y cierre con llave para seguridad antirrobo.

	REF	
EXPOSITOR BROCAS 4DRILL	91907	1

EXPOSITOR BROCAS EASYGRES



· Expositor dispensador de sobremesa con tres ganchos para colgar kits y brocas EASYGRES de diferentes diámetros.

	REF	
EXPOSITOR BROCAS EASYGRES	90176	1

EXPOSITOR RODELES



· Expositor dispensador de sobremesa con seis ganchos para colgar rodeles de diferentes diámetros.

	REF	
EXPOSITOR RODELES	90177	1

EXPOSITOR DE DISCOS



NEW

· Expositor dispensador de sobremesa para discos de hasta 125mm. Cierre con llave para seguridad antirrobo.
· Capacidad: 36 discos de 115/125mm.

	REF	
EXPOSITOR DE DISCOS	92854	1

ÍNDICE POR REFERENCIAS

REF	PAG
01900	57
01901	58
01903	57
01906	55
01907	56
01945	55
01946	55
01947	56
01948	56
01949	55
01950	56
01958	55
01959	56
01960	60
01991	57
01992	57
01993	57
01995	58
01996	58
02000	197
02001	197
02002	197
02030	196
02031	196
02036	198
02063	199
02123	199
02124	199
02125	199
02127	199
02130	199
02132	199
02135	199
02279	199
02396	199
02397	199
02839	205
02840	205
02841	205
02842	205
02846	205
02850	205
02851	205
02852	205
02853	205
02854	205
02855	205
02856	205
02858	205
02859	198
02860	198
02861	198
02864	198
02866	205
02867	205
02868	205
02869	205
02870	205
02890	203
02892	203
02893	203
02894	203
02895	203
02901	197
02902	197
02903	197
02904	198
02905	198
02911	196
02912	196
02923	199
02924	199
02926	199
02931	197
02941	203
02950	199
02951	199
02952	197
02953	197
02954	197
02972	197
02973	197
02974	197
02989	203
03900	203
03901	205
03917	238
03918	239
03919	239
03929	205
03930	205
03931	205
03932	205
03952	205
03953	205
03954	205
03955	205
03956	205
03957	205
03958	205
04904	131
04909	131
04910	127
04911	127
04912	127
04913	127
04914	127
04915	127
04916	127
04917	127
04918	130
04919	131
04920	130
04921	131
04922	130
04923	130
04924	130
04927	131
04928	131
04929	131
04962	126
04963	130
04964	126
04965	126
04970	130
04971	130
04972	130
04973	130
04974	130
04975	130
04976	130
04977	130
04981	130
04992	126
04995	126
05917	138
05918	138
05919	138
05920	138
05921	139
05922	139
05923	129
05924	129
05926	129
05927	129
05928	129
05929	129
05939	130
05961	131
05962	131
05963	131
05964	131
05965	131
05966	131
05967	131
05969	131
05972	184
05973	100
05974	100
05976	132
05978	131
05979	131
05981	131
05982	132
05985	222
05988	126
05989	127
05990	127
05991	127
05992	127
05994	126
06826	205
06827	205
06828	205
06829	205
06900	128
06915	128
06918	128
06919	128
06929	128
06971	128
06972	128
06973	128
06974	128
06975	128
06976	128
06977	128
06978	128
06979	128
06980	128
10607	174
11900	35
11901	37
11973	35
11974	37
12923	60
12954	35
12955	37
12956	35
12957	37
12981	50
13939	45
13940	45
13941	45
14907	33
14908	33
14909	33
14943	49
14944	49
14945	49
14946	49
14947	49
14948	49
14975	43
14976	43
14977	43
14980	41
14981	41
14982	41
14985	43
14986	43
14987	43
14988	41
14989	41
14990	41
15901	47
15902	47
15903	47
15904	47
16900	71
16901	106
16946	107
16956	106
16957	107
16958	107
16984	107
16985	107
17905	31
17906	31
17909	29
17915	29
17921	29
17951	27
17952	27
17953	27
17954	27
18819	78
18910	78
18913	72
18914	58
18917	72
18919	80
18920	39
18921	39
18922	39
18923	39
18934	79
18935	79
18948	81
18959	69
18972	39
18974	39
18975	39
18976	78
18978	81
18979	79
18980	60
18982	77
20900	229
20902	229
20905	226
20906	226
20907	222
20908	227
20914	229
20917	226
20918	226
20919	229
20924	227
20928	226
20932	226
20944	229
20971	229
20973	229
20974	229
20992	226
21945	230
21995	230
21998	230
22900	227
22906	226
22910	227
22912	228
22914	227
22916	227
22918	227
22922	227
22924	228
22928	226
22929	226
22932	227
22950	226
24949	152
24956	97
24958	152
24966	227
24967	227
24968	174
24969	174
24971	228
24973	228
24974	228
24984	51
24985	51
24986	152
24988	228
24994	154
24995	154
24996	154
24998	154
25900	168
25901	168
25902	168
25903	168
25905	168
25906	168
25907	168
25910	113
25912	118
25913	118
25915	112
25916	112
25917	113
25918	113
25925	97
25926	97
25927	97
25934	118
25940	152
25942	152
25943	153
25944	152
25945	97
25946	157
25949	231
25955	52
25956	52
25963	97
26965	147
26966	147
26970	149
26971	149
26972	149
26973	149
26974	149
26975	149
26980	151
26981	151
30882	113
30883	113
30888	113
30900	116
30902	116
30904	114
30925	118
30926	118
30929	118
30930	118
30931	118
30945	118
30946	118
30949	118
30950	118
30951	118
30955	119
30956	119
30958	119
30959	119
30960	119
30961	119
30962	119
30963	119
30964	119
30972	114
30973	114
30974	112
30976	112
30986	113
30987	113
30995	116
30997	116
31906	121
31909	121
31915	113
31932	114
31933	114
31934	114
31935	114
31936	120
31937	120
31938	120
31939	120
31964	116
31965	116
31966	120
31967	120
31969	120
31972	115
31973	115
31974	140
31975	115
31978	115
31979	140
31980	113
31982	113
32908	115
32932	115
32933	115
32934	117
32935	117
32936	117
32940	112
32971	117
32972	117
32974	117
35518	169
35520	169
35937	207
35938	207
35939	207
35940	207
35941	207
35942	207
35943	207
35944	207
35945	207
35946	207
35947	207
35948	207
35949	207
35950	207
35951	207
35952	207
35953	207
35954	207
35955	207
35956	207
35957	207
35958	207
35959	207
35960	207
35961	207
35962	207
35963	207
35964	207
35965	207
37116	170
37118	170
37258	170
37314	170
37316	170
37318	170
37520	171
38416	171
45910	96
45911	96
45915	96
45916	96
50903	130
50917	127
50921	132
50936	127
50937	132
50938	127
50939	104
50944	127
50947	132
50953	73
50956	105
50957	105
50958	105
50959	105
50962	108
50964	109
50994	105
50996	127
50998	109
50999	109
51908	132
51914	101
51915	100
51916	100
51927	100
51929	128
51931	128
51937	128
51939	129
51957	75
51959	73
51961	73
51969	75
51979	75
52905	85
52906	85
52915	85
52916	85
52917	85
52918	85
52919	85
52920	87
52922	87
52930	87
52940	87
52942	87
52945	87
52960	89
52961	89
52962	89
52970	89
52971	89
52972	89
54822	101
54844	101
54911	93
54913	93
54914	93
54918	72
54974	95
54975	95
54976	95
54977	95
54991	101
54993	101
54999	101
55903	95
55905	95
55906	95
55907	95
55938	95
55939	95
56937	91
56938	91
56939	91
56940	99
56941	91
56942	99
56943	91
56947	91
56948	99
56949	91
57991	100
58850	102
58851	102
58852	102
58853	102
58854	102
58856	102
58863	102
60202	158
60265	158
60926	80
60965	234
60974	233
60975	234
60976	234
60977	234
60978	234
60979	233
60991	180
60993	196
60994	196
60996	165
60997	165
60998	180
61902	233
61903	233
61904	233
61905	233
61906	233
61914	234
61916	234
61921	233
61974	143
61975	143
61976	143
61977	143
62969	232
62970	142
62971	142
62972	142
62973	142
62974	142
62975	142
62976	142
62977	143
62986	143
65450	176
65900	182
65904	182
65905	182
65907	177
65908	182
65919	176
65925	61
65926	61
65931	157
65933	157
65934	157
65935	175
65939	157
65940	184
65942	181
65943	220
65946	184
65950	164
65951	167
65954	175
65957	177
65958	164
65959	164
65960	164
65962	177
65963	177
65966	167
65967	167
65968	167
65970	174
65971	174
65972	170
65973	174
65975	174
65976	174
65980	190
65981	190
65982	164
65983	164
65984	164
65985	164
65988	164
65989	164
65990	190
66810	180
66811	180
66812	180
66813	180
66900	182
66904	182
66905	182
66906	182
66907	182
66924	184
66929	80
66940	179
66941	179
66942	179
66952	80
66957	220
68902	231
68923	128
69915	231
69948	240
69949	231
69955	238
69957	238
69964	239
69979	238
70902	176
70904	176
70905	175
70916	187
70917	187
70918	187
70924	187
70925	180
70926	181
70928	181
70929	181
70930	61
70964	196
70965	195
71896	186
71897	186
71898	186
71899	186
71904	175
71923	165
71924	165
71925	165
71926	165
71927	165
71941	173
71943	173
71944	173
71954	185
71967	158
71969	158
71970	61
71971	189
71974	177
72824	175
72906	166
72907	166
72908	166
72909	166
72910	166
72911	166
72915	164
72919	166
72941	180
72953	180
72954	156
72960	177
72961	177
72980	80
72985	228
72986	228
72988	228
73909	176
73911	176
73912	176
73913	176
73914	176
73973	164
74936	166
74937	166
74938	166
74940	166
74941	166
74942	166
74947	164
74948	164
74980	166
74982	166
75012	169
75014	169
75418	169
75420	169
75901	195
75902	195
75904	195
75905	195
75909	195
75913	169
75923	167
75924	167
75925	181
75946	167
75947	167
75948	167
75950	165
75955	165
75957	165
75958	165
75959	165
75962	164
75965	185
75970	165
76808	169
76809	169
76907	155
76917	157
76918	157
76919	157
76920	194
76922	194
76923	194
76924	194
76926	194
76927	194
76929	194
76930	194
76931	194
76932	194
76933	194
76934	194
76935	194
76937	195
76938	195
76939	195
76940	157
76941	155
76942	155
76943	155
76945	156
76946	156
76947	166
76971	156
76972	156
76973	156
77116	170
77118	170
77258	170
77268	170
77314	170
77316	170
77318	170
77320	170
77418	171
77923	166
79050	171
80903	222
80913	222
80914	222
80918	222
80933	181
81989	221
81994	220
81998	221
81999	221
82960	188
82961	188
82963	188
82964	188
82980	187
82986	186
83942	61
83992	173
83993	173
83998	173
83999	173
84924	173
84925	173
88513	212
88514	213
88515	212
88516	213
88517	212
88519	213
88520	213
88553	182
88555	182
88712	215
88720	216
88721	216
88723	216
88724	216
88725	216
88726	216
88728	216
88729	216
88760	210
88765	210
88770	214
88771	216
88772	215
88773	216
88774	216
88775	215
88776	214
88778	216
90176	241
90177	241
90305	241
90311	240
90312	240
90570	240
90571	240
90606	240
90607	240
91907	241
91908	241
92854	241

SIMBOLOGÍA Y HOMOLOGACIONES

En este catálogo para proporcionar la máxima información al lector con la mayor claridad posible, se ha utilizado la siguiente simbología.

- Fase 1: Preparación
- Fase 2: Corte y Perforación
- Fase 3: Instalación
- Fase 4: Rejuntado
- Fase 5: Limpieza
- 2+1 años de garantía
- 2+3 años de garantía
- 2 años de garantía
- Patentado
- Patente pendiente
- Diseño protegido
- Unidades por palet
- Unidades por caja
- Longitud de corte
- Longitud corte diagonal
- Altura de corte
- Potencia separador
- Peso neto
- Peso bruto
- Con maleta estuche
- Peso con maleta-estuche
- Alimentación
- Revoluciones por minuto
- Watios de potencia
- Longitud corte inglete
- Grosor corte inglete
- Espesor máximo de corte 1 o 2 pasadas
- Largo ancho alto (medidas de trabajo)
- Efecto tronzadora
- Longitud de corte con efecto tronzadora
- Disco incluido
- Diámetro exterior
- Diámetro interior
- Altura pastilla disco
- Espesor pastilla disco
- Altura de banda diamantada
- Ancho de banda diamantada
- Longitud max. perforación
- Capacidad de mezclado
- Altura total del cabezal
- Diámetro pala cabezal
- Anchura diente peine
- Altura diente peine
- Radio diente peine
- Longitud lámina paleta
- Anchura lámina paleta
- Bolsas por caja
- Crucetas por bolsa
- Crucetas por caja
- Altura cubo
- Diámetro inferior
- Diámetro superior
- Altura útil
- Medidas esponja
- Nivel absorción (1-4)
- Resistencia a la abrasión (1-4)
- Longitud de corte
- Altura de corte
- Potencia separador
- Separador fijo
- Separador móvil
- Cortes repetitivos
- Cortes a 45º
- Suplemento base
- Medición angular
- Doble guía reforzada
- PURE POWER
- MAGNET
- Smart Power
- One Hand Action
- Bolsa opcional
- Sistema rodamientos
- Fácil fijación
- Ergonómico
- Suave
- Regla milimetrada
- Potencia
- Motor abatible
- Efecto tronzadora
- Patas plegables
- Carro móvil
- Caudal regulable
- Mesa abatible
- Zero Dust
- Máximo 1 hora de trabajo continuo recomendado por TNO
- Máximo 3 horas de trabajo continuo recomendado por TNO
- Máximo 6 horas de trabajo continuo recomendado por TNO
- Nivel
- Láser
- C3 system
- Uso con agua
- Uso en seco
- Fast-in
- Regulable
- Motor sin escobillas
- Batería de LI-ION
- Energy
- 45 Grados
- Resistente a temperaturas extremas
- Dureza y robustez
- Fácil
- Metálico
- Mango reforzado
- Flexible
- Confortable
- Reforzado
- Fuerte
- Sin humos
- Ligero
- Fácil uso
- Reducción polvo y ruido
- Limpieza fácil

El GRUPO RUBI cumple la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos y la directiva 2002/95/CE sobre restricciones de determinadas sustancias en su fabricación, aplicando la ley de cada estado miembro de la CEE de acuerdo a sus criterios específicos. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) (RoHS).

Las imágenes son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.
* El peso bruto de algunas máquinas eléctricas puede variar en función del tipo de palet y tipo de cartón utilizado en su embalaje.
** Cualquier manipulación de las máquinas anula la garantía. La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente.

Nota: queda prohibida toda reproducción total o parcial de este catálogo sin previa autorización de GRUPO RUBI.

Normativa Comisión Europea

Normativa Russian EAC

Normativa UK

Normativa seguridad Instituto TÜV

NAC : Ref. 92859

8 413797 928594

LATAM : Ref. 92896

8 413797 928969

RUBICLUB

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE +70.000 EXPERTOS EN EL ARTE DE LA COLOCACIÓN

1. HAZTE SOCIO EN MENOS DE UN MINUTO
2. EXTIENDE LA GARANTIA DE TUS COMPRAS FÁCILMENTE
3. ACCEDE A BENEFICIOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR O ENTRA A WWW.RUBI.COM

APPLE STORE

GOOGLE PLAY

After Sales Service
aftersales@rubi.com
rubi.com

RUBI GROUP

SP **GERMANS BOADA, S.A.**
BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)
Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpiades 89-91. P.O.BOX 14
08191 RUBI (Bacelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
info@rubi.com

MADRID
Thomas Edison 4 Bloque 2
Planta 1 Oficina 2110
T. 34 914 99 48 63
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN
F. 34 914 99 48 70
rubimadrid@rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
3980 W 104th St Suite 6,
Hialeah, FLORIDA 33018 USA
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

UK **IE** **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

DE **AT** **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 990 60 90
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

RU **RUBI ROSSIA**
моб. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co. ,Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,
Jiangsu, Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotà D.C. COLÒMBIA
T. (+571) 749 85 08

CL **RUBI CHILE**
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (+562) 3339 9193
T. (+569) 9799 9574
rubichile@rubi.com

PT **RUBI PORTUGAL**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
rubiportugal@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

CA **RUBI CANADA**
Anjou, QC H1J 2T4
P. 1866 898 7924
F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

IN **RUBI INDIA**
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

AE **RUBI MIDDLE EAST**
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,
Al Fattan Currency House-Tower 1,
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates
nkhan@rubi.com
T. +971 52 969 7852

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
15 Avenue du Hoggar
Bâtiment le Vancouver
91940 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
T. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

NL **LU** **BE** **RUBI BENELUX BV**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

IT **ITALIA**
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240
El marqués, QRO
T: +52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

MA **RUBI MAROC**
Indusmat S.A.R.L
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
T. +212 22.37.80.22
F. +212 22.97.80.49
rubimaroc@rubi.com

GBSA

Precios válidos salvo error tipográfico o de impresión. Fotos no contractuales.
Equipos eléctricos y electrónicos sujetos al coste de reciclaje determinado por el organismo gestor al que GERMANS BOADA, S.A. está adherido.